

Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	A L L E G R O	A S A	1964	4 ' 4 0 5

Erkennungsmerkmale "ASA-TS 4'405" auf angenieteteter Plakette vorn, unter Markenschild.- "0,8 PS
 Hilfsmotor SACHS 50 AL-CH" auf Motorplakette.-"30 km" am Zyl.-Fuss.-"SAXONETTE" automatic auf
 Gültig ab Rahmen Nr. 5'000 Motor Nr. 4'219'613 Motorgehäuse
 Hersteller des Rahmens ALLEGRO - Etabl. A. Grandjean SA, Neuchâtel
 Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)
 Rahmen Nr. befindet sich links auf hinterem Ausfall-Ende
 Motor Nr. befindet sich vorn auf Zylindervorschalung, angenietetete Plakette

Motor: *)

Marke	S A C H S	Typ	50 / AL CH	Loge	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
Nutzleistung	0,8 DIN PS	bei Drehzahl	3'300 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen	offen, Stahlrohr, ungefedert				
Lenkstange vertikal verstellbar	100 mm	Sattel vertikal verstellbar	110 mm		
Bremse: V.Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links, Marke LELEU				
Bremse: H.Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts, Marke LELEU				
Räder: vorne	Stahlfelge		hinten Stahlfelge		
Bereifung: vorne	23 x 2.00 Moped	Pneulastkraft	90 kg		
" hinten	23 x 2.00	"	90 kg		
Tretvorrichtung	separat (4,25 m)	Länge der Kurbelarme	150 mm		
Getriebe	automatisch	Anzahl Gänge	2		
Kupplung	Doppel-Fliehkraftkupplung				
Kraftübertragung	auf das Hinterrad, durch Kette				
	Uebersetzungsverhältnis = 13 x 32 Zähne				
	hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst				

Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge	1'740
	Nutzlast	120		Breite über Lenkstange	580
	Gesamtgewicht	160		Angelr. Rad Durchmesser	580
	Fabrikgarantie	160		Höhe	960
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'160

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	UNION	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
	Schlusslicht	SOUBITEZ Catalux	2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet	6 V/17 W
	Rückstrahler	unter Schlusslicht		Grösse	10	cm ²
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/8,5/4	
	Zollblei	-		Tankinhalt	= 4 Liter	
	Auspuffvorrichtung	Topf Leistritz - Länge 568 x Ø 60 mm				
	Ansauggeräuschkämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschkämpfer (Gewindebohrung)				

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	25	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	69	dB gemessen bei 25	Km/Std 4'000 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

- *) Motor:** Kurbelgehäuse und Zylinder sind von den übrigen SACHS-Motoren verschieden und können nicht ausgewechselt werden. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbuchse (8,5 mm Innen-Ø) eingepresst und verschweisst.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung EJPD vom 12.11.63.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 30.10.63