

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)		Fabrikmarke M. A. N.		Typ *) 1 0 8 0 H .		Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4'6 6 2-A		
Merkmale "1080" vorn auf Kühlerverschalung.- "1080 H." auf Hersteller-Plakette, rechts oben auf Spritzwand *) Ab Motor-Nr. 190'.../... Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 6									
Hersteller des Fahrgestells		M.A.N. AG, München (D) - Importeur ALFAG, Schlieren-Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn seitlich auf Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn oben auf Zylinderblock							
Motor-Typ		D 2146 M .. - Reihenmotor, stehend, OHV, direkte Einspritzung, "H"-Verfahren							
Lage des Motors		vorn Motorbremse Staudruckbremse, mechanisch betätigt							
Zyl.-Inhalt		9'659 cm³ Anhängerbremse Druckluft, Zweileiter, Druckabfall**					Aussenmasse in mm*)		
Takts		4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 6		Zughaken nach Wunsch		Breite 2'300	
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang 5,8		Spur V. 2'010		Höhe 2'640			
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 75		Spur H. 1'725		Radstand	
Anzahl Reifen		6		Differentialsperre		Wendekreis *)		Überhang H.	
Fussbremse Zweikreis-Innenbacken - V= Druckluft-hydraulisch / H= Druckluft mech.									
Handbremse mechanisch, IB, auf die Hinterräder mit Druckluft betätigtem Federspeicher-Bremszyl.									
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung		vorn hinten	Innenmasse in mm
leer		*) *)		*)		Dimension		10.00-20 10.00-20	Länge
Nutzlast		je nach Aufbau				Pneu-Tragk.		3'000 3'000	Breite
Gesamtgew.				16'000		Multiply			Höhe
Fabrikgarant.		6'000 13'000		19'000		++)			Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		38'000		Anzahl Türen 2					Überhang H.
Lenkung: Lage		links - mit hydr. Unterstützung		Motor-Marke M.A.N.		Brems-PS 180 DIN			
Bohrung		121		Hub 140		Steuer-PS 49,19			
Karosserie-Form		geschlossene Normal-Kabine							
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze			

§)

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht 2/ BOSCH E 1 4469

Fahrrichtungsanzeiger V= über Scheinwerfer (orange)

Abblendlicht 2/ Duplo

seitlich hinter Kabinentüren (orange)

Standlichter 2/ in den Scheinwerfern

H= kombiniert mit Stoplichter (orange)

Nebellampe

Schelbenwischer 2/ elektrisch

Schlusslicht 2/ unter Stoplichter

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)

Rückstrahler 2/ separat $\varnothing$ 78 mm

Rückblickspegel 2/ auf Türscharnieren

Stoplicht 2/ kombiniert mit Blinker (orange)

Geschwindigkeitsmesser km/h

Kontrollschildbeleuchtung links kombiniert

Gefährliche Bestandteile

Rückfahrlicht

Elektr. Anlage 12 bzw. 24 Volt

Lärmmessung 89 dB bei 2'200 U/min - Warnvorrichtung = 94 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle	Radstand	Länge	Ueberhang		Spurkreis	Leergewicht		kg
			H	$\varnothing$		V	H	Total
H T	3'700 mm	5'780 mm	915 mm	14,20 m		3'040	1'990	5'030
H K	4'100	6'180	915	15,80		3'315	2'350	5'665
H	4'600	6'680	915	16,20		3'325	2'375	5'700
H	5'200	7'840	1'375	§)		3'340	2'400	5'740

**) Anhänger-Bremse: Handbremse mit Anschluss für Anhängerbremse (Druckluft).

§) Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Markierlichter: 2/ müssen nach hinten abgedeckt werden.

++) Dürfen nur als typengeprüft (Ausführung CH) anerkannt werden, wenn ALFAG eine Einzel-Gew. Garantie beibringt.

Ort und Datum der Typenprüfung Schlieren, 1.4.64
Thun, 4.6.64

Die Typenprüfungskommission