

Fahrzeug - Kategorie

Marke

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Typbescheinigung

Motorrad

MATCHLESS

G 9 Vertical Twin

Nr. **497**

Erkennungsmerkmale des Typs Typbezeichnung " G 9 " als Vorzahl der Motornummer eingeschlagen
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, unter dem Sattel, auf Rahmenrohr
 Motornummer eingeschlagen Vorn, auf Kurbelgehäuse, vor linkem Zylinder, hinter Dynamo
 Hersteller des Fahrgestells The MATCHLESS Motor Cycles, Plumstead, London S.E.18 (G.B.)
 Hersteller des Motors The MATCHLESS Motor Cycles, Plumstead, London S.E.18 (G.B.)

MOTOR
MATCHLESS
 Marke u. Typ **Vertical Twin**
 Art **Obengesteuert**
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **2 Takt 4**
 Zyl.-Bohrung **66 mm**
 Kolbenhub **72,8 mm**
 Steuer PS **2,537**
 Zyl.-Inhalt zus. **498 cm³**
 Brems-PS
 Kühlung **Luft**
 Lage des Motors **Unten, Mitte**

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterrad**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, (Gestänge) auf Hinterrad**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, (Kabelzug) auf Vorderrad**
 3. Bremse **—**
 Anhängerbremse **—**
 Lenkung **—**
 Anhängervorrichtung **—**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**
 Geschw. im 1. Gang **30** Im dir. Gang **160 Km/Std**

KAROSSERIE
 Hersteller
 Art / Form
Motorrad solo
 Anzahl Türen
 Sitzplätze **Total 2**
 Vorn **Mitte Hinten**
 Stehplätze
 Für Motorräder : Soziussitz **Ja ***
 Seitenwagen

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	82 kg	102 kg	184 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung : Dimension	26 - 3.25	26 - 3.50	einfach / doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen kg) pro Achse	220 kg	245 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke	LUCAS	Glühlampe	35 Watts	Abblendsystem	Duplo (Handscharter)
Stand-/Markierlichter	1/	im Scheinwerfer		Schlusslichter	1/ kombiniert
Stoplichter	—			Kontrollnummerbeleuchtung	1/ kombiniert
Richtungsanzeiger: System	—			Lage	—
Warnvorrichtung	1/ elektr.			Scheibenwischer	—

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	mm
	{ hinten	mm
Gesamtbreite, vorne	780 mm, hinten	mm
Achsenabstand	1'440	mm
Gesamtlänge	2'180	mm
Gesamthöhe (unbelastet)	1'030	mm
Bodenfreiheit	170	mm
Überhang, hinten	—	mm
Anhängenvorrichtung (Höhe ab Boden)	—	mm
Anhängenvorrichtung (Überhang)	—	mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links	4,50	m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts	4,50	m
Höhe Sattel ab Boden	825	mm

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Soziussitz : Doppelsitz m/Kabelgriff in Gummi umhüllt.
Befestigung i/O.
Gewichtsverteilung gut.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

- 1) Kontrollschild-Beleuchtung : Glühlampe 3 Watts ist durch eine stärkere zu ersetzen, damit Schild nachts auf 20 Meter lesbar ist.
- 2) Auspufflärm zu stark (96 Phone) Auspufftopf wird vom Importeur abgeändert und Lärm auf 85 Phone reduziert.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 7.11.1949

Die Typenprüfungskommission