

Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	R I X E	R S 50 - M F L M Sport	---	C H 7000

Erkennungsmerkmale	"RS 50 MFLM SP" vor Rahmen-Nr.-"CH 7000" rechts auf Steuerrohr.-"Hilfsmotor SACHS 50 ML-0,8 PS-CH" a.Motorplakette.-"30 km" auf Zylinderfuss			
Gültig ab	Rahmen Nr.	Motor Nr.		
	75'000	4 498 851		
Hersteller des Rahmens	RIXE & Co, Bielefeld (D)-Montage H. Bärtschi AG, Biel			
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)			
Rahmen Nr. befindet sich	rechts, oben auf Sattelrohr			
Motor Nr. befindet sich	links, vorn auf Motorgehäuse, auf angenieteter Plakette			

Motor: *)	Marke	S A C H S	Typ	50-2 ML-CH	Loge	Mitte unten
	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
	Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
	Nutzleistung	0,8 PS	bei Drehzahl	2750 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:	Rahmen	offen, Stahlrohr, Gabel mit Doppelsilentblock-Dämpfung			
	Lenkstange vertikal verstellbar	75 mm	Sattel vertikal verstellbar	100 mm	
	Bremse: V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts			
	Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Rücktritt SACHS			
	Räder: vorne	Leichtmetallfelge	hinten	Leichtmetallfelge	
	Bereifung: vorne	23 x 2.00 MOPED	Pneutragkraft	90 kg	
	hinten	23 x 2.00 MOPED	"	90 kg	
	Tretvorrichtung	separat (4,40 m)	Länge der Kurbelarme	155 mm	
	Getriebe	mechanisch	Anzahl Gänge	2	
	Kupplung	Zweischeiben, Hebel links			
**) Kraftübertragung	auf das Hinterrad, durch Kette				
	Uebersetzungsverhältnis = 15 x 40 Zähne				
	hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst				

Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge	1760
	Nutzlast	85		Breite über Lenkstange	540
	Gesamtgewicht	125		Angetr. Rad Durchmesser	590
	Fabrikgarantie	125		Höhe	920
	Pneutragkraft	180		Radstand	1140

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	HELLA K 1729.804	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
	Schlusslicht	ULO K 180	2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet	6V/17 W
	Rückstrahler	unter Schlusslicht		Grösse	10	cm ²
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/12 - Düse 56	
	Zollblei	am Sattelrohr		Tankinhalt=	3,6 Liter	
	Auspuffvorrichtung	Topf AB 10 023				
	Ansauggeräuschkämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschkämpfung (Gewindebohrung)				
		Diebstahlsicherung vorhanden				

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	26	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	65 dB gemessen bei	26 Km/Std 4400 U/min	(Zulässig max. 70)

Bemerkungen: *) Motor: Zylinder mit Einlass-Membran-Steuerung, $\varnothing$ 2 x 13 mm.

**) Kettentrieb: Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzel-typen konisch). 14-zählige Ritzel = werden für bessere Bergsteig-fähigkeit verwendet.-Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 5.4.67.