

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	M O T O B E C A N E	C a d y M 1	CH 7008
Erkennungsmerkmale	"Cady" beidseitig auf Treibstofftank.- "CH 7008" und "M 1" auf Motor- Plakette		
Gültig ab	Rahmen Nr. 96'156'521	Motor Nr. 6'716'574	
Hersteller des Rahmens	MOTOBECANE, Pantin (F) - Importeur: MOTOBECANE S.A., CHENE-BOUGERIES/GE		
Hersteller des Motors	MOTOBECANE, Pantin (F)		
Rahmen Nr. befindet sich	rechts, auf Motor-Aufhängungsflansch		
Motor Nr. befindet sich	links, auf Motor-Plakette auf Zylinderkopf angenietet		
Motor:	Marke MOTOBECANE	Typ M 1	Lage unten Mitte
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft
	Zyl. Bohrung 39 mm	Kolbenhub 41,8 mm	Hubraum 49,9 ccm
	Nutzleistung 0,80 PS	bei Drehzahl 3080 U/min.	Triebstoff Benzin
Bauart:	Rahmen offen, aus Stahlblech, geschweisst		
	Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm	Sattel vertikal verstellbar 70 mm	
Bremse:	V. Rad mechanisch, Felgenbremse, Kabelzug, Hebel rechts		
Bremse:	H. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links		
Räder:	vorne Stahlfelge hinten Stahlfelge		
Bereifung:	vorne 23 x 2.00	Pneutragkraft 80 kg	
	hinten 23 x 2.00	" 80 kg	
Tretvorrichtung	separat (4 m 09)	Länge der Kurbelarme 150 mm	
Getriebe	Anzahl Gänge		
Kupplung	automatisch, Doppel, Fliehkraft		
Kraftübertragung	auf Hinterrad durch Riemen und Kette		
	Untersetzungsverhältnis = 11 x 44 Zähne		
	Befestigungsmuttern des hint. Zahnkranzes geschweisst		

Gewichte in kg	Leergewicht	28
	Nutzlast	70
	Gesamtgewicht	98
	Fabrikgarantie	160
	Pneutragkraft	160

Masse in mm	Länge	1640
	Breite über Lenkstange	620
	Angetr. Rad Durchmesser	590
	Höhe	950
	Radstand	1000

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	SOUBITEZ od. LUXOR 6V/6 W	Abblendvorrichtung	Dauerabblendung
	Schlusslicht	CIBIE E2	Stromquelle	Schwungmagnetzündung 6 V/8 W
	Rückstrahler	auf Schlusslicht	Grösse	17,5 cm²
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	GURTNER S 10 automatisch
	Zollblei		Inh. Treibstofftank	: 2,8 lit.
	Auspuffvorrichtung	zylindrischer Topf		
	Ansauggeräuschdämpfer	GURTNER auf Kunststoff		

Diebstahl-Schutzvorrichtung : Riegel

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	29,3	Km / Std	(Zulässig max. 30 km / Std)
Geräuschmessung 70 dB gemessen bei	29,3	Km / Std 4300 U / min	(Zulässig max. 70 dB / A)

Bemerkungen:

Ersetzt TS CH 7008 vom 23.11.1967
Neue Importfirma

Ort und Datum der Typenprüfung: Genf, 23.11.67 / BERN, 13.11.1969