

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	PIAGGIO	"CIAO" C 9 N 1 C 9 V 1 *)	CH 7013
Erkennungsmerkmale	"PIAGGIO" beidseitig auf Kettenschutz.- "CIAO" beidseitig Treibstofftank.- "C9N1T" od. "C9V1T" bei Rahmennummer.- "CH 7013" auf Typenschild, auf		
Gültig ab	Rahmen Nr. "C9,1T100"	Motor Nr. C 1 M	[Hinterkotflügel
Hersteller des Rahmens	PIAGGIO & C., Pontedera (I) - Importeur Rollag AG, Löwenstr. 29, 8001 Zürich		
Hersteller des Motors	PIAGGIO & C., Pontedera (I)		
Rahmen Nr. befindet sich	rechts, hinten auf Rahmen unter Kettenschutz		
Motor Nr. befindet sich	rechts, unten auf Kurbelgehäuse		

Motor:	Marke	PIAGGIO	Typ	C 1 M	Lage	Mitte unten
	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
	Zyl. Bohrung	38,4 mm	Kolbenhub	43 mm	Hubraum	49,7 ccm
	Nutzleistung	0,735 PS	bei Drehzahl	2896 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:	Rahmen	offener Presstahlrahmen, a.W. Vorderrgabel mit Dämpfungselement *)			
	Lenkstange vertikal verstellbar	89 mm	Sattel vertikal verstellbar	70 mm	
	Bremse: V. Rad	mechanisch, Felgenbremse, Kabelzug, Griff links			
	Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts			
	Räder: vorne	Stahlfelgen	hinten	Stahlfelgen	
	Bereifung: vorne	23 x 2,00	Pneutragkraft	90	kg
	" hinten	23 x 2,00	" "	90	kg
	Tretvorrichtung	separat (3,85 m)	Länge der Kurbelarme	150	mm
	Getriebe	Anzahl Gänge			
	Kupplung	automatisch, doppelte Fliehkraftkupplung			
	Kraftübertragung	Keilriemen, Untersetzung in Hinterradnabe *)			
		Gesamtübersetzung 1/17,620			

Gewichte	Leergewicht	38	Masse	Länge	1615
in kg	Nutzlast	70	in	Breite über Lenkstange	600
	Gesamtgewicht	108	mm	Angetr. Rad Durchmesser	585
	Fabrikgarantie	125		Höhe	1020
	Pneutragkraft	180		Radstand	1000

Ausrüstung: Beleuchtung vorne APRILIA IGM 5045 6V/15W Abblendvorrichtung (Duplo C 9 V od. Dauerabblendung C 9 N)
 Schlusslicht COSSATO & CAROZZO 6V/ 3W Stromquelle Schwungradmagnet
 Rückstrahler auf Schlusslicht Grösse 60 x 34 cm²
 Warnvorrichtung Fahrradglocke Vergaser Del'Orto SHA 12/7
 Zollblei Tankinhalt : 2,8 Liter
 Auspuffvorrichtung 1 Topf IGM 5322 S L = 268, Ø 60 mm, Austritt oval 15/8 mm
 Ansaugeräuschkämpfer IGM 5322 S
 Diebstahlsicherung : Hinterradschloss

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 26 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)
 Geräuschmessung 67 dB gemessen bei 26 Km/Std 3500 U/min (Zulässig max. 70 dB/)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fahrzeugs : C 9 N 1 T 2 0 3

Motor : von Kurbelgehäuse-Innenseite her eingesetzte gehärtete Stahlbüchse Ø 7 mm.

- *) Typen : C 9 N 1 = Normalausführung mit ungedämpfter Fahrradgabel
 C 9 V 1 = Ausführung mit veränderlicher Keilriemenübersetzung (Fliehkraft-Variomat) und Vordergabel mit Dämpfung (Schwinghebel mit Gummiblock)

Ersetzt TS CH 7013 vom 11.3.69
Typenmerkmale

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 5.1.68/3.2.69/11.3.69
Bern, 20.5.69