

Fahrzeugart	Marke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	C I L O		5 0 0			CH 7014
Erkennungsmerkmale	"500" auf Hersteller-Plakette, rechts hinten auf Rahmen					
	"CH 7014" rechts auf Hintergabel eingeschlagen					
Gültig ab	Rahmen Nr.	500 - 1	Motor Nr.	500 - 1		
Hersteller des Rahmens	BERNARDI, Bologna (I) - Montage CILO SA, Lausanne					
Hersteller des Motors	MINARELLI, Bologna (I)					
Rahmen Nr. befindet sich	rechts, auf Hintergabel					
Motor Nr. befindet sich	links, oben, hinter dem Zylinder					
Motor:	Marke	CILO	Typ	30 km - Pl-CH	Lage	Mitte, unten
*	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
	Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	48 ccm
	Nutzleistung	0,69 PS	bei Drehzahl	3780 U/min.	Triebstoff	Benzin
Bauart:	Rahmen	offen, Stahlblech, ohne Federung				
	Lenkstange vertikal verstellbar	60 mm	Sattel vertikal verstellbar	75 mm		
Bremse:	V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts				
Bremse:	H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff links				
Räder:	vorne	Leichtmetallfelge		hinten	Leichtmetallfelge	
Bereifung:	vorne	16 x 2 1/4		Pneutragkraft	70 kg	
	hinten	16 x 2 1/4		"	70 kg	
Tretvorrichtung	separat (3,80 m)		Länge der Kurbelarme	165 mm		
Getriebe			Anzahl Gänge			
Kupplung	Fliehkraft					
Kraftübertragung	auf Hinterrad, durch Kette					
	Uebersetzungsverhältnis = 11 x 54 Zähne					
	Kettenrad mit Nabe verschweisst					

Gewichte in kg	Leergewicht	39
	Nutzlast	70
	Gesamtgewicht	109
	Fabrikgarantie	140
	Pneutragkraft	140

Masse in mm	Länge	1590
	Breite über Lenkstange	675
	Angetr. Rad Durchmesser	524
	Höhe	950
	Radstand	1025

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	APRILIA	6V/15 W	Abblendvorrichtung	Dauerabblendung
	Schlusslicht	SEBAC Astor II	3 W	Stromquelle	Schwungradmagnet
	Rückstrahler	unterhalb Schlusslicht		Grösse	28 cm ³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	Dell'Orto SHA 14.9
	Zollblei			Tankinhalt : 2.2 Liter	
	Auspuffvorrichtung	1 Topf IGM 3803-S Alberghini			
	Ansauggeräuschkämpfer	Dell'Orto			

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	26	Km/Std		(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	70 dB gemessen bei	26	Km/Std 5000 U/min	(Zulässig max. 70 dB/)

Bemerkungen:

*) Motor : Drosselhülse, Innen- $\varnothing$ 5,8 mm, im Ansaugkanal des Zylinders

Ort und Datum der Typenprüfung: Lausanne, 8.1.68 / 21.2.68