

Fahrzeugart	Typ		Typenschein-Nr.
Motorfahrrad	BICIZETTA	C 50/2	CH 7024
Erkennungsmerkmale	"Bicizetta" links und rechts auf dem Rahmen Zanetti IGM 5114 OM C 50/2 x auf Lenkerrohr		
Gültig ab Rahmen Nr.	Motor-Typ C. 50/2.		
Hersteller des Rahmens	Zanetti Bologna (I) - Importeur Maggetti F. Garagiste, Locarno		
Hersteller des Motors	Zanetti Motori Bologna (I)		
Rahmen Nr. befindet sich	links, seitlich auf Lenkerrohr		
Motor-Typ	C.50/2 vorn oben auf Zylinder (vom Importeur eingeschlagen)		
Motor:	Marke Zanetti	Typ C 50/2	Lage auf Vorderrad
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft (Gebläse)
	Zyl. Bohrung 38 mm	Kolbenhub 37 mm	Hubraum 41,94 ccm
	Nutzleistung 0,47 PS	bei Drehzahl 4200 U/min.	Triebstoff Benzin/Öl
Bauart:	Rahmen Stahlrohr, in der Mitte demontierbar		
	Lenkstange vertikal verstellbar 50 mm	Sattel vertikal verstellbar 190 mm	
	Bremse: V. Rad Mech. IB. Kabel und Hebel rechts		
	Bremse: H. Rad Mech. IB. Kabel und Hebel links		
	Räder: vorne Stahlrohr verchr. 1,20x20 "	hinten Stahlrohr verchromt 1,20 x 20"	
	Bereifung: vorne 20 x 1,75	Pneutragkraft 70	kg
	hinten 20 x 1,75	" 70	kg
	Tretvorrichtung 2 sep. Pedale 3,96 m	Länge der Kurbelarme 170	mm
	Getriebe	Anzahl Gänge	Progressiv
	Kupplung	automatisch, Fliehkraft, auf Motorwelle	
	Kraftübertragung	Laufrolle mit gerillter Fläche auf Vorderrad (Ø 49 mm)	

Gewichte in kg	Leergewicht	30	Masse in mm	Länge	1515
	Nutzlast	70		Breite über Lenkstange	560
	Gesamtgewicht	100		Angetr. Rad Durchmesser	500
	Fabrikgarantie	100		Höhe	1000
	Pneutragkraft	70x2 = 140		Radstand	980 verstellbar

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	1 CEV IGM 4393 PCX	Abblendvorrichtung	1/ 6 V 15 Watts
	Schlusslicht	1 CEV IGM 4406 LP 3 Watt	Stromquelle	Schwungradmagnet
	Rückstrahler	1 komb.mit Schlusslicht	Grösse	48 x 30 cm ²
	Warnvorrichtung	1 Fahrradglocke	Vergaser	Dell Orto SHA 14-9
	Zollblei	1 unter Lenkerrohr		
	Auspuffvorrichtung	1 Topf IGM. B0. 0113 S Austritt ø 7 mm		
	Ansauggeräuschkämpfer	1 Trockenluftfilter Zanetti Typ Z-2 IGM 5115 S		

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	25	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	70 dB gemessen bei	Km/Std	U/min (Zulässig max. 70 dB/)

Bemerkungen: Durchmesser des Zylinderfusses : 44 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung: Lausanne/Bern, 11.4/6.5.68.