

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	B A T A V U S	G O - G O	CH 7125
Erkennungsmerkmale	"GO-GO" beidseitig auf Treibstofftank (Abziehbilder)+ a.Hersteller-Plakette "CH 7125" rechts am Steuerrohr		
Gültig ab	Rahmen Nr. 190001	Motor Nr. 513201	
Hersteller des Rahmens	BATAVUS N.V., Heerenveen (NL) / Importeur: HOSTETTLER AG, Sursee		
Hersteller des Motors	N.V. LAURA MOTOREN, Eygelshoven (NL)		
Rahmen Nr. befindet sich	rechts auf Steuerrohr + auf Hersteller-Plakette		
Motor Nr. befindet sich	vorn unten auf Kurbelgehäuse		
Motor: *)	Marke ANKER-LAURA	Typ 48	Lage Mitte, unten
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft
	Zyl. Bohrung 40 mm	Kolbenhub 38 mm	Hubraum 47,76 ccm
	Nutzleistung 0,75 DIN-PS	bei Drehzahl 3100 U/min.	Triebstoff Benzin
Bauart:	Rahmen offener Rohrrahmen, Teleskopgabel gefedert		
	Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm	Sattel vertikal verstellbar 70 mm	**)
Bremse:	V. Rad mechanisch, IB, Kabelzug, Hebel rechts		
Bremse:	H. Rad mechanisch, IB, Kabelzug, Hebel links		
Räder:	vorne Stahlfelge	hinten Stahlfelge	
Bereifung:	vorne 20 x 2.00	Pneutragkraft 90 (2,5)	kg
	hinten 20 x 2.00	" 90 (2,5)	kg
Tretvorrichtung	separat (3,1 m)	Länge der Kurbelarme 132	mm
Getriebe	Automat	Anzahl Gänge 1	
Kupplung	Fliehkraft		
Kraftübertragung	auf das Hinterrad, durch Keilriemen und Kette		
	Uebersetzungsverhältnis 11 x 48 Zähne Total 4,363 : 1		
	Hinteres Kettenrad mit Nabe vernietet (6 Stk. 5 mm AVDELOK Stahlmieten)		

Gewichte in kg	Leergewicht	41 kg
	Nutzlast	99
	Gesamtgewicht	140
	Fabrikgarantie	140
	Pneutragkraft	180

Masse in mm	Länge	1625 mm
	Breite über Lenkstange	580/625
	Angetr. Rad Durchmesser	508
	Höhe	1000
	Radstand	1065

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	-	Abblendvorrichtung	1/ K 11831	15 W
	Schlusslicht	1/S 10/814	2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet 6 V/ 17 W
	Rückstrahler	1/I (E)	Grösse	10	cm²
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	ENCARWI S 23	Düse 52
	Funkentstörung: Zündkerzenkappe 1000 Ohm/ Treibstoffbehälter: Inhalt 3,2 Liter				
	Auspuffvorrichtung 1 Topf TMI 460x Ø 60 mm, Austritt Ø 16 mm				
	Ansauggeräuschkämpfer Kunststofffilter mit Siebeinsatz Ø 55, Ansaug Ø 11 mm				
Diebstahlsicherung: Steckschloss / Rückstrahler a/Pedalen: 4/TPP 13 gelb 47.14 mm					

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	24	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	70	dB gemessen bei	28
	A		
		Km/Std	5500
		U/min	(Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fz.= 116666 (Prototyp) - Motor-Nr. = 48 420939

*) Motor : "48" vorn unten auf Kurbelgehäuse. - "CH" links, - "30" rechts am Zylinderfuss
[eingegossen.]

**) Sattelbefestigung: 2 Schrauben erforderlich (werden vom Importeur montiert).

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 4.2.71 / 10.3.71 / 29.3.71