

Fahrzeugart	Marke	Typ		Typenschein Nr.
Motorfahrrad	M O T O B E C A N E	Mobylette 40 T		CH 7127
Erkennungsmerkmale	"Mobylette" beidseitig auf Verschalung.- "40 T" auf Hersteller-Plakette, auf Steuerrohr. "CH 7127" bei Rahmennummer.-			
Gültig ab	Rahmen Nr. 41'000'000	Motor Nr.	8'180'491	
Hersteller des Rahmens	Les Ateliers de la MOTOBECANE, Pantin (F) - Importeur: Motobécane SA, Genf			
Hersteller des Motors	Les Ateliers de la MOTOBECANE, Pantin (F)			
Rahmen Nr. befindet sich	rechts, am hintern Rahmenende			
Motorzeichen	rechts auf Motorplakette			
Motor:	Marke MOTOBECANE	Typ AV 7 DC	Lage	Mitte, unten
*)	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung	Luft
	Zyl. Bohrung 39 mm	Kolbenhub 41,8 mm	Hubraum	49,9 ccm
	Nutzleistung 0,77 DIN-PS	bei Drehzahl 4000 U/min.	Triebstoff	Benzin
Bauart:	Rahmen offen, aus gepresstem Stahlblech, Teleskopgabel			
	Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm	Sattel vertikal verstellbar	100 mm	
Bremse:	V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links			
Bremse:	H. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts			
Räder:	vorne Leichtmetallfelge	hinten	Leichtmetallfelge	
Bereifung:	vorne 2 - 17	Pneutragkraft	90 kg	
	hinten 2 - 17	"	90 kg	
Tretvorrichtung	separat (3,3 m)	Länge der Kurbelarme	135 mm	
Getriebe		Anzahl Gänge	1	
Kupplung	automatisch, doppelte Fliehkraftkupplung			
Kraftübertragung	durch Riemen und Kette auf Hinterrad			
	Uebersetzungsverhältnis = Motor / Hinterrad = 12 x 54 Zähne			
	Befestigungsmuttern des hint. Zahnkranzes geschweisst.			

Gewichte in kg	Leergewicht	41	Masse in mm	Länge	1670
	Nutzlast	125		Breite über Lenkstange	630
	Gesamtgewicht	166		Angetr. Rad Durchmesser	536
	Fabrikgarantie	166		Höhe	980
	Pneutragkraft	180		Radstand	1100

Ausrüstung: Beleuchtung vorne CIBIE K 11825 15 W Abblendvorrichtung Dauerabblendung
 Schlusslicht ULO K 12423 2 W Stromquelle Schwungmagnetzündung 6 V/ 17 W
 Rückstrahler H=I(E); Pedale CIBIE TPP 11 Grösse H = 10 cm²; Pedale 5 cm³
 Warnvorrichtung Fahrradglocke Vergaser GURTNER AR2 8,7; Düse 80 K
 Funkentstörung: NOVI PS M 91 5000 Ohm Inh.Treibstofftank: 3,6 Liter
 Auspuffvorrichtung 1 zylindrischer Topf oder 1 ovaler Topf **)
 Ansauggeräuschdämpfer GURTNER aus Kunststoff
 Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 27 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)
 Geräuschmessung 69 dB gemessen bei 27 Km/Std 5500 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmennummer der geprüften Maschine: 41 049 315 - vom Motor: 8 235 796

*) Motor: Zylinder nicht mit original Modell austauschbar, da der Zylinderhals abgeändert wurde; gehärtete Stahlbüchse (Innen- $\varnothing$ 7,4 mm) im Ansaugkanal des Zylinders eingebaut.

**) Auspuffvorrichtung: 1 zylindrischer Topf: $\varnothing$ 67,5 mm, Austritt $\varnothing$ 9,5/12 mm oder
 1 ovaler Topf: 235 x 95 x 60 mm, Austritt $\varnothing$ 9,5/12 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung: Genf, 22.2.71