

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	GARELLI	EUROMOPED 16 CH	CH 7130
Erkennungsmerkmale	"GARELLI" sowie Typ "EUROMOPED 16 CH" auf Hersteller-Plakette. "CH 7130" links, seitlich auf Steuerrohr eingeschlagen		
Gültig ab	Rahmen Nr. 00101	Motor Nr. 420 919	
Hersteller des Rahmens	AGRATI-GARELLI, Monticello (I)/Importeur: Rob. Beyeler, Luggwegstr. 28, Zürich		
Hersteller des Motors	LAURA MOTOREN, Eygelshoven (NL)		
Rahmen Nr. befindet sich	links, seitlich auf Gabelanschlag sowie auf Plakette		
Motor Nr. befindet sich	vorn, links auf Kurbelgehäuse eingeschlagen.		
Motor: (*)	Marke "GARELLI" (orig. LAURA)	Typ 48	Lage Mitte, unten
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft
	Zyl. Bohrung 40 mm	Kolbenhub 38 mm	Hubraum 47,73 ccm
	Nutzleistung 0,75 DIN-PS	bei Drehzahl 3100 U/min.	Triebstoff Benzin
Bauart:	Rahmen Einrohrrahmen, offen mit Teleskopgabel gefedert		
	Lenkstange vertikal verstellbar 80 mm	Sattel vertikal verstellbar 80 mm	
	Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts	"GRIMECA"	
	Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links	"GRIMECA"	
	Räder: vorne Stahlfelge	hinten Stahlfelge	
	Bereifung: vorne 20 x 2.25	Pneutragkraft 70	kg
	hinten 20 x 2.25	" 70	kg
	Tretvorrichtung separat (Weg 3,560 m)	Länge der Kurbelarme 160	mm
	Getriebe Automat	Anzahl Gänge 1	
	Kupplung Fliehkraft-Trockenkupplung (Automat)		
	Kraftübertragung auf das Hinterrad durch Kette.		
	Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst.		
	Uebersetzungsverhältnis 4,36 : 1 (11 x 48 Zähne)		

Gewichte
in kg

Leergewicht	42 kg
Nutzlast	98
Gesamtgewicht	140
Fabrikgarantie	140
Pneutragkraft	140

Masse	Länge	1655 mm
in	Breite über Lenkstange	645/645 mm
mm	Angetr. Rad Durchmesser	520
	Höhe	1150
	Radstand	1100

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	CEV	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
Schlusslicht	SILUMA CH 4.5.006	2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet	6 V/17 W
Rückstrahler	CH 4.5.006		Grösse	10	cm ¹
Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	ENCARWI A 22 Düse 52	
Funkentstörung:	Entstörstecker 1000 Ohm / Treibstoffbehälter: Inhalt 2,95 Liter				
Auspuffvorrichtung	1 Topf "TMI" 454 x Ø 59 mm, Austritt Ø 17 mm				
Ansauggeräuschkämpfer	Kunststofffilter mit Stahlwolleneinsatz Ø 55 mm				
Diebstahlsicherung:	Lenkerschloss / Pedalrückstrahler: 4/TPP 13 gelb 5 cm ²				

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	26	Km / Std	(Zulässig max. 30 km / Std)
Geräuschmessung	70 dB gemessen bei	30 Km / Std 5600 U / min	(Zulässig max. 70 dB/A)
	A		

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fz.= 00101 - Motor-Nr.=420919

*) Erkennungsmerkmale des Motors : "48 A" vorn, rechts auf Kurbelgehäuse eingeschlagen.
"30" rechts sowie "CH" links auf Zylinderfuss eingegossen.

Gehärtete Stahlbüchse im Ansaugstutzen eingepresst. Ø 6 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 11.3.1971