

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	A L P A	1 G - R O	CH 7139
Erkennungsmerkmale	"RS" vor Rahmen-Nr.=interne Bezeichnung.-"1G-RO" rechts am Sattelrohr.-		
	"ALPA" vorn, auf Steuerrohr, angenietete Plakette		
Gültig ab	Rahmen Nr. RS3000	Motor Nr. M48CH511210	
Hersteller des Rahmens	R O G, Ljubljana (YU) Importeur: ALPA Werk AG, Sirmach (CH)		
Hersteller des Motors	N.V.LAURA MOTOREN, Eijgelshoven(NL)/ Vertreter: Roemer & Voumard, Zürich		
Rahmen Nr. befindet sich	links am Sattelrohr / "CH 7139" rechts am Sattelrohr, eingeschlagen		
Motor Nr. befindet sich	"M 48 CH" vorn, unten auf Kurbelgehäuse		
	"CH 30" links auf Zylinderfuss eingegossen.		
Motor: *)	Marke LAURA	Typ 48	Loge Mitte unten
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft
	Zyl. Bohrung 40 mm	Kolbenhub 38 mm	Hubraum 47,76 ccm
	Nutzleistung 0,75 PS	bei Drehzahl 3100 U/min.	Triebstoff Benzin
Bauart:	Pressstahlrahmen, offen / Vorderradgabel: Teleskopgabel		
	Rahmen	110 mm	Sattel vertikal verstellbar 150 mm
	Lenkstange vertikal verstellbar	110 mm	
Bremse: V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts		
Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links		
Räder: vorne	Stahlfelgen		
	hinten	Stahlfelgen	
Bereifung: vorne	20x2.00 (2.00-16)	Pneutragkraft	80 (2,5) kg
" "	hinten	"	80 (2,5) kg
Tretvorrichtung	separat (3,14 m)	Länge der Kurbelarme	150 mm
Getriebe	Automat	Anzahl Gänge	1
Kupplung	Fliehkraft		
Kraftübertragung	auf das Hinterrad durch Keilriemen und Kette		
	Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst		
	Uebersetzungsverhältnis: 11 : 46 Zähne = 1:4,2		

Gewichte in kg	Leergewicht	40,5	Masse in mm	Länge	1660
	Nutzlast	119,5		Breite über Lenkstange	600
	Gesamtgewicht	160,0		Angetr. Rad Durchmesser	520
	Fabrikgarantie	160,0		Höhe	1100
	Pneutragkraft	160,0		Radstand	1080

Ausrüstung: Beleuchtung vorne CEV A 15957 15 W Abblendvorrichtung Duplo 15 W
 Schlusslicht ULO CH 45017 2 W Stromquelle Schwungradmagnet 6V/17W
 Rückstrahler I (E) über 10 cm² / Pedal Rückstrahler: Cibié K10480 TPP 11
 Warnvorrichtung Fahrradglocke Verpaser ENCARMI A11 od. A22/Düse 50/52
 Diebstahlsicherung: Lenkerschloss / Tankinhalt: 2,5 lt
 Auspuffvorrichtung 1 Topf TMI 460xØ60 mm, Austritt-Ø 16 mm
 Ansauggeräuschkämpfer Kunststofffilter mit Siebeinsatz Ø 55mm, Ansaug-Ø 11 mm
 Funkentstörung: Kerzenstecker 7 kOhm

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 26 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)
 Geräuschemessung 70 dB gemessen bei 30 Km/Std 5400 U/min (Zulässig max. 70 dB/)

Bemerkungen: Geprüftes Fahrzeug: Rahmen-Nr. RS 3344 / Motor-Nr. M48CH511210

*) Massnahmen zur Verhinderung einer Leistungssteigerung: Im Ansaugkanal des Motors ist eine Stahlbüchse von 6,3 mm Ø eingepresst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 5.1.72./Frauenfeld, 10.1.72.

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	ALPINA	1 G - R O	CH 7139
Erkennungsmerkmale	"RS" vor Rahmen-Nr.=interne Bezeichnung.--"1G-RO" rechts am Sattelrohr.-- "ALPINA" vorn, auf Steuerrohr, angenietete Plakette		
Gültig ab	Rahmen Nr. RS3000	Motor Nr. M48CH511210	
Hersteller des Rahmens	R O G, Ljubljana (YU) Importeur: ALPA Werk AG, Sirmach (CH)		
Hersteller des Motors	N.V.LAURA MOTOREN, Eijgelshoven(NL)/Vertreter: H. Bärtschi AG, Biel		
Rahmen Nr. befindet sich	links am Sattelrohr / "CH 7139" rechts am Sattelrohr, eingeschlagen		
Motor Nr. befindet sich	"M 48 CH" vorn, unten auf Kurbelgehäuse "CH 30" links auf Zylinderfuss eingegossen.		
Motor: *)	Marke LAURA	Typ 48	Loge Mitte unten
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft
	Zyl. Bohrung 40 mm	Kolbenhub 38 mm	Hubraum 47,76 ccm
	Nutzleistung 0,75 PS	bei Drehzahl 3100 U/min.	Triebstoff Benzin
Bauart:	Pressstahlrahmen, offen / Vorderradgabel: Teleskopgabel		
	Rahmen	Lenkstange vertikal verstellbar 110 mm	Sattel vertikal verstellbar 150 mm
	Bremse: V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts	
	Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links	
	Räder: vorne	Stahlfelgen	hinten Stahlfelgen
	Bereifung: vorne	20x2.00 (2.00-16)	Pneutragkraft 80 (2,5) kg
	hinten	20x2.00 (2.00-16)	80 (2,5) kg
	Tretvorrichtung	separat (3,14 m)	Länge der Kurbelarme 150 mm
	Getriebe	Automat	Anzahl Gänge 1
	Kupplung	Fliehkraft	
	Kraftübertragung	auf das Hinterrad durch Keilriemen und Kette	
		Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst	
		Uebersetzungsverhältnis: 11 : 46 Zähne = 1:4,2	

Gewichte in kg	Leergewicht	40,5	Masse in mm	Länge	1660
	Nutzlast	119,5		Breite über Lenkstange	600
	Gesamtgewicht	160,0		Angetr. Rad Durchmesser	520
	Fabrikgarantie	160,0		Höhe	1100
	Pneutragkraft	160,0		Radstand	1080

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CEV A 15957	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
	Schlusslicht	ULO CH 45017	2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet	6V/17W
	Rückstrahler	I (E) über 10 cm2 / Pedalrückstrahler: Cibié K10480 TPP 11				
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Versaaser	ENCARWI A11 od. A22/Düse 50/52	
	Diebstahlsicherung:	Lenkerschloss		Tankinhalt:	2,5 lt	
	Auspuffvorrichtung	1 Topf TMI 460xØ60 mm, Austritt-Ø 16 mm				
	Ansauggeräuschdämpfer	Kunststofffilter mit Siebeinsatz Ø 55mm, Ansaug-Ø 11 mm				
	Funkentstörung:	Kerzenstecker 7 kOhm				

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	26	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	70	dB gemessen bei 30 Km/Std	5400 U/min (Zulässig max. 70 dB/)

Bemerkungen: Geprüftes Fahrzeug: Rahmen-Nr. RS 3344 / Motor-Nr. M48CH511210

*) Massnahmen zur Verhinderung einer Leistungssteigerung: Im Ansaugkanal des Motors ist eine Stahlbüchse von 6,3 mm Ø eingepresst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 5.1.72./Frauenfeld, 10.1.72.