

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	C I L O	5 0 6	CH 7154
Erkennungsmerkmale	"CILO", "506" sowie "CH 7154" vorn auf Lenkkopf		
Gültig ab	Rahmen Nr. 15001	Motor Nr. 15001	
Hersteller des Rahmens	CILO SA, Lausanne		
Hersteller des Motors	SOLO Kleinmotoren GmbH, Maichingen (D)		
Rahmen Nr. befindet sich	vorn auf Lenkkopf		
Motor Nr. befindet sich	unten auf Kurbelgehäuse		
Motor: *)	Marke SOLO	Typ 236	Lage Mitte unten
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft
	Zyl. Bohrung 38 mm	Kolbenhub 42 mm	Hubraum 48 ccm
	Nutzleistung 0,76 PS	bei Drehzahl 4000 U/min.	Triebstoff B
Bauart:	Rahmen Presstahlrahmen mit Teleskopgabel		
	Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm	Sattel vertikal verstellbar 70 mm	
	Bremsen: V. Rad mechanisch, IB, Kabel, Griff rechts		
	Bremsen: H. Rad mechanisch, IB, Kabel, Griff links		
	Räder: vorne Leichtmetallfelge	hinten Leichtmetallfelge	
	Bereifung: vorne 2-17(21x2.00)	Pneutragkraft 80 (2,5) kg	
	hinten 2-17(21x2.00)	" 80 (2,5) kg	
	Tretvorrichtung separat (3,12 m)	Länge der Kurbelarme 145 mm	
	Getriebe --	Anzahl Gänge --	
	Kupplung Fliehkraft		
	Kraftübertragung primär= Keilriemen / sekundär= Kette		
	Uebersetzungsverhältnis: 11 x 50 Zähne Total: 4,54:1		
	Kettenrad mit Nabe verschraubt und verschweisst		

Gewichte
 in kg
 Leergewicht 40,2
 Nutzlast 109,8
 Gesamtgewicht 150
 Fabrikgarantie 150
 Pneutragkraft 160

Masse
 in mm
 Länge 1710
 Breite über Lenkstange 650
 Angetr. Rad Durchmesser 540
 Höhe 1100
 Radstand 1100

Ausrüstung:
 Beleuchtung vorne CH 1 5802 01 15W Abblendvorrichtung --
 Schlusslicht CH 1 0534 02 2W Stromquelle Schwunglichtmagnet 6V/17W
 Rückstrahler CH 1 0534 02 (20 cm²) Pedalrückstrahler: TPP 11
 Warnvorrichtung Fahrradglocke Vergaser BING 1/8N Düse 54 oder 56
 Funkentstörung: Entstörstecker 1000 Ohm Tankinhalt: 3,2 Liter
 Auspuffvorrichtung 1 Topf CILO SOLO 1973 455 x Ø 65 mm
 Ansauggeräuschkämpfer Kunststofffilter mit Metallsiebeinsatz Ø 50 x 70 mm
 Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 26 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)
 Geräuschmessung 70 dB gemessen bei 26 Km/Std 4500 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fz.: 15'001; Motor-Nr.: 33'204
 *) Motor: Stahlbüchse Ø 8 mm in Ansaugkanal des Zylinders eingepresst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 9. April 1973