

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	P O N Y	Junior 503 P Ab Rahmen-Nr. 30272000	CH 7158
Erkennungsmerkmale	"PONY JUNIOR"- "503 P" a. Hersteller-Plakette. - "CH 7158" rechts a. Sattel- rohr sowie auf Hersteller-Plakette, vorn am Lenkkopf		
Gültig ab	Rahmen Nr. 30272000 *)	Motor Nr. 7.305.801 - 7.306.000 sowie 7.402.445	
Hersteller des Rahmens	K T M, Mattighofen (A) - Importeur: AMSLER & Co, AG, Feuerthalen		
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)		
Rahmen Nr. befindet sich	links seitlich am Rahmen		
Motor Nr. befindet sich	auf Motorplakette vorn oben auf Lüfterhaube über Zylinder		

Motor: **)	Marke	SACHS	Typ	503/2 AL-CH	Lage	Mitte unten
	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
	Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
	Nutzleistung	0,67 PS	bei Drehzahl	3000 U/min.	Triebstoff	B

Bauart:	Rahmen	offen, Presstahlrahmen mit Telekskopgabel				
	Lenkstange vertikal verstellbar	90 mm	Sattel vertikal verstellbar	90 mm		
	Bremse: V. Rad	mechanisch, IB, Kabel, Griff rechts SACHS				
	Bremse: H. Rad	mechanisch, IB, Rücktritt SACHS HR 90 V				
	Räder: vorne	Leichtmetallfelge	hinten	Leichtmetallfelge		
	Bereifung: vorne	2-17 (21x2.00)	Pneutragkraft	80 (2,5)		kg
	hinten	2-17 (21x2.00)		80 (2,5)		kg
	Tretvorrichtung	separat (3,07)	Länge der Kurbelarme	150 mm		
	Getriebe	mechanisch	Anzahl Gänge	2		
	Kupplung	Zweischeiben im Oelbad, Hebel links				
	Kraftübertragung	durch Kette auf das Hinterrad				
		Uebersetzungsverhältnis 15 x 37 Zähne Total: 15,4:1				
		hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst				

Gewichte in kg	Leergewicht	41,6	Masse in mm	Länge	1720
	Nutzlast	118,4		Breite über Lenkstange	630
	Gesamtgewicht	160		Angetr. Rad Durchmesser	540
	Fabrikgarantie	160		Höhe	1020
	Pneutragkraft	160		Radstand	1150

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CH 1 2620 02	15 W	Abblendvorrichtung	CH 1 2620 02	15 W
	Schlusslicht	CH 1 2607 01	2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet 6V/17W	
	Rückstrahler	I (E)		Grösse	20	cm ³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/12/211	Düse: 48/50/52
	Funkentstörung:	Entstörstecker 1000 Ohm; Tankinhalt: 3,5 Liter				
	Auspuffvorrichtung	1 Topf AB 10023 550 x Ø 60 mm. - "CH" auf Endstück				
	Ansauggeräuschdämpfer	Kunststofffilter mit Gewindebohrung 170x70x50 mm				
	Diebstahlsicherung:	Lenkerschloss Pedalrückstrahler: K 10488				

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	28	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	68 dB gemessen bei	30 Km/Std 4700 U/min	(Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fahrzeuges: Prototyp / Motor-Nr.: 7403470

(*) Vorziffer zu Rahmen-Nr. = Herstellungsdatum (z.B. 303; 3 = 1973/03 = März).

(**) Motor: "503/2 AL CH" vorn, seitlich links auf Motorgehäuse sowie auf Motor-Plakette vorn oben auf Lüfterhaube über Zylinder.

"+ 30 KM" rechts auf Zylinderfuss eingegossen.

Gehärtete Stahlbüchse Ø 8 mm im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 11.4.73