

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	A L P A	R O P	CH 7171
Erkennungsmerkmale	"ALPA" vorn auf Lenkkopf, angenietete Plakette "ROP" vor Fahrgestellnummer, seitlich rechts auf Sattelrohr. "CH 7171" links seitlich auf Sattelrohr.		
Gültig ab	Rahmen Nr. "ROP" 3000	Motor Nr. 644394	
Hersteller des Rahmens	ALPA-WERKE AG., 8370 Sirmach/TG		
Hersteller des Motors	ANKER LAURA Eijgelshaven (NL)		
Rahmen Nr. befindet sich	seitlich rechts auf Sattelrohr		
Motor Nr. befindet sich	unten Mitte Kurbelgehäuse		
Motor: *)	Marke ANKER LAURA	Typ 48 JH	Lage Mitte unten
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft
	Zyl. Bohrung 40 mm	Kolbenhub 38,5 mm	Hubraum 48,358 ccm
	Nutzleistung 0,79 DIN-PS	bei Drehzahl 3200 U/min.	Triebstoff Benzin
Bauart:	Rahmen Pressstahlrahmen; Teleskopgabel gefedert		
	Lenkstange vertikal verstellbar > 70 mm	Sattel vertikal verstellbar > 70 mm	
Bremse: V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabel, Griff rechts		
Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabel, Griff links		
Räder: vorne	Stahlfelgen	hinten	Stahlfelgen
Bereifung: vorne	54-406 (20x2.00)	Pneutragkraft	60 (2,5) kg
" hinten	54-406 (20x2.00)	"	60 (2,5) kg
Tretvorrichtung	separat (3,15 m)	Länge der Kurbelarme	130 mm
Getriebe	Anzahl Gänge		
Kupplung	Fliehkraft		
Kraftübertragung	primär mittels Keilriemen: sekundär durch Kette auf HR.		
	Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst.		
	Uebersetzungsverhältnis: 11 x 46 Zähne Total: 4,2:1		

Gewichte
in kg

Leergewicht	42
Nutzlast	78
Gesamtgewicht	120
Fabrikgarantie	120
Pneutragkraft	120

Masse	Länge	1650
in	Breite über Lenkstange	590
mm	Angetr. Rad Durchmesser	515
	Höhe	1040
	Radstand	1110

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	CEV CH 1 2920 01	17W	Abblendvorrichtung	CEV CH 1292001	17W
Schlusslicht	ULO CH 4.5.017	2W	Stromquelle	Schwungradmagnet	6V/17W
Rückstrahler	I (E)		Grösse	20	cm ²
Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	ENCARWI A22; Düse: 52	
Funkentstörung:	Entstörstecker		Treibstoffbehälter:	3 Liter	
Auspuffvorrichtung	1/Topf ; "TMI" auf Endstück				
Ansauggeräuschkämpfer	Kunststoffgehäuse mit Metallsiebeinsatz Ø 50 x 50 mm				
Diebstahlsicherung:	Lenkkopfschloss		Pedalrückstrahler:	CIBIE TPP 11	

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	29	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuscmessung	70	dB gemessen bei	30 Km/Std 5600 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmennummer des geprüften Fahrzeuges: "ROP" 3000

*) Motor: ANKER LAURA 48 JH, eingeschlagen unten Mitte Kurbelgehäuse.
Gehärtete Stahlbüchse in Ansaugkanal 6,4 mm Ø eingepresst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 27.12.72/24.4.73/30.4.73/30.5.73/16.7.73

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	K R I S T A L L	R O P	CH 7171
Erkennungsmerkmale	"KRISTALL" vorn auf Lenkkopf, angenietete Plakette "ROP" vor Fahrgestellnummer, seitlich rechts auf Sattelrohr. "CH 7171" links seitlich auf Sattelrohr.		
Gültig ab	Rahmen Nr. "ROP" 3000	Motor Nr. 644394	
Hersteller des Rahmens	ALPA-WERKE AG., 8370 Sirmach/TG		
Hersteller des Motors	ANKER LAURA Eijgelshaven (NL)		
Rahmen Nr. befindet sich	seitlich rechts auf Sattelrohr		
Motor Nr. befindet sich	unten Mitte Kurbelgehäuse		
Motor: *)	Marke ANKER LAURA	Typ 48 JH	Lage Mitte unten
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft
	Zyl. Bohrung 40 mm	Kolbenhub 38,5 mm	Hubraum 48,358 ccm
	Nutzleistung 0,79 DIN-PS	bei Drehzahl 3200 U/min.	Triebstoff Benzin
Bauart:	Rahmen Pressstahlrahmen; Teleskopgabel gefedert Lenkstange vertikal verstellbar > 70 mm Sattel vertikal verstellbar > 70 mm Bremsen: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabel, Griff rechts Bremsen: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabel, Griff links Räder: vorne Stahlfelgen hinten Stahlfelgen Bereifung: vorne 54-406 (20x2.00) Pneumatik 60 (2,5) kg " hinten 54-406 (20x2.00) " 60 (2,5) kg Tretvorrichtung separat (3,15 m) Länge der Kurbelarme 130 mm Getriebe Anzahl Gänge Kupplung Fliehkraft Kraftübertragung primär mittels Keilriemen; sekundär durch Kette auf HR. Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst. Uebersetzungsverhältnis: 11 x 46 Zähne Total: 4,2:1		

Gewichte in kg	Leergewicht	42	Masse in mm	Länge	1650
	Nutzlast	78		Breite über Lenkstange	590
	Gesamtgewicht	120		Angetr. Rad Durchmesser	515
	Fabrikgarantie	120		Höhe	1040
	Pneutragkraft	120		Radstand	1110

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CEV CH 1 2920 01	17W	Abblendvorrichtung	CEV CH 1292001	17W
	Schlusslicht	ULO CH 4.5.017	2W	Stromquelle	Schwungradmagnet	6V/17W
	Rückstrahler	I (E)		Grösse	20	cm ²
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	ENCARWI A22; Düse:	52
	Funkentstörung:	Entstörstecker		Treibstoffbehälter:	3 Liter	
	Auspuffvorrichtung	1/Topf : "TMI" auf Endstück				
	Ansauggeräuschdämpfer	Kunststoffgehäuse mit Metallsiebeinsatz	Ø 50 x 50 mm			
	Diebstahlsicherung:	Lenkkopfschloss		Pedalrückstrahler:	CIBIE TPP 11	

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	29	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	70 dB gemessen bei	30 Km/Std 5600 U/min	(Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmennummer des geprüften Fahrzeuges: "ROP" 3000

*) Motor: ANKER LAURA 48 JH, eingeschlagen unten Mitte Kurbelgehäuse.
Gehärtete Stahlbüchse in Ansaugkanal 6,4 mm Ø eingepresst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 27.12.72/24.4.73/30.4.73/30.5.73/16.7.73