

Fahrzeugart		Marke		Typ		ZUSATZKARTE		Typenschein Nr.	
Motorfahrrad		CONDOR - PUCH		X 30 NS				CH 7191	
Erkennungsmerkmale		"X 30 NS" auf Hersteller-Plakette, vorne auf Lenkkopfrohr "CH 7191" rechts auf Lenkkopfrohr eingeschlagen							
Gültig ab		Rahmen Nr. 4000101		Motor Nr.					
Hersteller des Rahmens		STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk Graz (A) Importeur: CONDOR SA., Courfaivre							
Hersteller des Motors		STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk Graz (A)							
Rahmen Nr. befindet sich		rechts auf Lenkkopfrohr							
Motor -Kennzeichen		"Z 50" rechts vorn auf Motorgehäuse hinter Zylinder							
Motor:		Marke P U C H		Typ Z 50		Lage Mitte			
		Zylinderzahl 1		Takte 2		Kühlung Luft			
		Zyl. Bohrung 38 mm		Kolbenhub 43 mm		Hubraum 48,8 ccm			
		Nutzleistung 0,79 PS		bei Drehzahl 3500 U/min.		Triebstoff B			
Bauart:		Rahmen Rohr- und Pressrahmen mit Teleskopgabel							
		Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm		Sattel vertikal verstellbar 70 mm					
Bremsen:		V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug							
		H. Rad Rücktritt							
Räder:		vorne 2 x 21 Alu		hinten 2 x 21 Alu					
Bereifung:		vorne 2 1/4 - 17		Pneutragkraft 100 kg					
		hinten 2 1/4 - 17		" 100 kg					
Tretvorrichtung		separat (Weg 3,48 m)		Länge der Kurbelarme 140 mm					
Getriebe		mechanisch		Anzahl Gänge 2					
Kupplung		Mehrscheiben im Ölbad							
Kraftübertragung		Kette auf Hinterrad, hinteres Kettenrad verschraubt, Mutter mit Schraube verschweisst							
		Uebersetzungsverhältnis 13 x 45 Zähne							

Gewichte in kg	Leergewicht	42
	Nutzlast	88
	Gesamtgewicht	130
	Fabrikgarantie	130
	Pneutragkraft	200

Masse in mm	Länge	1690
	Breite über Lenkstange	630
	Angetr. Rad Durchmesser	550
	Höhe	1060
	Radstand	1080

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CEV CH 1 7520 01	15W	Abblendvorrichtung	CEV CH 1 7520 01	15W
	Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01		Stromquelle	Schwungradmagnet	6V/17W
	Rückstrahler	I (E)		Grösse	10	cm ²
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 85/12	Düse 45
	Entstörung :	abgeschirmter Stecker 1 K-Ohm; Treibstoffbehälter: 3,6 lt.				
	Auspuffvorrichtung	1 Topf 655 x Ø 58 mm, Kennzeichen: 349 1 16 000 2				
	Ansauggeräuschkämpfer	Kunststoffgehäuse 350 x Ø 60 mm mit Nassfilter				
Diebstahlsicherung: Lenkerschloss			Pedalrückstrahler: UNION K 10488			

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	30	Km / Std	(Zulässig max. 30 km / Std)
Geräuschmessung 69 **) dB gemessen bei	30	Km / Std 5000	U / min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmennummer des geprüften Fahrzeuges: 4000101

*) Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse Ø 7,2 mm eingesetzt mit Federring (undemontierbar)

**) Motorverschalungsteile mit Schalldämmmatte ausgekleidet.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 3.10.73

Motorfahrrad

CONDOR - PUCH

X 3 0 N S

CH 7191

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 14.1.1976 - lin

Vergaser kann auch mit einer Hauptdüse Grösse 48 ausgerüstet sein

Ersetzt ZK CH 7191 vom 14.01.76 = Farbe weiss

Fahrzeugart		Marke		Typ		ZUSATZKARTE		Typenschein Nr.	
Motorfahrrad		P U C H		X 30 NS				CH 7191	
Erkennungsmerkmale		"X 30 NS" auf Hersteller-Plakette, vorne auf Lenkkopfrohr							
		"CH 7191" rechts auf Lenkkopfrohr eingeschlagen							
		4'000'101							
Gültig ab Rahmen Nr.						Motor Nr.			
Hersteller des Rahmens		STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk Graz (A) Importeur: O. FREY, Zürich							
Hersteller des Motors		STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk Graz (A)							
Rahmen Nr. befindet sich		rechts auf Lenkkopfrohr							
Motorkennzeichen:		"Z 50" rechts vorn auf Motorgehäuse hinter Zylinder							
Motor:		Marke P U C H		Typ Z 50		Lage Mitte			
		Zylinderzahl 1		Takte 2		Kühlung Luft			
		Zyl. Bohrung 38 mm		Kolbenhub 43 mm		Hubraum 48,8 ccm			
		Nutzleistung 0,79 PS		bei Drehzahl 3500 U/min.		Triebstoff B			
Bauart:		Rahmen Rohr- und Pressrahmen mit Teleskopgabel							
		Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm				Sattel vertikal verstellbar 70 mm			
Bremsen:		V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug							
		H. Rad Rücktritt							
Räder:		vorne 2 x 21 Alu				hinten 2 x 21 Alu			
Bereifung:		vorne 2 1/4 - 17				Pneutragkraft 100 kg			
		hinten 2 1/4 - 17				100 kg			
Tretvorrichtung		separat (Weg 3,48 m)				Länge der Kurbelarme 140 mm			
Getriebe		mechanisch				Anzahl Gänge 2			
Kupplung		Mehrscheiben im Ölbad							
Kraftübertragung		Kette auf Hinterrad, hinteres Kettenrad verschraubt, Mutter mit Schraube verschweisst Uebersetzungsverhältnis 13 x 45 Zähne							

Gewichte in kg	Leergewicht	42	Masse in mm	Länge	1690
	Nutzlast	88		Breite über Lenkstange	630
	Gesamtgewicht	130		Angetr. Rad Durchmesser	550
	Fabrikgarantie	130		Höhe	1060
	Pneutragkraft	200		Radstand	1080

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CEV CH 1 7520 01	15W	Abblendvorrichtung	CEV CH 1 7520 01	15W
	Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01		Stromquelle	Schwungradmagnet	6V/17W
	Rückstrahler	I (E)		Grösse	10	cm ²
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 85/12, Düse 45	
	Entstörung	: abgeschirmter Stecker 1 K-Ohm; Treibstoffbehälter: 3,6 lt.				
	Auspuffvorrichtung	1 Topf 655 x Ø 58 mm, Kennzeichen: 349 1 16 000 2				
	Ansauggeräuschdämpfer	Kunststoffgehäuse 350 x Ø 60 mm mit Nassfilter				
	Diebstahlsicherung:	Lenkerschloss		Pedalrückstrahler:	UNION K 10488	

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	30	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung <u>69 **</u> dB gemessen bei	30	Km/Std 5000 U/min	(Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nummer des geprüften Fahrzeuges: 4000101

*) Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse Ø 7,2 mm eingesetzt mit Federring (undemontierbar)

**), Motorverschalungsteile mit Schalldämmmatte ausgekleidet.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 3.10.73

Motorfahrrad

P U C H

X 3 0 N S

CH 7191

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 14.1.1976 - lin

Vergaser kann auch mit einer Hauptdüse Grösse 48 ausgerüstet sein.

Ersetzt ZK CH 7191 vom 14.01.76 = Farbe weiss