

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	F O R D (USA)	Continental Mark V (Modell 89S)	CH 0281 02
Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, LINCOLN-MERCURY-DIVISION, Dearborn, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Continental Mark V" und "CH 0281 02" auf Hersteller-Plakette "9.89S" vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	links, im Türfalz		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"S" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	9YB9S601103	Unveränderliche Zeichen im Typencode	Continental Mark V / 9.89S

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	FORD	Typ	V8-400/2V (S)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	automatisches Getriebe			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, hydraulische Unterstützung, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR			Bohrung	101,6	Hub	101,6
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse			Hubraum	6586	Steuer-PS	33,54
Feststellbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR			Leistungs-PS	121 kW	bei U/min	3400
Dauerbremse					(162 SAE-net)		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb. m. Hilfsbr.			Lärm (Nahfeld)	88	dB/A bei U/min	2550 *
				Schalldämpfer	1 Topf 555 x 275 x 115mm		
				Abgasprüfung	ECE-15, CO 0,55 % bei 760 U/min **)		
				Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D		

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1200	965	2165
Sicherheitsgurten	FORD (USA)	Rückspiegel	innen + links	Nutzlast	140	280	420
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	1340	1245	2585
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	2786		
Anzahl Plätze	t 6	v 3	M h 3	Reifengrösse	JR78 - 15	JR78 - 15	(Varianten +)
Masse	innen	aussen		Ply / bar	- / 2,25	- / 2,25	vgl. Bemerkungen)
Länge		5850	Achsabstand	Tragkraft	1560	1560	
Breite		2024	Doppelachse	für V max	180	180	km/h
Höhe		1400	Spurweite	Felgen	6JJ x 15 Stahl oder Leichtmetall		
Ueberhang	s		Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst	900		
	v	1292		Garantierte Anhängelast ungebremst	900		
	h	1500	Spurkreis	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Geprüfte Anhängelast	-		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	172 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	-		
				zulässige Deichsellast	90 kg		

Ausrüstung §)	
Fernlichter	SAE H.. od. DOT H.. 2
Abblendlichter	SAE H.. od. DOT H.. 2
Standlichter	SAE IP 77 MK
Schlusslichter	SAE(2)I(2)S(2)E-77MK
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v y s vorhanden h SAE-A 77 DOT
Markierlichter	v v+h s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	Zusatzfernlichter SAE H., / DOT H., 1
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/Waschanlage
Warnvorrichtungen	MOTORCRAFT LO + HI oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	F O R D (USA) Continental Mark V		
Typenscheinnummer	CH	028102	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn 3	
Leergewicht	2165	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	33,54
Gesamtgewicht	2786	Hubraum	6586

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,47 = 75 dB/A
- **) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen links im Türfalz der Vordertüre bei der Hersteller-Plakette.
- +) Reifenvariante : LR 78 - 15, Tragkraft pro Achse 1660 kg bei 2,3 bar, V/max. 180 km/h
- §) Ausrüstung durch den Importeur geändert:
 - Standlichter : original gelbe Glühlampen werden durch weisse 5-Watt ersetzt
 - Blinker vorn : original Blinker in Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch gelbe 1 (E) auf Stosstange montiert, ersetzt
 - Schluss/Stop/Blinklichter: 21/5 Watt Glühlampen müssen montiert werden
 - Rückstrahler : original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden auf Stosstange montiert
 - Kurvenlichter : müssen ausser Betrieb gesetzt werden
 - Wattzahl-Aufkleber : erforderlich für alle Leuchten auf denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet werden muss
 - Auspuffaustritt : wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende verlängert
 - Motorhaubenemblem : zulässig
 - Gefährlicher Karosserieteil: senkrechter Kunststoffsteg vor Standlicht wird mit einem Kantenschutz aus Plastik versehen

Ort und Datum der Prüfung
Kothrist, 21.9.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung