

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Mustang II

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Personenwagen

F O R D (USA)

8.02Z / 8.03Z / 8.04Z / 8.05Z

CH 0287 63

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (USA)

gültig bis 31.12.78 (Lärm)

Erkennungsmerkmale

"CH 0287 63" auf Hersteller-Plakette / 1. Zahl der Fahrgestell-Nummer = Modelljahr (8 = 1978)

"8.02Z" / "8.03Z" Standard "8.04Z" Chia "8.05Z" Mach I; vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

links, im Türfalz

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"Z" links, hinten oben auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

8F04Z100070

Unveränderliche Zeichen im Typencode

8.0.Z

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4 oder 3 Achsantrieb ER

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter mit separater Kontrolllampe

Motor

Marke

FORD

Typ

Z

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

92,96

Hub

68,58

Hubraum

2792

Steuer-PS

14,22

Leistungs-PS

91,5 SAE-net

bel U/min

4400

Automat =

93 SAE-net

4200

Lärm

80/78 dB/A bei U/min

4400 / 4200

Schalldämpfer

2 Töpfe, 310x210x95 / 455x300x125

Abgasprüfung

ECE-15

*)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4

"D"

Karosserie

Limousine (a.W. mit "T-Roof" erhältlich)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

orig. Ford-USA Rückspiegel innen + links **)

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M h 2

Masse

Innen

ausser

Länge

4450

Achsabstand

2450

Breite

1800

Doppelachse

v

h

Höhe

1300

Spurweite

v

1430 +)

h

1430 +)

Ueberhang

s

1010

Spurweite

v

h

v

990

Spurkreis

l

10700

r

10550

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

735

605

1340

Nutzlast

95

185

280

Gesamtgewicht

830

790

1620

Fabrikgarantie

-

-

1754

Reifengrösse

195/70 SR 13

195/70 SR 13

(Varianten +)

Ply / bar

- / 2,2

- / 2,2

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

990

990

für V max

180

180

km/h

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

450

Garantierte Anhängelast ungebremst

450

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

158

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Zulässige Deichsellast nach Hersteller

-

km/h

45

kg

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE-AIR2S2T-74 MG
Bremslichter	SAE-AIR2S2T-74 MG
Richtungsblinker	v SAE IP-75MG (gelb) h SAE-AIR2S2T-74 MG
Rückstrahler	v s vorhanden h I (E)
Markierlichter	v s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Motorcraft Lo oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	FORD (USA) Mustang II		
Typenscheinnummer	CH	0287	63
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1340	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	14,22
Gesamtgewicht	1754	Hubraum	2792

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung
Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, im Türfalz bei der Hersteller-Plakette; CO-Wert 0,5 % bei 880 U/min. (mech.)
CO-Wert 0,5 % bei 790 U/min. (autom.)
- ** Rückspiegel rechts
erforderlich für Karosserievariante mit Fließheck und Heckklappe (..03. / ..05.)
- + Felgenvarianten
5 J x 13 Stahl "Ford" oder Stahl-Sportfelge ohne Bezeichnung
5½ J x 13 Stahl "Ford" oder Stahl-Sportfelge ohne Bezeichnung oder Leichtmetall "Ford", Spur v= 1440 h= 1440 mm

- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter : werden durch HCR H4 (E) ersetzt
 - Standlichter : gelb, werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
 - Blinker vorn : zu weit vom Rand entfernt, zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 13.11.1972
 - Blinker hinten : 15 Watt Glühlampen erforderlich
 - Schluss- Stoplichter : 5/18 Watt Glühlampen erforderlich
 - Rückstrahler : original ohne Abschlussfolie, 2 zusätzliche I (E) werden montiert
 - Wattzahl-Aufkleber : erforderlich für alle Leuchten auf denen eine von der Originalbestückung abweichende Glühlampe verwendet wird
 - Spoiler : fest angebrachter Frontspoiler sowie fliessend von der Karosserie abhebender Heckspoiler zulässig
 - Gefährlicher Fz.-Teil : "Mustang II" - Emblem auf Motorhaube muss entfernt werden

Ort und Datum der Prüfung
Rothrist, 6.9.1977

Ersetzt TS CH 0287 63 vom 6.9.77
Automat / Motorleistung / Lärm
(5.10.1977)

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

F O R D (USA)

Mustang II
8.02Z/8.03Z/8.04Z/8.05Z

CH 0287 63

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 30. Oktober 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 47,4 km/h, M2, iA 3,00, 78,5 dB/A
50,0 km/h, A2, iA 3,40, 74,0 dB/A

Nahfeld : 85 dB/A bei 3300 U/min
84 dB/A bei 3150 U/min