

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke F O R D (D)	Capri 1600 (Motor: LEB)	Typenschein-Nummer CH 0304 12
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Capri GT" oder "Capri GTR" rechts auf Kofferdeckel
 "1600" beidseitig auf Vorderkotflügel
 "G.EC...." vor Fahrgestell-Nummer, sowie auf Hersteller-Plakette,
 vorn auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Kotflügelinnenseite
 Motorkennzeichen eingeschlagen "LEB" rechts, seitlich Mitte auf Block
 Hersteller Ford Werke AG, Köln (D) Importeur Ford Motor Co (Switzerland) SA/ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>FORD (D)</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Unterdruck-</u>	Typ <u>LEB</u>
Hilfsbremse <u>) mech., IB, auf</u> <u>Unterstützung</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>) Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>87,67</u> Hub <u>66</u>
Getriebeart <u>mech. oder automat.</u> Anz. Gänge <u>4 oder 3</u>	Hubraum <u>1593</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,11</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwindigkeit <u>170/164</u> km/h	Leist.-PS <u>88</u> (DIN) bei <u>5700</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>a. Wunsch</u>	Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>5700</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____; hinten <u>2</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf 330x210x90</u> <u>1 Topf 360 x Ø 135</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1345</u> H <u>1320</u> Spurkreis L <u>9,15</u> R <u>9,50</u>
Achsabstand <u>2560</u> / (/)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4300</u>
Breite <u>1650</u>
Höhe <u>1330</u>
Ueberhang V <u>790</u>
H <u>950</u>
S _____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>530</u>	<u>_____</u>	<u>450</u>	<u>980</u>
	<u>90</u>	<u>_____</u>	<u>190</u>	<u>280</u>
Total	<u>620</u>	<u>_____</u>	<u>640</u>	<u>1260</u>
Fabrik-Garantie	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>1325</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 SR 13</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>
Tragkraft p. Achse	<u>760 (1,7)</u>	<u>_____</u>	<u>820 (1,9)</u>	<u>_____</u>
Reifenvarianten:	<u>185/70 HR 13</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>
	<u>V= 750 (1,7) H= 830 (1,9)</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>

