



<b>Ausrüstung</b>	§)				
Fernlichter	HCR	(E)			
Abblendlichter	HCR	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R	(E)			
Bremslichter	S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h I	(E)
Markierlichter	v		s	h	
Nebelschlusslichter	1/ F	(e)			
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat				
Scheibenwischer	2/ Blatt				
Warnvorrichtungen	KLAYON CH 5 0701 04		mit/	Waschanlage	
	oder andere homologierte Modelle				

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Leichter Motorwagen	
Marke und Typ	F I A T	Ducato 280
Typenscheinnummer	CH 03 12 36	
Karosserie	Wohnwagen	
Plätze	total 8	vorn 2
Leergewicht	2100	Treibstoff D
Nutzlast	-	Steuer-PS 12,45
Gesamtgewicht	3100	Hubraum 2444

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)**

- \* Leergewicht : mit folgender Innenausstattung: 1 Doppelbett über Kabine, 2 Sitzgruppen mit je 1 Tisch, 1 Küchenkombination, 1 Schrank, 1 Toilettenraum, Heizung und Kühlschrank, diverse Staukasten und Hängeschränke (ohne Wassertank). Mit anderer Innenausstattung, Leergewicht bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- + Reifenvariante : 215 R 14 C 8 PR Tragkraft pro Achse = 2240 kg (4,5 bar) Vmax. 130 km/h
- § Ausrüstung : - Kotschutzklappen hinten erforderlich;  
 - Original-Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch 2/ A (E) separat auf Stosstange ersetzt. (seitlicher Abstand).

**§§) Aenderungen zur Einhaltung des seitlichen Ueberhanges, gem. Art. 22, Abs. 3 EAV**

- Breite 2285 mm : - 10 mm dicke Stahlunterlage zwischen Achskörper und Achsstummel von der Hinterachse (mit Genehmigung von FIAT AUTO S.p.A., Torino). Spurweite hinten = 1670 mm
- Bereifung = 215 R 14 C 8 PR
- Abdeckgitter von Boilerentlüftung links 10 mm nach innen versetzt.

Leichter  
Motorwagen

F I A T

Ducato 280 (Versione  
280/MA 65  
(DETHLEFFS)

CH 0312 36

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 1.4.85 in Bellach - Schö/lin

Achsvariante hinten:

Achse : ALKO, Typ B 1600, Tragkraft 1600 kg, Gummifederachse  
Spurweite : 1740 mm

(alle auf Typenschein aufgeführten Massnahmen zur Einhaltung  
des seitlichen Ueberhangs - Stahlunterlage, vorgeschriebene  
Bereifung, Abdeckgitter versetzen - entfallen).