Geräuschemissionen	Vorbeifahrt	Standmessung  Semerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis	(Code)
Getriebe ≖5	i-A d8/A 77,0	dB/A min-1 74,0 3150 ab	Fahrzeugart Leichter Motorwagen  Marke und Typ  Leichter Motorwagen  FIAT Ducato 280	
			Typenschein-Nr.CH 0312 44  Karosserie Wohnwagen	
b = bei min-1 b = bei min-1	k= 0,58bei 4200 min k= 0,86bei 3200 min k= 1,27bei 2350 min 0+P	n-1 k = 1,11 bei 2815 min-1 n-1 k = 1,81 bei 1890 min-1	Plâtze Total 8 vorn 2  Leergewicht 2160 Treibstoff D  Nutzlast Hubraum 2444  Gesamtgewicht 3100 Steuer-PS 12,45	······································
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe BOS	<u> </u>		

## Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Federung : V = Schraubenfedern / H = Längsblattfedern; Stossdämpfer V+H;

\*\*) Betriebsbremse : 1.Kreis = auf 1/2 Achse V / 2.Kreis = auf 1/2 Achse V und Hinterachse;

+) Reifenvariante : keine

++) ECE-24 : mit Einspritzpumpe "CAV" / Bacharach = 5,0

k = 1,19 bei 4200 min-l k = 1,39 bei 3740 min-l k = 1,43 bei 3200 min-l;

k = 1.48 bei 2815 min-l K = 1.48 bei 2350 min-l k = 1.76 bei 1890 min-l;

§) Ausristung : - Kotschutzlappen hinten erforderlich;

- Markierlichter vorn müssen weniger als 100 mm vom Fahrzeugrand montiert werden;

- Markierlichter hinten erforderlich;

- Auspuffaustritt muss unter 100 mm vom Fahrzeugrand sein;

## Eintrag im Pahrzeugausweis:

141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile: abklappbares Trittbrett muss hochgeklappt sein.

. Ort und Datum der Prüfung Lausanne, C8.C8,1984 Stou(VD)/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

The state of the s