

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic Modell 1AD35 8 Plätze (Motor L)	CH 0332 38
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Chevelle 1AD35" sowie "CH 0332 38" auf Hersteller-Plakette "1D35L.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts, auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorzeichen	"L" vorne links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	1D35L7B405265	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1AD35 / 1D35L..

<b>Fahrgestell</b>		<b>Motor</b>	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe	hydraulisch	
Getriebe	automatisch		
Anzahl Gänge	3	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/H=IB, mit Unterdruckhilfe auf alle Räder, HR= Bremskraftbegrenzer, VR = Dosierventil		
Hilfsbremse	mechanisch IB, auf die Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert		
		Marke	CHEVROLET
		Bauart	V
		Treibstoff	B
		Kühlung	Wasser
		Bohrung	101,60
		Hubraum	5733
		Leistung-PS	170 SAE-net
		Lärm	79 dB/A bel U/min
		Schalldämpfer	2 Töpfe 355 x ø 90 / 540x290x127 *)
		Abgasprüfung	ECE-15 **)
		Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

<b>Karosserie</b>	Limousine	<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4 + 1 hinten +)	Leergewicht	990	1040	2030
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c ***)	Nutzlast ++)	135	425	560
Unterlegkeil		Gesamtgewicht	1125	1465	2590
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre	Fabrikgarantie			2666
	Schmutzabweiser auf Dach über Heckscheibe zulässig	Reifengrösse	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Varianten
Anzahl Plätze	t 8 v 3	Pty / bar	R / 1,7	R / 2,2	vgl. Bemerkungen)
		Tragkraft	1370	1600	
		für V max	je nach Marke min. 167 km/h		
Masse	innen	ausser			
Länge		5496	Achsaabstand	2946	
Breite		1975	Doppelachse	v h	1981
Höhe		1470	Spurweite	v 1575 h 1555	
Ueberhang	s		Spurweite	v h	
	v	1034		h	
	h	1516	Spurkreis	l 11800 r 12100	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					
					167 km/h
					km/h
					90 kg

Ausrüstung §)	4/ SEALED BEAM SAE DOT H..
Fernlichter	2/ SEALED BEAM SAE DOT H.. (obere)
Abblendlichter	SAE IP 74 GUIDE IA
Standlichter	SAE (2) A (2) IR (2) S (2) T 74 GUIDE IAS
Schlusslichter	do
Bremsslichter	SAE IP 74
Richtungsblinker	v SAE IP 74 SAE PIA 73 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v V + H SAE A-68 DOT
Markierlichter	v seitl. HELLA K 14023 seitl. GM IAS 73
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Mitte oben auf Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY D + F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Chevelle Malibu Classic	
Typenscheinnummer	CH	0332 38	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	8	vorn 3
Leergewicht		2030	Treibstoff B
Nutzlast		-	Steuer-PS 29,20
Gesamtgewicht		2666	Hubraum 5733

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Auspuffanlage : Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten.
- \*\*\* ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft. Hüftgurt für den Mittelsitz aus konstruktiven Gründen zugelassen.
- + ) Hintertüre : Hintertüre kann nur über Schalter links neben Lenkrad, funktionierend nur bei eingeschalteter Zündung und Getriebewählhebel auf Stellung "P" von innen geöffnet werden. Eine zusätzliche Oeffnungsmöglichkeit (Wippschalter unabhängig von Zündung und Getriebewählhebel) wird beim hintersten Sitz montiert.
- ++ ) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.
- Reifenvarianten : HR 70 - 15, V = 1370 (1,7) / H = 1600 (2,2), V/max je nach Marke, mindestens 167 km/h  
215 HR 15, 1250 (1,7) / 1580 (2,3), V/max 210 km/h  
235/70HR15, 1200 (1,8) / 1570 (2,5), 210 km/h
- § ) Aenderungen durch den Importeur:
  - die orangefarbenen Glühlampen und Deckgläser der Standlichter/Blinker vorne werden durch weisse ersetzt;
  - Sichtwinkel der Standlichter/Blinker vorn nicht eingehalten, werden durch seitliche Markierlichter HELLA K 14023 und original Seitenblinker ergänzt;
  - original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei SAE A-68 DOT werden montiert;
  - eine zusätzliche Oeffnungsmöglichkeit (Wippschalter unabhängig von Zündung und Getriebewählhebel) wird beim hintersten Sitz montiert;
  - Sieb im Auspuffende muss einen Durchgang zum Einführen der Abgasmesssonde aufweisen.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 12.10.76

Eintrag im Fahrzeugausweis: (102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung