

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

CHEVROLET

Caprice Classic
Modell 1BN47 od. 1BN69ZUSATZKARTE
CH 0333 65

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Caprice 1BN47 od. 1BN69" und "CH 0333 65" auf Hersteller-Plakette
"1N47L.." oder "1N69L.." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

links hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"57" rechts seitlich auf Block hinter 1. Zündkerze (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

1N69L81104661

Unveränderliche Zeichen im Typencode

1BN47 / 1N47L.. od. 1BN69 / 1N69L..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit
Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosier-
ventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-350 4bb1(L)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,6

Hub

88,39

Hubraum

5730

Steuer-PS

29,18

Leistungs-PS

170 SAE-net

bei U/min

3800

Lärm Nahfeld=

81

dB/A

bei U/min

2850

Schalldämpfer

1 Topf 540x290x130 mm + Katalysator *

Abgasprüfung

ECE-15; 0,35 % bei 620 U/min **

Entstörung

BAV Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Limousine (1BN47= Coupé)

Anzahl Türen

4 od. 2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

1/innen+1/links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Lenkradschloss + Getriebesperre

Diebstahlsicherung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1015

815

1830

Nutzlast

145

275

420

Gesamtgewicht

1160

1090

2250

Fabrikgarantie

2399

Reifengrösse

GR 70 - 15

GR 70 - 15

(Varianten +)

Ply / bar

- / 1,8

- / 1,8

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1300

1300

-

für V max

min.178 km/h

min.178 km/h

Masse

innen

ausser

Länge

5385

Achsabstand

2945

Breite

1930

Doppelachse

v

h

Höhe

1430/1480

Spurweite

v

1580

h

1554

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

1016

h

h

1424

Spurkreis

l

12200

r

12000

Garantierte Anhängelast gebremst

1740 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

450 kg

Garantierte Dachlast

90 kg

Geprüfte Anhängelast

1740 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

178 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

§)

Ausrüstung	4/ SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 1A + 2A
Fernlichter	2/ SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A die äusseren
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	DOT A(2)I(2)S(2) T 78 GUIDE 1B
Schlusslichter	do.
Bremslichter	1 (E) s AP277KBC1B2 _h wie Schlusslicht
Richtungsblinker	v 1 (E) s V+H=zus. h SAE A-68 DOT
Rückstrahler	v §) s H=zus. h
Markierlichter	v §)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/h/h/g/Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY D+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Caprice Classic		
Typenscheinnummer	CH 0333 65		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6 vorn 3		
Leergewicht	1830	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,18
Gesamtgewicht	2399	Hubraum	5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h; A2; iA 2,41; 74,5 dB/A.
- **) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen (inkl. Nummer) = unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite.
- +) Reifenvarianten : GR 78 - 15 , V= 1300 kg (1,8) / H= 1300 kg (1,8), V-max. min. 178 km/h
FR 78 - 15 , V= 1270 kg (2,0) / H= 1270 kg (2,0), V-max. min. 178 km/h
205 HR 15 , V= 1210 kg (2,0) / H= 1260 kg (2,1), V-max. 210 km/h
225/70 HR 15, V= 1230 kg (2,0) / H= 1230 kg (2,0), V-max. 210 km/h
- §) Aenderungen : (durch den Importeur ausgeführt)
 - orig. Standlichter und Blinker vorn werden entfernt und durch E-homologierte ersetzt.
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
 - orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden montiert.
 - Zwischenraum der Blinker hinten weniger als 600 mm; die beiden innern Stop/Blinker-Leuchtkammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden.
 - abgeändertes Hauben-Emblem (Abdeckung oben) kann zugelassen werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 24.10.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

C H E V R O L E T

Caprice Classic
1BN47 od. 1BN69

CH 0333 65

Z U S A T Z K A R T E I. (GENERAL MOTORS SUISSE SA.)

Nachtrag vom 14.11.78, - Sta. (gültig ab Fahrgestell-Nr. =1N..L9.....)

Motor

: Vergaseränderung.

Geräuschmessung nach BAV

: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,41 = 71,5 dB/A.
Nahfeldwert 83 dB/A bei 2850 U/min.

Abgasprüfung

: ECE-15-Genehmigungsnummer = 15 R.02-122.10; auf
Hersteller-Plakette.

Höchstgeschwindigkeit

: 187 km/h.

Reifenvarianten

: 215/70 HR 15, 1220 kg (2,1), V-max. 210 km/h.
195 HR 15, 1250 kg (2,1), V-max. 210 km/h.

Reifen für V-max. mind. 187 km/h od. HR erforderlich.

Fern- u. Abblendlichter

: Auf Wunsch HR + HC (E).

Schluss-/Stoplicht/Blinker

: DOT A(2)I(2)S(2)T 79 GUIDE 1B.

Nachtrag vom 19.2.79. - Sta./PR

Wahlweise E-geprüfte Leuchten hinten lieferbar.

Schluss-/Stoplichter : R-S1 (E)

Richtungsblinker : 2a (E)

Glühlampenbestückung : Stop-/Schlusslichter 21/5 W
Blinker 21/5 W (nur 21W-Faden angeschlossen)

Änderungen : Ausserbetriebsetzung der beiden innern Stop-/Blinkerleucht-
kammern entfällt bei E-Heckleuchten.