Art des Fahrzeuges	Fabrikmerke	3 2 3 (1300)		Typenecheln-Numme	••
Personenwagen	MAZDA	(ab Fgst.Nr. JMZBD1.3200 80	0 024)	сн 0530	56
Hersteller	TOYO KOGYO CO:, LTD, Hiroshima / Ja:	pon			
	auf Hersteilerplaketta — vor Fahrgesteilnummer "JMZBD1.32" *)				
Erkennungsmerkmale					
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Spritzwand				
	im Motorraum, rechts auf Spritzwand				
Fahrgestellnummer Motorkennzeichen	" E 5 " links, oben auf Motorblock, oberhalb Anlasser				
	MAZDA (SUISSE) S.A., 1217 Meyrin				
Hauptimporteur Geprüftes Fahrzeug	JMZ BD				
		Motor			
Fahrgesteil	2 Anzahl Råder 4	Marke .	MAZDA	Тур	E 3
Anzahl Achsen	mechanisch	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	mechanisch synchronisiert	Tre-bstoff	В	Lage	VOIN
Getriebe	5 Achsantrieb auf	Vorderräder Kühlung	Wasser	Anzahi Zylinder	4
Anzahi Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-I	nnenbacken, Bohrung	77	Hub	69,6
Betriebsbremse	mit Unterdruckhilfe, auf alle Räder,	Hubraum	1296	Steuer-PS	6,60
	Proportionalventil auf Hinterrader	Leistungs-kW	47,8 DIN	bei Wmin	5500
	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse	Lärm-Standmessung	73,5	d8A bei U/min	4125
Hilfsbremse	18 T Ca Michael Gol Donald	Schalldämpfer	2 = 220x150x8	6 380x190x11	10 mm
	mechanisch, Innenbacken, auf Hinter		MAZDA E 306	E 301	
Feststellbremse		Abgasprüfung	AGV		
Dauerbremse	Niveaukontrolle; Kontrollampe kombi		ECE-10; BAV,	Anhang 8, Zif:	f. 3+4 = D
2-Kreis-Kontrolle	112700000000000000000000000000000000000				
Karosserie	Limousine	Gewichte	vom 520	hinten 350	total 870
Anzahl Türen	ZTI/4TI 0002 T / Geschw. Messer	- (D)	100	250	350
Sichemeitsgurten		B (E) Nutzlast	620	600	1220
Unterlegkeil	- Rückspiegei -				1350
Dienstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie	155 SR 13	155 SR 13	
,		Reilengrösse	R / 2.2	R / 2.2	-
Anzahl Plätze	t <u>5</u> v <u>2</u> M	h	850	850	-
* . *		Tragkraft	180	180	-
Masse	Innen aussen	für V max	4 1/2 J x 13		_
Länge	(3955) 4160 Achsabstand 23	65 Feigen	- 1/2 0 x 1/	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Breite	1375 Doppelachse v 1390 h 1395 Ger Aphancelest represent/upgebrem			820 /4CO	ealair aenena
Hōhe	Spurveite V		Car telligidast denemenantias author		
Ueberhang	v (795) 800 Spurweite v		Garantiertes Gesamtzuggewicht		
	h (795) 995 h	Gebicità Vittiati de sest		500	
Abstand Lenkrad - vord	lerste Fahrzeugteile Spurkreis Ø 1 _95	00 r 9500 Garantierte Dachlast		75 153	
	mit Heckklappe	Hochstgeschwindigke	Hochstgeschwindigkeit nach Hersteller 15		km
// - " " GATT	men manualha	gemessenk	m/h hei II/min	Motor	Zapfwelle

Ausrüstung	HCR (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis		
Femlichter Abbiendlichter	HCR (E)	Art des Fahr-	Personenwagen	
Standlichter Schlusslichter	A (E) R-S1 (E)	zeuges Marke und Typ	MAZDA 323	
Bremstichter Richtungsblinker v	R-S1 (E) 1 (E)	Typenschein- nummer CH	0530 56	
Rückstrahler v Markierlichter v	2/ F (E)	Karosserie	Limousine	
Nebelschlusslichter Zusätzliche Lichter	2/ Mitte	Plātze total	5 vom 2	
Kontroll-NrBeleuchtung Scheibenwischer Wamvorrichtungen	2/ Blatt mit/dt Waschaniage KNIGHT e 912	Leergewicht Nutzlast	870 Treibstoff B - Steuer-PS 0,60	
	oder andere homologierte Modelle	Gesamtgewicht	1350 Hubraum 1296	

3 Türen

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EiG

*) Modelle : JMZBD 1332 ..= Limousine, Heckklappe. JMZBD 1432 .. = Limousine, Heckklappe,

5 Türen JMZBD 1232 .. = Limousine, Kofferraum

+) Reifenvariente : 175/70 SR 13 900 (2.4) Vmax 180 km/h

Felgenvariante : 5 J x 13 Leichtmetall "TOYO KOGYO"

Spurweite V = 1400 mm H = 1405 mm

§) Ausristung : mit Felgen 5 J x 13 sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.