

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

O P E L

Monza A 2500 E

CH 0619 09 EK

Hersteller Adam OPEL AG., D-6090 Rüsselsheim
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "Monza A"
vor Fahrgestellnummer "22" oder "W01000022.."
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts neben Haubenschloss
 Fahrgestellnummer unter Motorhaube, rechts oben auf Spritzwand
 Motorkennzeichen "H 25 E*" links, Mitte Motorblock, vor Motornummer
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 2211177959 / 2211177476

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch Kugelumlauf, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert, oder Automat
 Anzahl Gänge 4 / 5 oder 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v+h= Scheiben, mit
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder.
Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder
 Hilfsbremse mechanisch, Trommel, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrollampe kombiniert

Motor
 Marke O P E L Typ H 25 E*
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff Benzin Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 87,0 Hub 69,8
 Hubraum 2488 Steuer-PS 12,67
 Leistungs-kW 100 (DIN) bei U/min 5600
 Lärm-Standmessung 74,0 dB(A) bei U/min 4200
 Schalldämpfer 4 Töpfe: *
 Abgasprüfung ECE-15/03; CO = 0,2 - 0,3 %
 Entstörung BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4; Art: "D"

Karosserie Limousine (Coupé)
 Anzahl Türen 2 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten v Ar4 (E) h Ar4 (E) + B (S)
 Unterlegkeil - Rückspiegel links / rechts
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3
 Masse innen ausser
 Länge (4709) 4692 Achsabstand 2668
 Breite 1734 Doppelachse v h
 Höhe 1380 Spurweite v 1447 h 1472
 Ueberhang v (935) 926 Spurweite v h
h (1106) 1098 h h
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 10040 Spurkreis Ø 10040

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 730 690 1420
115 235 350
845 925 1770
 Fabrikgarantie 1900
 Reifengrösse 195/70 R 14 195/70 R 14 +)
 Ply / bar R / 2,5 R / 2,5
 Tragkraft 1200 1200
 für V max 210 (H) +) 210 (H) +)
 Felgen 6 J x 14 ET 49 mm, Stahl oder LM ++)
 Gas Anhängelast gebremst/ungebremst 1400 / 700 1400 / 700
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 1400
 Geprüfte Anhängelast m4= 530 / m5= 690 1400
 Garantierte Dachlast 80 80
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 195 190 +) km/h
 gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle

() = mit Stosstangenhörner

Ausrüstung	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	2/ F (e) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TR 99 CH 2 013 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	O P E L Monza A 2500 E		
Typenscheinnummer	CH	0619 09	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1420	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	12,67
Gesamtgewicht	1900	Hubraum	2488

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

*) Schalldämpfer : 1 Topf = 330x190x60 mm, 2 Töpfe = 190x245x105 mm, 1 = 580 x Ø 170 mm

+) Reifenvarianten : 175 R 14 Tragkraft/Achse = 1120 (2,3) Vmax. 210 km/h (Index H)
 205/60 R 15 1160 (2,5) 210 km/h (Index H)
 185/65 R 15 1090 (2,5) 210 km/h (Index H)

++) Felgenvarianten : 6 J x 14 ET 49 mm, Leichtmetall, Kennzeichen = BY, CF, CU, EC
 6 J x 15 ET 49 mm, Leichtmetall, CE, CT, ED
 7 J x 15 ET 49 mm, Leichtmetall, GH

+) Reifen / Vmax. : Für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe, genügen Reifen für 190 km/h (Index T)

Personenwagen

O P E L

Monza A 2500 E

CE 0619 09

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 21.03.83 in Studen - Schö/lin

Ab Fahrgestell-Nummer : WOL 0000 22D. (D = Modelljahr 1983)

Karosserie / Masse : neue Karosseriefront, geänderte Stosstangen vorn und hinten;
hinten mit Anschlagpuffer.

Länge = 4720 mm / Ueberhang vorn = 891 mm
Breite = 1722 mm " hinten = 1161 mm

Sicherheitsgurten : Verankerungen vorn = innen an den Sitzen (ECE-14).

Felgenvarianten : weitere mögliche Bezeichnungen:

bei 6 J x 14" - LM-Felgen = "CF" / "CU" / "EC"
bei 6 J x 15" - LM-Felgen = "CT" / "ED".

Ausrüstung : - Nebellichter vorn = 2/ HB (E) auf Wunsch
- Kontroll-Nr.-Beleuchtung = 2/ separat in Stosstange

Höchstgeschwindigkeit : mech. Getriebe = 200 km/h / autom. Getriebe = 195 km/h

Lärm- und Abgasvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Getriebe : mech. 5-Gang Schaltgetriebe, oder 3-Stufen Automat.

Schalldämpfer : 3 Töpfe: (Resonator entfällt)
Vorschalldämpfer = 2/ 190 x 241 x 101 mm
Kennzeichen = 90 183 286 links / 90 183 287 rechts
Nachschalldämpfer = 1/ 580 x Ø 170 mm
Kennzeichen = 90 183 285.

Eidg. Typenprüfstelle

./.

Geräuschmessung : Standmessung = 76,0 dB/A bei 4200 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).

Abgasprüfung : A G V (siehe Emissionskarte).

Nachtrag vom 12.07.83 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : WOL .000 22E. (E = Modelljahr 1984)

Erkennungsmerkmale : vor Fahrgestell-Nummer : "WOL 3000 22.." oder
"WOL 0000 22.."

Nachtrag vom 18.11.83 in Bern - Br

Betriebsbremse : Auf Wunsch lieferbar mit Anti-Blockier-System (ABS).

Nachtrag vom 04.07.84 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : WOL 0000 22F. (F = Modelljahr 1985)

Getriebe : Automat, neu mit 4-Stufen (anstelle von 3-Stufen bisher)

Lärmdämpfung : - Motorhaubenisolation
- Ventilator, \varnothing 360 mm (5-Blatt) mit Viscokupplung.

Lärm-Standmessung : 74,0 dB/A bei 4200 U/min.
(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK).

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule ∞) Personenwagen Voiture de tourisme	B Fabrikmarke Marque de fabrication O P E L	C Typ Modell Type Modèle Monza A 2500 E	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 0619 09
--	--	--	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
H 25 E*	m5	3,45	72,0	76,0 4200	
H 25 E*	a3	3,45	77,0	76,0 4200	
H 25 E	a4	3,70	76,5	74,0 4200	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km			N Leerlauf Ralenti		R Bemerkungen Remarques
			CO	L HC	M NO	CO	min-1	
H 25 E*	m5	3,45	10,72	1,66	1,46	0,3	990	19 1501 01
H 25 E*	a3	3,45	10,60	1,55	1,39	0,3	990	19 1501 02
H 25 E*	a4	3,70	10,48	1,64	1,58	0,2	860	19 1501 03

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 07.12.83

Datum / date 04.07.84

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation