

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typen/Chassis-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Firebird / Modell 2F.87 (Motor VB-301-4 Turbo)	ZUSATZPLAKETTE CH 0634 01

Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
Erkennungsmerkmale	"Formula 2FV87" oder "Trans Am 2FW87" oder "Trans Am 2FX87" und "CH 0338 01" auf Hersteller-Plakette "2V87TA." oder "2W87TA." oder "2X87TA." vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorkennzeichen	"49" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
Geprüftes Fahrzeug	2V87TAN117167 / 2W87TAN118987

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	automatisches Getriebe
Anzahl Gänge	3 Stufen Achsantrieb HR
Betriebsbremse	** hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch IB oder Sch, wirkend auf HR
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor			
Marke	PONTIAC	Typ	VB-301-4 Turbo (T)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	101,6	Hub	76,2
Hubraum	4940	Steuer-PS	25,16
Leistungs-kW	155	bei U/min	4000
PS	210 SAE-net		
Standmessung	73 dB/A bei U/min	3000	***)
Schalldämpfer	2 Töpfe 310 x 205 x 95 mm		
Abgasprüfung	ECE-15/03, 0,15 % CO bei 730 U/min +)		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D		

Karosserie	Limousine
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c Rückspiegel innen/links/rechts
Unterlegkeil	- Zugvorrichtung -
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Anzahl Plätze	t 4 v 2 M h 2
Masse	innen aussen
Länge	5035 Achsabstand 2746
Breite	1854 Doppelachse v h
Höhe	1320 Spurweite v h 1548 h 1543 ++)
Ueberhang	s 1128 v h 1161 Spurkreis ø l 11900 r 11900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	970	750	1720
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	1060	940	2000
Fabrikgarantie	2148		
Reifengrösse	P225/70 R 15	P225/70 R 15	(Varianten ++)
Ply / bar	R / 1,4	R / 1,4	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1160	1160	
für V max	je nach Marke, mindestens 208 km/h erforderlich		
Felgen	7JJ x 15 Stahl oder Leichtmetall ++)		
Garantierte Anhängelast gebremst	1720		
Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	1720		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	208 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
maximal zulässige Dachlast	90 kg		

Ausrüstung §)

Fernlichter	SEALED BEAM 2A SAE H., DOT oder HR (E)
Abblendlichter	SEALED BEAM 2A SAE H., DOT oder HC (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	DOT (2) I (2) R (2) S (4) T79 GUIDE 2F2 oder R-S1 (E)
Bremslichter	DOT (2) I (2) R (2) S (4) T79 GUIDE 2F2 oder R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) vs. vorhanden h. wie USA-Leuchte od. 2a (E)
Rückstrahler	v v+h, vorhanden h SAE A., DOT
Markierlichter	v h, vorhanden h
Zusätzliche Lichter	SEALED BEAM 1A SAE H., DOT (nur bei USA-Leuchten)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat in Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	PONTIAC	Firebird
Typenscheinnummer	CH	063401
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1720	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 25,16
Gesamtgewicht	2148	Hubraum 4940

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modelle : 2FV87 = Firebird Formula / 2FW87 = Firebird Trans Am / 2FX87 = Firebird Trans Am Special Edition.
- ** Betriebsbremse : auf Wunsch hydraulisch, 2-Kreis, 4 Scheiben, Unterdruckhilfe, mit Bremskraftbegrenzer auf HR.
- *** Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, IA 3.08 = 73,5 dB/A.
- + Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Herstellerplakette. Die Abgasemissionen sind nur eingehalten, wenn der Schnell-Leerlauf des Motors in warmem Zustand höchstens 1600 min⁻¹ beträgt.
- ++ Reifenvarianten : 225/70 HR 15, Tragkraft pro Achse 1120 kg bei 1,8 bar, V/max. 210 km/h
205 HR 15, Tragkraft pro Achse 1100 kg bei 1,8 bar, V/max. 210 km/h
195 HR 15, Tragkraft pro Achse 1110 kg bei 1,8 bar, V/max. 210 km/h
- Felgenvariante : 8JJ x 15 Leichtmetall, Spurweiten v = 1565 mm, h = 1560 mm.
- §) Ausrüstung :
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
 - Auspuffrohr rechts muss nach unten gerichtet sein.
 - E-Leuchten hinten: original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert. Glühlampenbestückung: Stop-/Schlusslichter 21/5W, Blinker 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen)
 - USA-Leuchten hinten: Stop-/Schluss- und Blinkerleuchten müssen mit 18/5W-Glühlampen ausgerüstet werden (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)
 - auf Wunsch lieferbar mit Front- und Heckspoiler

W Eintrag im Fahrzeugausweis: (nur auf Wunsch)
Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung Studen, 21.1.80

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P O N T I A C

Firebird/Modell 2F.87
(Motor V8-301-4 Turbo)

CH 0634 01

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 27.5.80 - Gau/PR

zusätzliche Reifenvariante : GR 70 - 15, 1134 kg (1,4), V-max. min. 208 km/h.

Nachtrag vom 11.11.80 in Studen - lin

ab Fahrgestell-Nummer .G2A.87T.B. (Modelljahr 1981)

Erkennungsmerkmale : ".G2A.87T.B." vor Fahrgestell-Nummer

Motortyp : V8-4,9L-4 (T)

Kennzeichen : "49" (unverändert)

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 3,08 = 76 dB/A
Standmessung 7 m = 74 dB/A

Abgasprüfung : CO = 0,15 % bei 730 U/min (kein Genehmigungszeichen erforderlich)

Schalldämpfer : 3 Töpfe: 1x355x210x100 mm, 2x310x205x95 mm

Garantierte Anhängelast: 450 kg (gebremst und ungebremst)