

Ausrüstung	
Fernlichter	<u>HCR (E)</u>
Abblendlichter	<u>ECR (E)</u>
Standlichter	<u>A (E) separat</u>
Schlusslichter	<u>R-S1 (E)</u>
Bremslichter	<u>R-S1 (E)</u>
Richtungsblinker	v <u>1 (E)</u> s _____ h <u>2a (E)</u>
Rückstrahler	v _____ s _____ h <u>I (E)</u>
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	<u>2/ B(E) od. F(e)</u>
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	<u>2 separat</u>
Scheibenwischer	<u>2 Blatt</u>
Warnvorrichtungen	<u>KLAXON CH 5 0701 02 + NIXO CH 5 0102 03</u> mit/ohne Waschanlage oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Personenwagen</u>		
Marke und Typ	<u>V O L V O 2 4 5 T</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>0851 03</u>	
Karosserie	<u>Limousine</u>		
Plätze	total	<u>5</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1380</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>-</u>	Steuer-PS	<u>10,83</u>
Gesamtgewicht	<u>1850</u>	Hubraum	<u>2126</u>

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvarianten : 185/70 ER 14, Tragkraft pro Achse v = 830 kg (1,8) h = 980 kg (2,2), V_{max} 210 km/h
 185 ER 14, " 960 (1,8) 1130 (2,2) "
 175 ER 14, " 870 (1,8) 1050 (2,2) "

Felgen : 6x15x20 Leichtmetall "VOLVO" Spurweite v = 1430 mm, h = 1360 mm
 5 J x 14 Stahl Spurweite v = 1420 mm, h = 1350 mm
 5 † j x 14 Stahl oder Leichtmetall VOLVO Spurweite v = 1430 mm, h = 1360 mm

 Ort und Datum der Prüfung Bellach, 8.12.81

Ersetzt Typenschein CH 0851 03 vom 8.12.81/20.8.82 Garantierte Anhängelast gebremst/ungebremst

Eidg. Typenprüfstelle

Bern, 9.9.83

Personenwagen

V O L V O

2 4 5 T

CH C851 03

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 16.09.82 in Bern - Ad

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Lärmdämpfung : - Motorhaube innen mit schalldämmendem Material ausgekleidet;
- Visco-Lüfter, 7-Blatt, ϕ 390 mm.

Geräuschmessung : siehe Emissionskarte
Standmessung = 74,0 dB/A bei 4125 U/min.