

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Personenwagen

VOLVO

360 (343 / 344 / 345) *

CH 0851 18

Hersteller

VOLVO CAR B.V., NL-5700 NC Helmond

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette

vor Fahrgestellnummer "XLB34.217.." (Motor B 19 A) oder "XLB34.243.." (Motor B 19 E)

Herstellerplakette

im Motorraum, auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand

Motorkennzeichen

"B 19 A" (Vergasermotor) oder "B 19 E" (Einspritzmotor) links vorn seitlich auf Block hinter Zündverteiler

Hauptimporteur

VOLVO (SUISSE) SA, 3250 Lyss

Geprüftes Fahrzeug

XLB344243EC810101

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder, Druckreduzierventil
wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

*)

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v

Ar4m (E)

h

Ar4m + B (E)

Unterlegkeil

Rückspiegel

*)

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

innen

ausser

Länge

(4300)

4420

Achsabstand

2400

Breite

1660

Doppelachse

v

h

Höhe

1420

Spurweite

+)

v

1380

h

1405

Ueberhang

v

930

Spurweite

v

-

h

(970)

1090

h

-

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis \varnothing

l

9450

r

9800

Masse in () = Modelle 343 und 345

Motor

Marke

VOLVO

Typ

B 19A / B 19E

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

88,9

Hub

80,0

Hubraum

1085

Steuer-PS

10,11

Leistungs-kW

68 / 85 DIN

bei U/min

5400 / 5700

Lärm-Standmessung

74,0 / 74,0

dB(A bei U/min

4050 / 4275

Schalldämpfer

2 Töpfe **)

Abgasprüfung

AGY

Entstörung

ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

630

490

1120

Nutzlast

110

240

350

Nutzlast

740

730

1470

Fabrikgarantie

175/70 SR 13

175/70 SR 13

1530

Reifengrösse

R / 2,1

R / 2,1

+)

Ply / bar

810

810

Tragkraft

180

180

für V max

5 1/2 J x 13, ET 43 mm, Leichtmet. VOLVO +)

Felgen

mech. Getriebe

1200/450

autom. Getriebe

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

++)

Geprüfte Anhängelast

50

Garantierte Dachlast

180

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

-

-

- km/h

gemessen

km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung §)

Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-SI (E)
Bremslichter	R-SI (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebeschlusslichter	2/ B/F (E)
Zusätzliche Lichter	2/ Nebellichter B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	VOLVO	360
Typenscheinnummer	CH	0851 18
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1120	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 10,11
Gesamtgewicht	1530	Hubraum 1985

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

* <u>Typen</u>	: Modell	Erkennungsmerkmale	Anzahl Türen	Rückspiegel
	343 bzw. 345	XLB3432.3.. bzw. XLB3452.3..	2 + 1 bzw. 4 + 1	links + rechts
	344	XLB3442.3..	4	innen + links
** <u>Schalldämpfer</u>	: Motor	Modell	Masse	Kennzeichen
	B 19 A	343/344/345	1. 470x160x80 mm	XXXIII
	B 19 E	343	2. 340 x ø 160 mm	XXIII
		344	1. 410x187x98 mm	XXXVI
		345	2. 340x ø 160 mm	XXIV
			1. 410x187x98 mm	XXXVIII
			2. 450x254x102 mm	XXVIII
			1. 410x187x98 mm	XXXVI
			2. 340 x ø 160 mm	XXIV
+ <u>Reifenvarianten</u>	: 185/70 SR 13, Tragkraft pro Achse v = 880 kg (2,0) h = 910 kg (2,1), V/max. 180 km/h			
	: 185/60 SR 14, Tragkraft pro Achse v = 950 kg (2,5) h = 950 kg (2,5), V/max. 180 km/h.			
+ <u>Felgenvarianten</u>	: 5 J x 13, ET 40 mm, Stahl oder Leichtmetall "VOLVO", Spurweite v = 1386 mm, h = 1411 mm			
	: 5 1/2 J x 13, ET 42 mm, Stahl oder Leichtmetall "VOLVO", Spurweite v = 1382 mm, h = 1407 mm			
	: 6 J x 13, ET 37,5 mm, Stahl oder Leichtmetall "VOLVO", Spurweite v = 1391 mm, h = 1416 mm			
	: 5 1/2 J x 14, ET 40 mm, Stahl oder Leichtmetall "VOLVO", Spurweite v = 1386 mm, h = 1411 mm			
++ <u>Gepr. Anhängelast</u>	: Modell	Motor	1A Achse	gepr. Anhängelast
	344	B 19 A / B 19 E	3,36	900 kg
	343/345	B 19 A	3,36	900 kg
	343/345	B 19 E	3,64	1000 kg

§) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Lyss, 24.8.83 (14/11n)

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

V O L V O

3 6 0
(343 / 344 / 345)

CH 0851 18

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 29.12.86 in Bern - lin

Auf Wunsch lieferbar Spoilersatz bestehend aus:

- Frontspoiler
- Seitenschwellenverkleidung
- Heckschürze
- Heckspoiler auf Kofferdeckel

Sämtliche Teile auch einzeln erhältlich. Aussenabmessungen unverändert.

00) Personenwagen

V O L V O

3 6 0
(343 / 344 / 345)

CH 0851 18

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 27.08.84 in Bern - jak

Ab Modelljahr 1985

Motorkennzeichen : "B 200 K" (bisher B 19 A)

Motorleistung : 75 kW-DIN bei 5700 U/min

Motorkennzeichen : "B 200 E" (bisher B 19 E)

Motorleistung : 85 kW-DIN bei 5700 U/min (wie bisher)

Schalldämpfer : für beide Motorvarianten
2 Töpfe, 410x187x 98 mm, Bezeichnung "XXXIX "
450x254x101 mm, "XXVIII"

Nachtrag vom 24.09.84 in Bern - jak

Emissionen : siehe Rückseite

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

./.

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A	min-1	(R) Bemerkungen
B 200 K	m5	3,27	74,0	76,0	4275	aa
B 200 K	m5	3,27	74,0	75,0	4275	aa1
B 200 E	m5	3,64/3,45	75,0	75,5	4275	aa
B 200 E	m5	3,64/3,45	76,0	75,0	4275	aa1

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
B 200 K	m5	3,27	13,40	2,05	1,33	0,9	900	16 0401 01
B 200 E	m5	3,64/3,45	6,09	1,60	1,58	0,6	860	16 0501 01

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen