

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

2 4 0

ZUGASKARTE

OO) Personenwagen

V O L V O

(245 / Motor B 230 F / 5 Plätze)

CH

0 8 5 1 2 8

Hersteller

VOLVO CAR CORPORATION, S-40508 Göteborg / VOLVO EUROPA CAR NV., B-9000 Gent

Katalysator

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette

Fahrgestellnummer "YV1.885....." oder "YV124586....."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse

Fahrgestellnummer

im Personenraum, rechts an vorderen Türpfosten

Motorkennzeichen

"B 230 F" vor Motornummer, links vorn seitlich am Block, hinter Zündverteiler

Importeur

VOLVO (SUISSE) SA., Industriering, 3250 Lyss

Fahrgestell

2 / 4

Anzahl Achsen/Reifen

v+h = Schraubenfedern; Stoßdämpfer

Federung

Zahnstange, hydraulische Lenkhilfe

Lenkung

auf Hinterräder

Achsantrieb

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruck-

Betriebsbremse

hilfe, wirkend auf alle Räder, je Kreis ein

Hilfsbremse

Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR
1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter, sep. Kontrolllampe

Karosserie/Ausrüstung

Limousine (Kombi) / c)

Anzahl Türen

4 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorn

DOT(USA)Ar4m(E) hinten Ar4m(E) + B(E)

Unterlegkeil

Rückspiegel links + rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss Scheibenwisch. 2 Blatt

Treibstofftank

1/ Stahl, 60 Liter

Warnvorrichtung

Hella el 20016 oder andere homologierte

Anzahl Plätze

T 5 v 2

M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4795

Achsabstand 2650

Breite

1710

Doppellechse v h

Höhe

1430

Spurweite v 1430 -

Überhang vorn

945

Spurweite h 1360 -

Überhang hinten

1200

Spurkreis ø 9650 r 9500

Bodenfreiheit

leer ----

beladen ----

Motor

VOLVO

Typ

B 230 F

Marke

Reihe/Injection

Takte

4

Bauart

B

Lage

vorn

Treibstoff

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Kühlung

96,0

Hub

80,0

Bohrung

2315

Steuer-PS

11,79

Hubraum

85

bei min-1

5400

Leistung kW

185

bei min-1

2750

Md-max. Nm

ECE-10 "D"

Entstörung

2 Töpfe, 340 x ø 160 "1 276 348" *)

Schalldämpfer

555 x ø 160 "1 219 276"

Gewichte

vorn

hinten

Total

Leergewicht

680

690

1370

Gewichtsverteilung

100

250

350

780

940

1720

1950

Fabrikgarantie

185 R 14

185 R 14

+)

Reifengröße

- / 2,4

- / 2,4

Ply/bar

1180

1180

Tragkraft

180 (S)

180 (S)

für Vmax

5 1/2 J x 14 ET 20 Stahl

+)

Felgen

mech. Getriebe

1500 / 1200

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

-

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

800

1370

Geprüfte Anhängelast

100

100

Garantierte Dachlast

170

165

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller
gemessen km/h bei min-1 Motor km/h Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen		Angaben für den Fahrzeugausweis					(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1			Fahrzeugart	Personenwagen					
m5 (m4+0D)	3,31	76,0	78,5	4050			Marke und Typ	V O L V O	240				
a4	3,73	76,5	78,5	4050									
a4	3,91	x	78,5	4050			Typenschein-Nr. CH	0851 28					
F	G	H	J	R			Karosserie	Limousine					
Abgasemissionen		Emissionen in g/km				Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	5	vorn	2	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH						
m5 (m4+0D)	3,31	0,81	0,13	0,11	-		29 1901 01	Leergewicht	1370		Treibstoff	B	
a4	3,73-3,91	1,43	0,13	0,16	-		29 1901 02	Nutzlast	—		Hubraum	2315	
								Gesamtgewicht	1950		Steuer-PS	11,79	
F	G	K	L	M	N	R							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Eintrag Fahrzeugausweis:

175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin

Ersetzt Typenschein vom 19.02.85
11.09.85 Achsübersetzung - Ni

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

V O L V O

2 4 0
(245 / Motor B 230 F)

0851 28

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.12.86 in Bern - jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Leistung : 83,0 kW bei 5400 U/min

Schalldämpfer : 2 Töpfe; 340 x Ø 160 "1357067"
555 x Ø 160 "1357065"

Katalysator : "1357093" (US83)

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A	(R) Bemerkungen
B 230 F	m5	3,54	74,5	76,0	4050
	a4	3,73	74,0	76,0	4050

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	min-1	
B 230 F	m5	3,54	0,81	0,13	0,11	-	29 1901 01
	a4	3,73	1,43	0,13	0,16	-	29 1901 02

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3		(O+P) nach ECE-24							
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen