

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	VOLVO	740 (745 / 7 Plätze) Motor: B 230 F	CH 0851 37

Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40508 Göteborg / VOLVO EUROPA CAR NV., B-9000 Gent		Katalysator
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette		
	Fahrgestellnummer "YV11.895....." oder "YV174588....."		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts vorn oben auf Kühlertraverse		
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am mittleren Türpfosten		
Motorikennzeichen	"B 230 F" vor Motornummer, links vorn seitlich am Block, hinter Zündverteiler		
Importeur	VOLVO (SUISSE) SA., Industriering, 3250 Lyss		

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Rufen	2 / 4	Marke	VOLVO	Typ
Federung	v+h = Schraubenfedern; Stossdämpfer	Bauart	Reihe/Injection	Takte
Lenkung	Zahnstange, hydraulisch Lenkhilfe	Treibstoff	B	Lage
Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, (jeder Kreis auf beide VR sowie auf ein HR); Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder	Bohrung	96,0	Hub
Hilfsbremse	mechanisch, Trommeln, wirkend auf Hinterräder	Hubraum	2315	Steuer-PS
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	85 ISO	bei min-1
Dauerbremse	=	Md-max Nm	185	bei min-1
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe separat	Entstörung	ECE-10 "D"	
		Schalldämpfer	2 Töpfe: 436 x ø 160 "1332553"	*
			425x215x135 "1332539"	

Karosserie/Ausstattung	Limousine (Kombi) / §)		Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	4 + 1	Geschw. Messer	Leergewicht	695	640	1335
Sicherheitsgurten	vorn 4x4m (E)	hinten	Gewichtsverteilung	100	390	490
Unterlegak	=	Rückspiegel		795	1030	1825
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Scheibenwisch.	Fabnkgarantie			1920
Treibstofftank	1/ Stahl oder Kunststoff, 60 Liter		Reifengröße	185/70 R 14	185/70 R 14	*)
Warmwärmung	HELLA e1, 20016 oder andere homologierte		Pty/bar	= / 2,4	= / 2,4	

Anzahl Plätze	T 7 v 2 M 3 h 2			
Masse	innen	aussen		
Länge		4785	Achsabstand	2770
Breite		1750	Doppelachse	v h
Höhe		1440	Spurweite	v 1471 -
Überhang vorn		920	Spurweite	h 1460 -
Überhang hinten		1095	Spurkreis ø	1 9800 r 9600
Bodenfreiheit	leer		beladen	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe		autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	1600 / 1200		1600 / 1200
Geprüfte Anhängelast	1000		1335
Garantierte Dachlast	100		100
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	175		167 km/h
gemessen	kn/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		
m5(m4 + OD)	3,31	76,5	78,5	4050		
a4	3,73-3,91	75,0	78,5	4050		
F	G	H	J	R		
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5(m4 + OD)	3,31	0,81	0,13	0,11	-	29 1901 01
a4	3,73-3,91	1,43	0,13	0,16	-	29 1901 02
F	G	K	L	M	N	R

Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Fahrzeugart	<u>Personenwagen</u>	
Marke und Typ	<u>V O L V O 7 4 0</u>	
Typenschein-Nr. CH	<u>0 8 5 1 3 7</u>	
Karosserie	<u>Limousine</u>	
Plätze	Total <u>7</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1335</u>	Treibstoff <u>B</u>
Nutzlast	<u>-</u>	Hubraum <u>2315</u>
Gesamtgewicht	<u>1920</u>	Steuer-PS <u>11,79</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Katalysator : "VOLVO 1 332 383" oder "VOLVO 1 357 100"

+) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt

+) Reifenvarianten : 175 R 14 Tragkraft 1120 (2,3) Vmax 180 km/h
 185/65 R 15 1090 (2,5) 180
 195/65 R 15 1200 (2,5) 180
 205/60 R 15 1160 (2,5) 180
 225/50 R 16 1260 (2,5) 180

++) Felgen : alle Stahl oder Leichtmetall "VOLVO"

Felgenvarianten : 5 1/2 J x 14 ET 25 Spur v= 1471 mm b= 1460 mm
 5 1/2 J x 15 ET 25 1471 1460
 6 J x 15 ET 20 1481 1470
 7 J x 15 ET 20 1481 1470
 7 J x 16 ET 20 1481 1470
 7 1/2 J x 16 ET 17 "BBS" 1487 1476

§) Ausrüstung : mit original Frontspoiler aus Kunststoff ausgerüstet

Eintrag Fahrzeugausweis: 576 - Katalysator, US-83 Norm

Ort und Datum der Prüfung Bern, 17.10.85 Ni (adm)

Ersetzt Typenschein vom 18.11.87
 02.02.88 - Reifenvarianten

jak

Edig. Typenprüfstelle

Ext

Personenwagen

V O L V O

7 4 0
(745 / 7 Plätze)

CH 0851 37

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 29.12.86 in Bern - lin

Auf Wunsch lieferbar mit:

Spoilersatz bestehend aus:

- Frontspoiler
- Seitenschwellenverkleidung
- Heckschürze
- Heckspoiler auf Kofferdeckel

(sämtliche Teile auch einzeln erhältlich. Aussenabmessungen unverändert)

Felgen: 7 1/2 J x 16, ET 17 mm, Leichtmetall Marke BBS, Spur: v= 1487 mm, h= 1476 mm

Reifen: 225/50 R 16, Tragkraft pro Achse 1260 kg bei 2,5 bar, V/max. 180 km/h

10) Personenwagen

V O L V O

7 4 0
(745 / Motor B. 230 F)

0851 37

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.12.86 in Bern - jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Leistung : 85,0 kW bei 5400 /min

Schalldämpfer : 2 Töpfe 436 x \varnothing 160 "1378341"
425x215x135 "1357068" oder "1378694"

Katalysator : 1/ "1332383" oder "1357100" (US83)

Betriebsbremse : auf Wunsch mit ABS erhältlich

Ersetzt EZK vom 18.12.86

18.11.87 - Leistung/Schalldämpfer jak

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
B 230 F	m5	3,54	74,0	75,0 4050	
	a4	3,73	73,0	76,5 4050	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		
B 230 F	m5	3,54	0,81	0,13	0,11	-	29 1901 01
			a4	3,73	1,43	0,13	0,16

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1	
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen