Artificition   Arti	Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Тур			Typenecheln-Num	mer		
Hersteller_Plakette   172 B*   Vor Fahrgestell- Nummer   1774   Vor Fahrgestell- Nummer   1775   Vor Fahrgestell Nu	Personenwagen		A A				*)	ы 085	3 4	0
	Hersteller				/ BRD					
Computer	Erkennungsmerkmale	vor Fahrgeste	:11- Nummer : "W	yv32.,	11					<del></del> .
Motor   M. A. G. Automobil und Motoren AG. 516 Schinznach-Bad   Motor   M. G. Automobil und Motoren AG. 516 Schinznach-Bad   Motor   M. G. Automobil und Motoren AG. 516 Schinznach-Bad   Motor   M. G. Automobil und Motoren AG. 516 Schinznach-Bad   Motor   Marke   W.   Marke   W.   Marke   W.   Marke   W.   Marke   W.   Marke   W.   Marke   Marke   W.   Marke   Marke   W.   Marke   W.   Marke   Marke   W.   Marke   Marke   W.   Marke	Herstellerplakette	unter_Motorha	ube, rechts vor	n auf Kot	flügelinn	enseite				
Motor	Fahrgestellnummer					<del> </del>		· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Motor							<del></del>	<del></del>		
Part				en AG, 51	llo Schinz	nach-Bad		·		
Anzani Achsen  Lenkung	Gepruites Fahrzeug	# A M Z E Z Z S Z C Z O C	0037							
Detroise	Fahrgestell		•			Motor				•
Detrebe	Anzani Achsen	2		4		Marke ·		Тур	A M	
Anzahi Gange	Lankung					Bauart			4	
Betnebsbremse	Getnebe					Treibstoff		Lage *		
Unterdruckhilfe, vizkend_auf_alle_Räder	Anzahi Gänge				rräder	Künlung		Anzahl Zylinder		
A. W. Bremskraftregler stufent   Lastabh auf ER   Leistungs-kW   BS   DIN   beit/min   5900	Betnebsbremse							Hub		
1 + 2   Krais der Betriebsbremse   diagonal								- · · · · · ·		
Litrn-Standmessung   77.5 (M) dB/A   bel U/min   4425   carbon   day						Leistungs-kW		ber U/min	5900	
Schelldampler   Schelldample	Hilfscremse	_1_+_2_ Arels	<u>der Beirlebsbr</u>	erse (dis	rsous11			•		
Dauerbremse   Carcers-Kontrolle	F		TD	74-4	<del></del>					
C-rices-Kontrolle		_mechanisch	B. Wirkend Auf	ninteresc	ler	i				2150
Anzani Türen Sicherheitsgurten V Ar4 (E) Rückspiegel innen / links Nutziast 115 235 350 Gesamtgewicht 775 630 1405 Fabrikgarantie Reitengrösse 195/60 HR 14 195/60 HR 14 (Varianten + Py / bar - / 2,1 - / 2,1 vgl. Bemerkargel Fabrikger	2-Kreis-Kontrolle	Niveau od. Dr	uckdiff. mit_ko	mb. Kontz	collarpe			Ziffer 4 "	+2" / "	
Anzani Türen Sicherheitsgurten V Ar4 (E) Rückspiegel innen / links Nutziast 115 235 350 Gesamtgewicht 775 630 1405 Fabrikgarantie Reitengrösse 195/60 HR 14 195/60 HR 14 (Varianten + Py / bar - / 2,1 - / 2,1 vgl. Bemerkargel Fabrikger	<i>y</i>	Timounine				1				
Nutriest   115   235   250			2	\r_/h						
h Ar4/B/Ar4 (3) Zugvornchtung					links					
Fabrikgarante			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_						
Anzani Platze t 5 v 2 M h 3 Ply / bar - / 2,1 - / 2,1 vgl. Bemer- Wasse innen aussen Lange 4545 Achsabstand 2550 / Felgen +) 6 J x 14 ET 38 Stahl / LM mech. / autom Breite 1695 Doppelachse v h Garantierte Anhängelast gebremst 1200 / 1200 Hohe 1400 Spurweite +) v 1414 h 1422 Garantierte Anhängelast ungebremst 550 / 550 / 550 Ueberhang s Spurweite v Garantiertes Gesamtzuggewicht Geprufte Anhängelast h 1040 Spurweite v Garantiertes Gesamtzuggewicht Geprufte Anhängelast Hochstgeschwindigkeit nach Hersteller 129/182 km/r Hochstgeschwindigkeit gemessen Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile				<del> </del>				030		
Anzani Platze t 5 v 2 M h 3 Ply/bar	Old Statistics of Grid					1 -	195/60 ER 14	105/60 RR 1/		+)
Tragkraft   R90   R90   Rungen   Rung	Anzani Platze	t .5v 2		м	n 3	¥				
Masse   Innen   aussen   4545   Achsabstand   2550   Felgen +						1 '				11-
Lange 4545 Achsabstand 2550 / Felgen +) 6 J x 14 ET 38 Stahl/LM mech./autom Breite 1695 Doppelachse v h Hohe 1400 Spurweite +) v 1414 h 1422 Garantierte Anhängelast gebremst 550 / 550 Usberhang s Spurweite v Garantiertes Gesamtzuggewicht Geprüfte Anhängelast ungebremst 550 / 550 Garantiertes Gesamtzuggewicht Geprüfte Anhängelast h Hochstgeschwindigkeit nach Hersteller 129/182 km/r Hochstgeschwindigkeit gemessen km/h	Masse	innen ausser	i			1 *			. Kungani	
Breite 1695 Doppelachse v h Garantierte Anhängelast gebremst 1200 /1200 Höhe 1400 Spurweite +) v 1414 h 1422 Garantierte Anhängelast ungebremst 550 / 550 Usberhang s Spurweite v Garantiertes Gesamtzuggewicht Geprüfte Anhängelast höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 129/182 km/r Abstand Lenkrad – vorderste Fahrzeugteile I 10400 , 10000 Höchstgeschwindigkeit gemessen	Länge		_	2550					mech.	/autom.
Höhe 1400 Spurweite +) v 1414 h 1422 Garantierte Anhängelast ungebremst 550 / 550  Ueberhang s Spurweite v - Garantiertes Gesamtzuggewicht Geprüfte Anhängelast 1055 / 105	Breite	1699	Doppelachse	٧	h	1 ' '	•			• .
Spurweite v — Garantierres Gesamtzuggewicht  V 955 h — 1040 , 1000 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller  Abstand Lenkrad – vorderste Fahrzeugteile  Spurkreis e 1 10400 , 10000 Höchstgeschwindigkeit gemessen	Höhe	1400	Spurweite +)	v <u>1414</u>	n 1422	1				
V 955 h 1040 Geprüfte Anhängelast 1055 /1055 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 128/182 km/r Abstand Lenkrad – vorderste Fahrzeugteile Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h	Usberhang	s	Spurweite	٧		1	•			
h 1040 Spurkreis e i 10400 r 10000 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 189/182 km/r Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h	-	v	<u></u>	h					1055	/1055
Abstand Lenkrad vorderste Fahrzeugteile		h 1049	Spurkreis e	10400	,10000					
SP.	Abstand Lenkrad - vorder	ste Fahrzeugteile								
	•						•		75	
							•			•

.

Ausrüstung	(-)	Angaben für den Fahrzeugausweis				
Fernlichter Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E)  CR (E) oder HCR (E)	Art des Fahr-	Personenwagen			
Standlichter Schlusslichter	A (E) in CR/HCR (E) R-Sl (E)	zeuges Marke und Typ	· W V	32 - VW Sa	ntana	
Bremslichter Richtungsblinker	R-S1 (E) 1 (E) s h 2a (E)	Typenschein- nummer CH	0853 4	0		
Rückstrahler v Markierlichter v	- s h I (E)	Karosserie	Limousine_			
Zusatzliche Lichter Kontroll-NrBeleuchtung	2/B (3) Nebelschlusslichter (auf Wunsch) 2/ separat Nitte	Plätze total	5	vom	2	
Scheibenwischer	2/_3lattmut Waschanlage 1/_Klaxon_CG_5_0701_05		1055_		<b>D</b>	
Warnvorrichtungen	_oder_andere_geprifts_Modelle	Leergewicht Nutzlast		Treibstoff Steuer-PS	9,78	
		Gesamtgewicht	_1550	Hubraum	1920	

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Modellyarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- \*\*) Lärm / Abgas : siehe auch EK
- +) Reifenvarianten : 135/70 HR 13, Tragkraft 900 (2,1), Vmax 210 km/h 165 HR 13 820 (2,0), 210 km/h

Felgenvarianten : 5 J x 13 ET 38. Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI" (nur LM). Spurweite v= 1414 / h= 1422 mm 5 J x 13 ET 45. Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI" (nur LM). v= 1400 / h= 1408 mm

Ausrüstung : auf Wunsch Front- und Heckspoiler

Ortung Datum der Prulung Wolfsburg, 15.-19.06.1981