

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-Jahr		Typenabzeichen Nr.	
Motorrad		BMW		R 60 - Touren		1956/58		1'8 8 3	
Merkmale "R 60" auf Lenkerführung, auf Hersteller-Plakette									
				Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 2	
Hersteller des Fahrgestells		Bayerische Motorenwerke AG., München (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		vorn, rechts seitlich auf Lenkerführung, sowie auf Herstellerplakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, oben auf Motorgehäuse, über Ventilstößel							
Motor-Typ		R 60							
Lage des Motors unten Mitte		Motorbremse -							
Zyl.-Inhalt 590 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse -						Aussenmass in mm	
Takto 4		Getriebeart		mechanisch Schw./Spill -		Länge		2'170	
Kühlung Luft		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken -		Breite		750	
Antrieb Kardan a/HR		Geschw. 1. Gang -		Spur V. -		Höhe		1'000	
Anzahl Achsen 2		Geschw. 6r. Gang 130 km/h *)		Spur H. -		Radstand		1'470	
Anzahl Reifen 2		Differentialsperre -		Wandkreis -		Überhang H.		-	
Fussbremse		mechanische Innenbackenbremse, Gestänge auf Hinterrad							
Handbremse		mechanische Innenbackenbremse, Kabelzug auf Vorderrad							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung	
Leer ++)		93		102		195		vorn hinten	
Nutzlast		27		123		150		Dimension 3.50x18 4.00x18	
Gesamtgew.		120		225		345		Pneu-Tragf. 310 350	
Fabrikgarant. (m/SW. +600 kg)		-		360		-		- - - -	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-		-		-		Anzahl Türen -	
Lenkung:HMPSI		Normallenker m/Lenkungsdämpfer		Motor-Marks		BMW		Drems-PS 28 DIN	
Behrung		72		Hub		73		Steuer-PS 3,027	
Karosserie-Form		Motorrad							
Zahl der Plätze: Total 2		(vorn -		Mitte 1		hinten 1		) Sitzplätze -	
Sofzussitz **)		Seltenswagen -							

Scheinw. Marke	1/ BOSCH	Fahrerleuchtungsanzeiger	-
Abblendsystem	1/ Duplo		
Markierlichter	1/ im Scheinwerfer	Schleibenwischer	--
Nebellampe	-	Warenverladung	1/ elektrisch
Schlusslicht	1/ kombiniert m/Stoplicht	Rückblinkepegel	-
Rückstrahler	1/ kombiniert m/Schlusslicht	Geschwindigkeitmesser	im Scheinw.-Gehäuse mit Km/h-
Stoplicht	1/ kombiniert m/Schlusslicht	Kühlerflügel	keine [Skala
Kontrollschlüsselbeleuchtung	1/ kombin. m/Schlusslicht +)		
Rückfahrlicht	-		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	88 dB bei 130 km/h	5'000 U/min. ***)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Uebersetzung Solo = 11/32 Zähne = 130 km/h  
 Uebersetzung Seitenwagen = 7/27 Zähne = 110 km/h  
 Die Uebersetzungsverhältnisse sind rechts, auf hinterem Gehäuse oben eingeschlagen.
- \*\*\*) Wird mit Soziussitz oder Doppelsattel geliefert.
- \*\*\* mit Ansaugeräuschkämpfer KNECHT Typ LP 402 und Doppel-Auspufftöpfe original markenlos.
- +) Kontrollnummer-Beleuchtung: Ungenügend; Innenseite des Gehäuses schwarz.  
 Muss weiss bemalt werden um bessere Reflexwirkung zu erzielen.
- ++) Ausführung für Seitenwagen= V. 95 kg, H 107 kg, Total 202 kg.

Dieser Typenschein ersetzt Typenbescheinigung vom 30.4.1958  
 Max. Geschwindigkeit

(1.10.58)  
 Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 30.4.1958

Die Typenprüfungskommission