

Art des Fahrzeugs	Fabrikmarke		Typ		Modelljahr	Typenschein Nr.		
Landw.-Traktor	F I A T		La Piccola 18 - 614.100		1957	2' 3 0 7		
Merkmale "614.100" vor Fahrgestell-Nr. - "614.000" vor Motor-Nr. - "18 - La piccola" links und								
rechts seitt. an Motorhaube			Betriebsstoff Dieselöl		Anzahl Zyl. 2			
Hersteller des Fahrgestells FIAT, Corso G. Marconi 20, TURIN (I)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Hinten, rechts von Zapfwellengehäuse, sowie a/Herst.-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen Rechts, vorn oben a/Motorblock, sowie a/Herst.-Plakette								
Motor-Typ 614.000								
Lage des Motors vorn		Motorbremse ---						
Zyl.-inhalt	1'135	cm ³	Anhängerbremse ---	Auslenkmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill ---		Länge 2'600		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 6		Zughaken Ackerschiene		Breite 1'260/1'910		
Antrieb	a/Hinterräder	Geschw. 1. Gang 2,1		Spur V. 1'050/1'650		Höhe 1'570		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20		Spur H. 1'000/1'700		Radstand 1'720		
Anzahl Roffen	4	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 6,30 / 6,05		Überhang H. ---		
Fußbremse Mechanisch, Aussenband, a/Differentialwellen bzw. Hinterräder								
Handbremse Mechanisch, Aussenband, a/Differentialwellen bzw. Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Sv.	Innenmasse in mm
leer *)	345	525	870	Dimension	4.00-15	8 x 24	-	Länge ---
Nutzlast	-	-	-	Pneu-Tragk.	290	620	-	Breite ---
Gesamtgew.	-	-	-	Br.-Auftragf.	-	-	-	Höhe ---
Fabrikgarant.	-	-	-	Spez. Bodendr.	-	-	-	Höhe Seiten. ---
Fabrikgarant. max. Gesamtzugzw. ---				Anzahl Türen ---				
Lenkung: Lage Mitte		Motor-Marke FIAT						
Bohrung 85		Hub 100		Steuer-PS 5,78 / 18				
Karosserie-Form Landwirtschafts - Traktor								
Zahl der Plätze: Total 1		(vorn - Mitte - hinten -)				Stehplätze -		
Sozialsitz -		Softwagen -						

Scheinw. Marko	SIEM	**)	Fahrrichtungsanzeiger	---
Abblendsystem	Duplo	**)		---
Markierlichter	---		Scheibenwischer	---
Nebellampe	---		Warnvorrichtung	**)
Schlusslicht	1/ links, auf Kotflügel		Rückblickspiegel	---
Rückstrahler	1/ kombiniert m/Schlusslicht		Geschwindigkeitsmesser	---
Stoplicht	---		Kühlerfigur	---
Kontrollschlüsselbeleuchtung	---			
Rückfahrlicht	---			
Elektr. Anlage		12 Volt		
Lärmmessung	88 Phon bei 2 ⁰ 200 U/min.	**)		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Nicht inbegriffene Zusatzgewichte : Vorn = 2 x 25 kg = 50 kg
 Hinten = 2 x 70 kg = 140 kg

***) Ausrüstung : Scheinwerfer müssen nach vorne - ca. über Achse - und event. nach aussen versetzt werden (max. 400 mm vom äussersten Fz.- Rand).
 Warnvorrichtung mit tiefem Ton einbauen.
 Auspuffvorrichtung verbessern.

Für den Kanton Waadt, ist drittes Bremspedal mit Ausgleich erforderlich.