

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw.-Traktor	M E I L I	D M 3 6	1959	2 9 1 3

Merkmale "DM 36" auf Hersteller-Plakette, links auf Motorhaube

Betriebsstoff Dieselmilch Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrgestells E. M E I L I, Traktorenfabrik, Schaffhausen (CH)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links hinten auf Achsrohr und auf Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen rechts a. Stirnradgehäuse u. rechts a. Motorblock a. Herst.-Plakette

Motor-Typ A K D 10 V

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt 2'010 cm³ Anhängerbremse

Takte 4 Getriebeart mechanisch Seilw./Spill

Kühlung Luft Anzahl Vorwärtsgänge 4 x 2 Zughaken Stecknagel

Antrieb a. Hinterräder Geschw. 1. Gang 1,21-4,36 Spur V. 1'250/1'320/1'500

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 5,46-20,0 Spur H. 1'250/1'320/1'500

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 6,35/5,75

Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder

Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, a. Hinterräder + Einzelradbr. m. sep. Handhebeln

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.

leer	527	937	1'464**)	Dimension	6.00x16	9 x 32	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	800	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	

Stand

Scheinw. Marke	+))	Fahrrichtungsanzeiger	2/Blinker
Abblendsystem	+))		auf Kotflügel Aufbau (orange)
Markierlichter	2/an hinteren Kotflügeln	Scheibenwischer	
Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Schlusslicht		Rückblickspegel	
Rückstrahler	2/am Trittbrett	Geschwindigkeitsmesser	
Stoplicht		Kühlerfigur	
Kontrollschildebeleuchtung			
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	2x6 12 Volt		
Lärmmessung	84 dB	3'000 U/min.	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Gesamtbreite : Verschieden je nach Spureinstellung
- **) Leergewicht : Inklusiv Mähapparat 80 - 90 kg.
- ***) Notsitze : Zusätzlich 1 oder 2 Sitzbänke m. Geländer auf den Kotflügeln
- +) Scheinwerfer/Abblendung : Die vorhandenen Markierlichter allein entsprechen den Vorschriften nicht. Es werden zusätzlich vorn 2 Scheinwerfer mit Dauerabblendung an Ausleger montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung Schaffhausen, den 20.5.59

Die Typenprüfungskommission