

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	F O R D (D) - Taunus		G 13 A L - 12 M Super		- jahr	Nr.	
					1960/61	2' 9 9 0	
Merkmale "12 M" beidseitig vorn auf Kotflügel u. "12 M Super" auf Kofferdeckel - "G 13 AL" auf							
Hersteller-Plakette u. vor Fahrgestell-Nr. **)			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4	
Hersteller des Fahrgestells		F O R D Motor Company AG, Köln (D)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts vorn auf Kotflügel-Innenseite sowie a. Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts Mitte unten auf Kurbelgehäuse, über Anlasser					
Motor-Typ		G 4 B oder P 3 - 1 1/2 Liter - Reihenmotor, obengesteuert					
Lage des Motors		vorn - Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'498 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart		mech. synchr. **) Seilw./Spill		Länge	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4 **) Zughaken		Breite	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		32 Spur V. I'220		Höhe	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		120 Spur H. I'220		Radstand	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,10/11,00		Überhang H.	
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	490	390	880	Dimension	5.60-13	5.60-13	Länge
Nutzlast	125	225	350	Pneu-Tragk.	355	355	Breite
Gesamtgew.	615	615	1'230	4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.	650	650	1'280	Tubeless			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			***)	Anzahl Türen		2	Überhang H.
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		FORD (D)	Brems-PS
Bohrung		82		Hub		70,9	Steuer-PS
Karosserie-Form		Limousine - a. Wunsch mit Schiebedach					
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze	
Soziussitz		Seitenwagen					

Scheinw. Marke 2/ HELIA E 1 4402	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Ablendsystem 2/ Duplo, asymmetrisch	V= unter Scheinwerfern (weiss)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H= über Schlusslichtern (rot)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht 2/ zwischen Stoplichter u. Blink.	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat, unt. Schluss-u. Stopl.	Rückblickspiegel 1/ Mitte innen oben
Stoplicht 2/ unter Schlusslichtern (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 2/ in Stosstange (2x5W)	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht auf Wunsch	(nur für langes Schild +)
Elektr. Anlage 6 Volt	
Lärmmessung 78 dB bei 4'250 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale: "G 4 B" oder "P 3" vor Motor-Nr. - Neuere Motorbezeichnung "P 3" ab Motor-Nr. P 3 * 377'407
- ***) Getriebeart: Auf Wunsch mit SAXOMAT.-Kupplungsautomat. (Auf Prüfungsbericht vermerken!)
- ****) Fabrikgarantierte zulässige Anhängelast: Ungebremst = 470 kg; gebremst = 750 kg.
- +) Kontrollnummer-Beleuchtung: Ungenügend. - Durch Einbau von 2 x 10 Watt Glühlampen und Verbesserung des Lichtwinkels behoben.

Diese Karte ersetzt TS-Nr. 2'990 vom 7.10.59
(Aufnahme des neuen Motortyps)

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 7.10.59
17. 1.61

Die Typenprüfungskommission