Art des Fahrzeuges Personenwagen				1700 - Mod.	Modeli- jahr 1961	3' 2	nschein Nr. 3 0			
Merkmale ""Caravan" auf Hintertüre "Olympia" beidseitig hinten "1425" oder "1426" rechts										
vorn unter Motorhaube auf Hersteller-Plakette **) Betriebsstoff Benzin Anzani Zyl. 4										
Hersteller des Fahrgestells Adam OPEL AG., Rüsselsheim (D) - Montage G.M. Suisse, Biel										
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Spritzwand und rechts vorn unter Haube a. HerstPlak.										
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn auf Motorblock, neben Treibstoffpumpe u. auf HerstPlak.										
Motor-Typ 1.7 Litre - Reihenmotor, stehend										
Lage des Motors vorn Motorbremse										
ZylInhalt 11680 cm³ Anhängerbremse								Aussenmasse in mm		
Takte 4 Getriebeart vollsynchr. *) Seilw./Spill							Länge		41515	
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 3 Zughaken							Breite		1'632	
Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang 38 Spur V. 11266							Höhe		11523	
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 120 - 130 Spur H. 1'274							Radstan		21541	
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 11,60 Überhang H. 11250								11250		
Fussbremse hydraulisch. Innenbacken, auf alle 4 Räder										
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder										
Gewichte "vorn '	hinten	Total Total	Bereifung	vorn	hinten	The contract of the second sec				
leer 510	490	1'000	Dimension	6.40-13	6.40-13		Länge		<u>0/1'700</u>	
Nutzlast 45	495_	535	Pneu-Tragk.	520	520	***)	Breite	1,000	0/1:200	
Gesamtgew. 550	985_	11535		6 :	Ply		Hõhe		890	
Fabrikgarant. 630	11000	1'535		Tub	Tubeless			Höhe seiteni.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.  Anzahl Türen 2 + 1 hinten						Überhan		970		
Lenkung: Lage links			Motor-Marke OPEL				Brems-F		63 SAE	
	85			Hub	74		Steuer-F	28	8,55	
Karosserie-Form Commerciale - auf Wunsch mit Gepäckträger auf dem Dach *)										
Zahl der Plätze: Total	5		(vorn 5	Mitte	hinten 3	)	Stehplät	ZB		
Soziussitz										

.

				•					atrollamp	e
Scheinw, Marke	2/ ]	BOSCH	El		_Fahrrichtungsan:	zeiger V	= an der	Fronted	cen (wei	ss)
Abbiendsystem :	2/ 1	Duplo	asymmetrisch					oplichter		•
Standlichter	2/ :	in den	Scheinwerferr	+)	Scheibenwischer			h mit. Was		
Nebellampe			<del></del> -	<b>4</b>	Warnvorrichtung		elektrisc		· <del></del>	·
Schlusslicht	2/ :	separa	t, komb. m.Rüc	kstrahle	r Rückblickspiegel	2/ 1	nnen Mit	te oben ı	<del></del>	aussen
Rückstrahler	2/ 1	comp • 1	nit Schlusslic	hter	Geschwindigkeit	smesse	r 1/ km/	h		
Stoplicht -	2/ ]	comp. 1	nit Blinker (r	ot)	Gefährliche Best					
Kontrollschildbei			in StosstHö		für langes Sc	child				
Rückfahrlicht	· . "· · .		•				manufa.			
Elektr, Anlage	6		Volt				``	_		
Lārmmessung :	78		dB bei 41300 t	/min	- <del>77 L </del>	<del></del>			,	
**) Modellb 1425 1425 RR 1425 DL 1426 RR 1426 DL  ***) Merkmal Bereifu  +**) Standlice	ezei ng:	chnunge  Car  Car  Car  Car  Car  (Zu  Ab Fa  Aus I  obige  von		mit normat normat OLY mit OLY mit OLY prifund 111:547 portierte ber ohne ese Reife	naler Kupplung MAT-Kupplungse MAT-Kupplungse Sericht vern 1992 Fahrzeuge si Ply-Angabe au en beträgt bei	utoma utoma utoma erken ind mi usgorii 12,5	t und Get).  t Reifer stet	päckträge verschie Die Herst kg	edener Mar	rken
Ort und Datum de (19-10-60)	er.Typ		ng Biel, 6.9.  Karte ersetz		\$1230 trom 6.0.	60		Die Typenpr	üfungskomn	nission

Typ-Bezeichnung / Merkmale