

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.										
Personenwagen	ALFA ROMEO		10.106 - Giulietta Sprint Veloce		1961	3' 4 7 4										
§) Merkmale "Sprint Veloce" seitlich a. Vorderkotflügel u. hinten a. Kofferdeckel. - "Giulietta" Mitte																
Instrumentenbrett. - "10.106" a. Hersteller-Plakette		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	4										
Hersteller des Fahrgestells		ALFA ROMEO S.p.A.. Milano (I)														
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts oben auf Spritzwand, über Ventilationschlauch														
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts auf Motorblock, beim Oelmesstab														
Motor-Typ		AR 00.106 - Reihenmotor, stehend, mit 2 obenlieg. Nockenwellen u. 2 Vergasern WEBER														
Lage des Motors		vorn		Motorbremse												
Zyl.-Inhalt		1'290 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm										
Takte		4		Getriebeart vollsynchr.		Länge 3'980										
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite 1'535										
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		54	Spur V.	1'292										
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		180										
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis 10,40/10,30										
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder														
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder														
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm		
Leer		530		440		970		Dimension		155-15		155-15		Länge		
Nutzlast		60		80		140		Pneu-Tragk.		395		395		Breite		
Gesamtgew.		590		520		1'110		PIRELLI Cinturato		367				Höhe		
Fabrikgarant.		(2 Personen)											Höhe seitl.			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.							Anzahl Türen		2				Überhang H.		104 SAE	
Lenkung: Lage		links					Motor-Marke		ALFA ROMEO		Brems-PS		90 DIN			
Bohrung		74					Hub		75		Steuer-PS		6,57			
Karosserie-Form		Limousine (Coupé) - Carrozzeria BERTONE														
Zahl der Plätze: Total		2 + 2		(vorn 2		Mitte		hinten)		Stehplätze						
Soziussitz		hinten 2 Notsitze TM 1/63					Seitenwagen									

Scheinw. Marke 2/ CARELLO E3 P 686	*)	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem 2/ Duplo, asymmetrisch		FahrrihtungsanzeigerV= komb.m.Standlichtern (weiss)
Standlichter 2/ separat, unter Scheinwerfern		seitlich= auf Vorderkotflügeln (orange)
Nebellampe		H= über Schluss-u.Stoplichtern (orange)
Schlusslicht 2/ komb.m.Stoplichtern		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler 2/ separat, unter Rückfahrlampen		Warnvorrichtung 1/ elektr.(1-Klang) + Lichthupe +)
Stoplicht 2/ komb.m.Schlusslichtern (rot)		Rückblickspegel 1/ innen Mitte a.Instrumentenbrett
Kontrollschildbeleuchtung 2/ a.Stosst.f.norm.Sch.**)		Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr
Rückfahrlicht 2/ unter Schluss-u.Stoplichtern		Gefährliche Bestandteile keine
Elektr. Anlage 12	Volt	
Lärmmessung 84-85	dB bei 6'500 U/min	***)

Bemerkungen und Ausnahmen

- §) Erkennungsmerkmal: "AR 1493 E" vor Fahrgestell-Nummer, und
"AR 00.106" vor Motor-Nummer.
- *) Scheinwerfer: Kontrolllampe für Fernlicht fehlt. - Wird vom Importeur auf Kontroll-
lampe der Beleuchtung (grün) umgestellt.
- ***) Rahmen zu Kontrollnummer: Muss entfernt werden.
- ***) Lärmdämpfung: 3 Auspufftöpfe mit Bezeichnung: 1/ App.IGM. 0289 AS
2/ App.IGM. 0289 BS
3/ App.IGM. 0289 CS.
- +) Lichthupe: Muss auf Fernlicht geschaltet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Lugano, 4./5.5.61

Die Typenprüfungskommission