

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	F O R D		Fairlane 500		1962	3 1 7 6 4
Merkmale "Fairlane 500" hinter den Türen.-"2 ... L" vor Serial-Nr. auf Hersteller-Plakette links in Vordertüre, unter Schloss *)						
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland), Zürich			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 8	
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Federgehäuse + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Dynamoträger + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Typ V-8 -"L"- Economy 221 cu.in. - stehend, OHV, mit 2-Fach Vergaser						
Lage des Motors vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt 3'619 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte 4		Getriebeart mech.synchron.**)) Sellw./Spill			Länge 5'004	
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)) Zughaken			Breite 1'811	
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'448		Höhe 1'490
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang ca. 150		Spur H. 1'422		Radstand 2'934
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre		Wendekreis 13,00/12,20		Überhang H. 1'300
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder - auf Wunsch mit Unterdruckunterstützung						
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte		vorn		hinten		Total
Leer		825		610		1'435
Nutzlast		160		260		420
Gesamtgew.		985		870		1'855
Fabrikgarant.						1'857
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						1'857
Bereifung		vorn		hinten		
Leer		7,00 - 13		7,00-13		
Nutzlast		495		495		
Gesamtgew.		4 Ply		4 Ply		
Fabrikgarant.		Tubelass				
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						
Anzahl Türen		4 oder 2 *)				
Lenkung: Lage links - a. Wunsch m. hydr. Unterstützung		Motor-Marke FORD		Brems-PS 147 SAE		
Bohrung 88,90		Hub 72,9		Steuer-PS 18,43		
Karosserie-Form Limousine *)						
Zahl der Plätze: Total 6		(vorn 3		Mitte hinten 3 )		Stehplätze
Soziussitz						
Seltenwagen						

Scheinw. Marke 4/ GE Sealed Beam	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem 2/ die äusseren	V= kombiniert mit Standlichtern (weiss)
Standlichter 2/ separat unter Stosstange	H= kombiniert mit Schluss./Stopl. (rot)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 2/ komb.m.Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler 2/ auf Schlusslichter	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht 2/ komb.m.Schlussl.u.Blinker (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile Original-Verzierungen auf
Rückfahrlicht	Kotflügel werden für die Schweiz entfernt.
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 80-81 dB bei 4'400 U/min	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \*) Erkennungsmerkmale : Body-Bezeichnungen  
54 B = 4-Door Sedan = Limousine 4 Türen  
62 B = 2-Door Sedan = Limousine 2 Türen
- \*\*\*) Getriebeart : Auf Wunsch mit Schnellgang (Overdrive) oder mit Getriebeautomat FORDOMATIC, mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".  
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !).

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 7.2.62

Die Typenprüfungskommission