

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein			
Personenwagen	F O R D		Galaxie 500 Sunliner SIX - 223 cu.in.		Jahr	Nr.			
Merkmale "Galaxie 500" am Fz.-Heck.-"Sunliner" auf Hinterkotflügel.-"2..V" vor Serial-Nr. auf					Anzahl Zyl. 6				
Hersteller-Plakette, links im Vordertürpfosten					Betriebsstoff	Benzin			
Hersteller des Fahrgestells					FORD Motor Co.(USA)-Importeur FORD Motor Co.(Switzerland), Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen					rechts vorn oben auf Längsträger, gegenüber Anlasser + auf Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen					rechts hinten am Block, oberhalb Anlasser				
Motor-Typ					SIX - "V" - Mileage Maker - 223 cu.in. - Reihenmotor, stehend, OHV				
Lage des Motors					vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt					3'643 cm³ Anhängerbremse				
Takte					4 Getriebeart mech.synchron. Seilw./Spill				
Kühlung					Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 3 Zughaken				
Antrieb					Heck Geschw. 1. Gang Spur V. 1'549				
Anzahl Achsen					2 Geschw. dir. Gang Spur H. 1'524				
Anzahl Reifen					4 Differentialsperre Wendekreis 12,50/12,00				
Fussbremse					hydraulisch, Innenbacken, mit Unterdruck-Unterstützung, auf alle 4 Räder				
2. Bremse					mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Pedal und Knopf)				
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
Leer		950	795	1'745	Dimension	8.00-14	8.00-14	Länge	
Nutzlast		170	415	585	Pneu-Tragk.	1'340	1'340	Breite	
Gesamtgew.		1'120	1'210	2'330	Nylon			Höhe	
Fabrikgarant.		2'330			Tufelless			Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2		(140 SAE)	
Lenkung: Lage					links - m.hydraul.Unterstützung	Motor-Marke	FORD	Brems-PS (112 DIN)	
Bohrung					91,95	Hub	91,44	Steuer-PS 18,55	
Karosserie-Form					Cabriolet				
Zahl der Plätze: Total					6	(vorn 3	Mitte	hinten 3 )	Stehplätze
Soziussitz					Seltenwagen				

Schelnw. Marke	4/ TUNGSOL Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ die Aeusseren	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H = kombiniert mit Schluss- u. Stopl.	(rot)
Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektrisch (2 Stufen) m. Waschanl.
Schlusslicht	2/ komb.m. Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, neben Schlusslichter	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + links aussen
Stoplicht	2/ komb.m. Schlusslichter u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	Original Verzierung auf den
Rückfahrlicht	2/ Mitte Schlusslichter *)	Vorderkotflügeln	wird für die Schweiz entfernt.
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	81 dB bei 4'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Rückfahrlampen: Dürfen nicht blenden.-Eventuell Glas mattieren oder Lampen ausser Gebrauch setzen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 11.4.62.

Die Typenprüfungskommission