

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	F O R D - L I N C O L N		Continental Cabriolet		1962	3'7 7 2 -B		
Merkmale "Continental" auf Hinterkotflügel.-" 2 ... H" vor Serial-Nr. auf Hersteller-Plakette								
in linken Vordertürpfosten *)			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	8		
Hersteller des Fahrgestells LINCOLN Div. of FORD (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland), ZH								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, oben auf Stirnseite des linken Motorblockes								
Motor-Typ V-8 - "H" - 430 cu.in. - stehend, OHV, mit Doppelvergaser								
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	7'045 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart automatisch *)		Sellw./Spill		Länge 5'410		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 *)		Zughaken		Breite 1'996		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'577	Höhe 1'440		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 180		Spur H.		1'549	Radstand 3'140	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch		Wendekreis 13,60/13,40		Überhang H. 1'350		
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, m. Unterdruck-Unterstützung, auf alle Räder								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder (Pedal und Hebel)								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	1'360	1'075	2'435	Dimension	9,50-14	9,50-14	Länge	
Nutzlast	160	430	590	Pneu-Tragk.	800	800	Breite	
Gesamtgew.	1'520	1'505	3'025		4 Ply		Nylon	Höhe
Fabrikgarant.	1'518	1'812	3'024		Tubeless			Höhe selten.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		303 SAE	
Lenkung: Lagelinks m.hydr. Unterstützung				Motor-Marke	FORD LINCOLN		Brems-PS 242 DIN	
Bohrung		109,22		Hub	93,98		Steuer-PS 35,87	
Karosserie-Form			Cabriolet					
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3	Mitte hinten 3)		Stehplätze	
Soziussitz				Seitenwagen				

Scheinw. Marke	4/ General Electric Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker m. Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ die äusseren	V = komb. m. Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H = komb. m. Schluss- + Stoplichter (rot)
Nebellampe		Schleibenwischer 2/ hydr. (regulierbar) m. Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombin. m. Stopl. + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ a. unterem Teil d. Schlussl.	Rückblickspegel 2/ Mitte innen oben + links aussen
Stoplicht	2/ komb. m. Schlussl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile Original-Verzierung in Mitte
Rückfahrlicht	2/ in Stosstange	Motorhaube wird für die Schweiz entfernt
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 4'600 U/min mit Doppel-Auspuff	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale : Body-Bezeichnung :
74 A = 4-Door Convertible = Cabriolet 4 Türen.
Chassis-Nr. = Ab 400'001.
- **) Getriebeart : Getriebeautomat Twin Range TURBO-DRIVE, mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetenge triebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 7.2.62

Die Typenprüfungskommission