

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Lieferwagen

T O Y O T A

Hilux 4 WD (RN 36)

CH 3814 35

Hersteller

TOYOTA MOTOR CO., LTD. Nagoya / Japan

Erkennungsmerkmale

"RN 36" - KRW" auf Hersteller-Plakette
"RN 36" bzw. "JTL..RN36" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich auf Längsträger, hinter Vorderachse

Motorkennzeichen

"18 R" rechts, auf Motorblock, vor Zündverteiler

Hauptmonteur

TOYOTA AG, Abt. Nutzfahrzeuge, 5745 Saferwil

Geprüftes Fahrzeug

RN 36 - 000256

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchr. + Zusatzgetriebe Strasse/Gel.

Anzahl Gänge

2 x 4

Achsantrieb

Allrad, v=aussch.

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler stufenl. lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit komb. Kontrolllampe

Karosserie

Brücke 5)

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Art (B)

Rückspiegel

links/rechts

Unterteil

-

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 2 v 2

M

h

Masse

innen

ausßen

Achsabstand

2585

Länge

1830

4335

Breite

1430

1690

Doppelachse

v

h

Höhe

410

1780

Spurweite

v

h

Überhang

s

-

Spurweite

v

-

v

730

Spurweite

h

-

h

950

1020

Spurkreis

l

12300

r

12300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

TOYOTA

Typ

18 R

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

88,5

Hub

80

Hubraum

1968

Steuer-PS

10,02

Leistungs-kW

65

bei U/min

5000

PS

89 DIN

Lärm-Nahfeld

80

dB/A bei U/min

3750 *

Schalldämpfer

1 Topf, 550 x Ø 140

Abgasprüfung

ECE-15/03, 2,0 % CO bei 750 U/min. **)

Entstörung

ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

765

525

1290

Nutzlast

75

895

970

Gesamtgewicht

840

1420

2260

Fabrikgarantie

-

2260

Reifengrösse

7.00 - 16

7.00 - 16

(Varianten **)

Ply / bar

6 / 3,25

6 / 3,25

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1420

1420

für V max

140

140

Felgen

5.50 F 16

Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

2000

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

2000

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

140

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

§§) Ausrüstung

Fernlichter	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Abblendlichter	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-31	(E)			
Bremslichter	R-31	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h
Rückstrahler	v			s	h
Markierlichter	v			s	h
Zusätzliche Lichter	2/ separat				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt				
Scheibenwischer	1/ Nippondenso 8652-ND-20 mit Waschanlage				
Warnvorrichtungen	1/ Nippondenso 8652-ND-20 oder andere geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	T O Y O T A Hilux 4 WD		
Typenscheinnummer	CH	3814 35	
Karosserie	Brücke		
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	1290	Treibstoff	B
Nutzlast	970	Steuer-PS	10,02
Gesamtgewicht	2260	Hubraum	1968

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 43 km/h, M2, 1A 4,975 = 81 dB/A
- ++) Schallhämmer : Auspuffaustritt wird vom Importeur nach Vorschrift abgeändert (bis 45° nach links)
-) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen; unter Motorhaube, links an Spritzwand
- ++) Reifenvariante : 205 R 16, Tragkraft 1510 (2,5), Vmax 180 km/h, Spur unverändert
- Felgenvariante : 5,5 JK x 16 Stahl DELTA NICS Spurweite V 1426 H 1406 mm
- §) Karosserie : auf Wunsch mit Blachenverdeck und 2 Längsbänken, zum gelegentlichen Transport von 8 Personen.
- §§) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

Ersetzt TS GI 3814 35 vom 30.08.79
 Karosserie / Fahrzeugteil-Nummer
 (Safenwil, 10.12.80) / (20.02.81)

Ort und Datum der Prüfung Safenwil, 30.08.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Lieferwagen

T O Y O T A

Hilux 4 WD (RN 36)

CH 3814 35

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 06.11.1981 in Safenwil - Schö

Karosserie : Auf Wunsch lieferbar mit demontierbaren Polyester-Aufbauten (Hard-Top).
Masse und Gewichte sind bei der Einzelabnahme festzulegen. Bei Aus-
führungen mit Längsbänken sind Scheiben aus Sicherheitsglas erforderlich.