74.65	_		Тур	Hiac	-	TAG WELL	TAR A	LE
Liefbrwagen	T	OYOTA	(Model	RH11JRBW /	3 Plätzo)	∮લ 38 :	4 46	;
Hersteller	TOYOTA MOTOR_CO., LT	ID, Nagoya / Japan	1					
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plake vor Fahrgestell- Num	tte "RH11JRBW"	· "JTT BY1	) #				
Herstellerplakette	in Kabine, vor Fahre	rsitz		•		<del></del>		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlic	h auf Längsträger.	vor Vorders	achse		<del></del>		
Motorkennzeichen	"12R" rechts, auf	Block vor Oalmesst	ab (Motorra)	umabdeckung bz	w Mittelsitz a	nheben)		
Hauptimporteur	TOYOTA AG, Generalve	rtretung für die S	chweiz, 5745	5 Safenwil				
Gapruftes Fahrzeug	Prototyp							
Fahrgestell				Motor				
Anzahi Achsen	2 An	zani Ráder 4		Marke	TOYOTA	_ Тур	12 R	
Lenkung	mechanisch	1		Bayart	Reihe	- 17P - Takte	4	
Getneba	mechanisch synchroni	siert		Treibstoff	В	Lage	vorn	
Anzani Gange		hsantneb <u>IIR</u>		Kühtung	Wasser	. Anzahl Zylinder	4	
Betnebsbremse	hydraulisch. 2-Kreis	. v=Sch - h=IB.		Bohrung	80,5	. Hub	78.0	
	Untardruckhilfe, wir			Hubraum	1587	. Steuer-PS	8,08	
	<u> Bremskraftregler stu</u>		LHR	Leistungs-kW	49 DIN	bei U/min	5000	
Hilfsbremse	l <u> + 2. Kreis der Be</u>	triebsbremse		Lärm				
		777 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	<del></del>	Standmessung	.73.5 dB/A	bel U/min	3750	*)
Feststellbremse	mechanisch, IB, auf	Hinterrader wirken	<u>.d</u>	Schalldampfer	1 Topf 550			
Dauerbremse	- Karia ata 0-22an		<del>,                                    </del>	Abgasprútung	ECE-15/03.	2,2 % CO		+)
2-Kreis-Kontrolie	pro Kreis ein Ocldru	ckscnalter, Aontrol	lampe komb.	Entstörung	ECS-10, BAY	inhang 8 Ziffe	r_3+4_"D"	
Karosserie	Brücke +)			Gewichte	vom	hinten	total	
Anzani Türen		schw. Messer km/h		Leergewicht	_760	540	1300	
Clabara	Ar4 (E) ++) Rúc	ckspiegel lin	nks/rechts	Nutzlast	290	810	1100	
oicnemeitsgurten		vomchtung	ľ	_		1350	2400	
Unterlegkeil	Zuç	trounding		Gesamtgewicht	1050	**************************************		
Sichemeitsgurten Unterlegkeil Diebstaftlsicherung	Zuç			Gesamtgewicht Fabrikgarantie	1050		2400	
Unterlegkeil Diebstahlsicherung		)		-	1050 185 R 14 C	185 R 14 C		**)
Unterlegkeil Diebstahlsicherung	3 v 3	м	h	Fabrikgarantie	185 R 14 C 6 / 3.75	185 R 14 C	2400	**)
Unterlegkeil Diebstattisicherung Anzahl Platze t	3v_3		_h	Fabrikgarantie Reifengrösse	185 R 14 C 6 / 3.75 1520	185 R 14 C 6 / 3.75 1520	2400 (Varianten	**)
Unterlegkeil Diebstahlsicherung Anzahl Platze t Masse	innen aussen	М	h	Fabrikgarantie Redengrösse Pty / bar Tragkraft für V max	185 R 14 C 6 / 3.75 1520 120	185 R 14 C 6 / 3.75	2400 (Varianten vgl. Berner-	**)
Unterlegkeil Diebstahlsicherung Anzahl Platze t Masse Länge	3 v 3 innen aussen 2740 4450 Ach	M	_h	Fabrikgarantie Reifengrösse Pty / bar Tragkraft für V max Felgen	185 R 14 C 6 / 3.75 1520 120 5½ J x 14	185 R 14 C 6 / 3.75 1520	2400 (Varianten vgl. Berner-	**)
Unterlegkeil Diebstantsicherung Anzahl Platze t Masse Länge Breite	innen aussen 2740 4450 Ach 1600 Dop	M	_h	Fabrikgarantie Reitengrösse Pty / bar Tragkraft für V max Felgen Garantierte Anhänge	185 R 14 C 6 / 3,75 1520 120 5 J X 14 last georemst	185 R 14 C 6 / 3.75 1520 120	2400 (Varianten vgl. Berner-	**)
Unterlegkeil Diebstantsicherung Anzahl Platze t Masse Länge Breite Höhe	innen aussen 2740 4450 Ach 1600 1690 Dop 1930 Spu	M	_h	Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für V max Felgen Garantierte Anhänge Garantierte Anhänge	185 R 14 C 6 / 3,75 1520 120 51 J x 14 last gebremst	185 R 14 C 6 / 3.75 1520 120	2400 (Varianten vgl. Berner- kungen)	**)
Unterlegkeil Diebstahlsicherung Anzahl Platze t Masse Länge Greite Höhe	innen aussen 2740 4450 Ach 1600 1690 Dop 1930 Spu	M	_h	Fabrikgarantie Reitengrosse Pty/bar Tragkraft für V max Felgen Garantierte Anhänge Garantiertes Gesamt	185 R 14 C 6 / 3,75 1520 120 51 J x 14 last georemst last ungebremst zuggewicht	185 R 14 C 6 / 3.75 1520 120	2400 (Varianten vgl. Berner- kungen) 1400 400	**)
Unterlegkeil Diebstahlsicherung Anzahl Platze t Masse Länge Breite Höhe Jeberhang s	innen 2740 4450 Ach 1600 1690 Dop 1930 Spu 940	M	n 1365	Fabrikgarantie Reitengrösse Pty / bar Tragkraft für V max Felgen Garantierte Anhänge Garantierte Sesamt Geprüfte Anhängelas	185 R 14 C 6 / 3,75 1520 120 5½ J x 14 last georemst last ungebremst zuggewicht	185 R 14 C 6 / 3.75 1520 120	2400 (Varianten vgl. Bemer- kungen) 1400 400	**)
Unterlegkeil Diebstahlsicherung  Anzahl Platze t  Masse Länge Greite Höhe Jetterhang s  Masse Ma	innen 2740 4450 Ach 1600 1690 Dop 1930 Spu 940 1165 1220 Spu	M	n 1365	Fabrikgarantie Reitengrösse Pty / bar Tragkraft für V max Felgen Garantierte Anhänge Garantierte Sesamt Geprüfte Anhängelas Höchstgeschwindigk	185 R 14 C 6 / 3,75 1520 120 5½ J x 14 last gebremst last ungebremst zuggewicht st eit nach Hersteller	185 R 14 C 6 / 3.75 1520 120	2400 (Varianten vgl. Bemer- kungen) 1400 400	**)
Unterlegkeil Diebstantsicherung Anzahl Platze t  Masse Jange Breite Höhe Jeberhang s	innen 2740 4450 Ach 1600 1690 Dop 1930 Spu 940 1165 1220 Spu	M	h 1365  -, 10200	Fabrikgarantie Reitengrösse Pty / bar Tragkraft für V max Felgen Garantierte Anhänge Garantierte Sesamt Geprüfte Anhängelas	185 R 14 C 6 / 3,75 1520 120 5½ J x 14 last georemst last ungebremst zuggewicht sit eit nach Hersteller eit gemessen	185 R 14 C 6 / 3.75 1520 120	2400 (Varianten vgl. Bemer- kungen) 1400 400 1200	

. •

Ausrüstung		(.)	Angaben für den Feh	rzeugausweis		
Femlichter		CR (E) oder HCR (E)	,			
Abblendlichter		CR (E) oder HCR (E)	Art des Fahr-	Lieferwagen		
Standlichter		A(E)	zeuges			
Schlusslichter		R-\$1_(E)	Marke und Typ	TOYOTA		Hiace
Bremslichter		R-S1_(E)	Typenschein-	704%	4.6	
Richtungsblinker	٧	1(E)sh (E)	nummer CH	<u>_3814</u>	40	
Rückstrahler	٧	sn_I(E)				
Markierlichter	٧	=sh _=h	Karosserie	Brücke		
Zusatzliche Lichter				_		_
Kontroll-NrBeleuchtung		2/_separat Mitte	Platze total	3	vorm	3
Scheibenwischer		2/ Blatt mit/ Waschanlage				
Warnvornchtungen		Maruko 8652 NR 10	Leergewicht	1300	Treibstoff	.в
		Nippon Denso 8652 ND 10 / 8652 ND 20	Nutzlast	1100	Steuer-PS	8,08
		oder_andere_geprüfte_Modelle	Gesamtgewicht	2400	Hubraum	_1587

## Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Lärm / Abgas : siehe auch EK

\*\*) Reifenvariante : 7.00 - 14 C SFR, Tragkraft 1600 (4,5), Vmax 120 km/h, Spur unverändert

Felgenvarianten : 5½ JJ x 14 (ET 25), Leichtmetall "TRD" oder "ENKEI", Spur v= 1470 mm / h= 1385 mm

+) Karosserie : Kotschutzlappen hinten erforderlich

++) Sicherheitsgurten: Bauchgurt B (E) od. CH 707203, Verankerungspunkte auf Scharnierplatte der hinteren Motorabdeckung
"KTB" geprüft

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 18.02.1981

Eida. Typenprufstelle

Genre du véhicule  Marque de fa  Dieferwagen  Voiture de livraison  TO Y			sbrique     O T 1	}	Type Type  Hiace RH11JRBW				Typenachein-Numer Fiche d'homologation No	
				PICE	ISSI E DES	ONSK	ARTE (EK) SSIONS (FE			
<u>Geräuschemiseionen</u> B Hoto <del>rtyp</del> Type du moteur	P Getriebe Boîte de vit				G Antriebs Essieu d'entrai	achse	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; d3/A	J Standmes Mesure à dB/A	sung l'arrét min <sup>-1</sup>	R Bemerkungen Remerques
12 R	m4				4,88	3	78,0	72,5	3750	aa)
12 R	m4				4,88	3	77,0	67,0	3750	aa) adl)
									•	
			•							•

Motortyp Type du moteur B	Getriebe Boîte de vitesses	intriebs- achse Essieu d'entrai- nement G	Emissione	n in Gramme en gramme CE L	pro Test par test 30	Leerlau Ralenti CO	f Wol.≸ min <sup>-1</sup>	Benerkungen Remarques R
12 R	m4 .	4,88	58,6	6,6	9,2	2,1	700	
		ļ	•					
		ļ						I
								-
			·					

Ersetzt EX / remplace FE CE 3814 46 vox/du 18.02.81

Datum/date: 01.11.82

Gültig für 1. Inverkehrssetzung bis 31.03.83

Valable pour la première mise en circulation jusqu'au 31.03.83

BUNDESAMT FUER POLITEIVESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprifestelle Service d'homologation

r) in der Hessung eines andern Gesantübersetnungsserhältnisses eingeschlossen compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

	Lieferwagen	TOYO	T A	H i a c e Model RHllJRBW (3 Plätze)	CH 3814 46	
			Zusatz	:karte	I	
	Nachtrag vom 01.11 Lärmvorschriften 0 Ab Fahrgestell-Nr. Schalldämpfer Lärmdämpfung Geräuschmessung	1.10.82 erfü  : "JTI PORH  : 1 Topf, 5	11t: 11 00 911 587" 50 x Ø 160 mm lifter, 6-Blatt rt : siehe Emi	(Nr. 13 110) , Ø 360 mm		
	Abgasprüfung	1	CO = 2,1% b			
Eidg. Typenprüfstelle						

	Lieferwagen	т о т	OTA	diverse	CH 3814 4b				
	SAMMELKART	I E	(ist dem entsp	rechenden Typenschein be	eizulegen)				
	Nachtrag vom 20.04.1982 /Ba								
	Felgenvarianten:	DELTA - M	ICS, Stahl, ET 2	5 mm					
	Typenschein-Nr.:	CH 3814 CH 3814	37 ) 5 x 14 Sp	urweite vorn = 1370 mm,	hinten = 1365 mm				
		CH 3814 CH 3814		ourweite vorn = 1464 mm,	hinten = 1379 mm				
		CH 3814 CH 3814	39 ) 40 ) 5 ½ x 14 Sp	ourweite vorn = 1444 mm,	hinten = 1374 mm				
e]		CH 3814 CH 3814 CH 3814	21 ) 5 $\frac{1}{2}$ x 14 Sp	ourweite vorn = 1440 mm,	hinten = 1410 mm				
Eldg. Typenprüfstelle		CH 3814 CH 3814 CH 3814	26 ) 5 $\frac{1}{2}$ x 14 Sp	ourweite vorn = 1450 mm,	hinten = 1410 mm				
Eldg. T									