

Fahrzeugart
30) Lieferwagen

Fabrikmarke

V W

Typ

L T - 3 5 (Motor: DV/75 kW/Turbo)

Kasten / Hochraunkasten

ZUSATZKARTE

CH 3 8 6 2 1 7

Hersteller VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale
auf Herstellerplakette "281"
Fahrgestellnummer "WV2...29....."

Herstellerplakette rechts, an Schlosssäule der Beifahrertüre

Fahrgestellnummer rechts, seitlich an Längsträger, über Vorderachse

Motor kennzeichen "DV" links, seitlich Mitte am Zylinderblock

Importeur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell 2 / 4

Anzahl Achsen/Reifen v=Schrauben h=Blattfedern; v+h=Stossdämpfer.

Federung mechanisch, a.W. mit hydr. Lenkhilfe

Lenkung auf Hinterräder

Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln,

Betriebsbremse Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR
1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Hilfsbremse mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR

Feststellbremse -

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff.; komb. Kontrolllampe

Motor	V W	Typ	D V
Marke	<u>Reihe/Turbo</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>Diesel</u>	Lage	<u>vorn</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Kühlung	<u>76,5</u>	Hub	<u>86,4</u>
Bohrung	<u>2382</u>	Steuer-PS	<u>12,13</u>
Hubraum	<u>75</u> <u>DIN</u>	bei /min	<u>4300</u>
Leistung kW	<u>195</u>	bei /min	<u>2500</u>
Md-max. Nm	<u>1 Topf, 750 x Ø 171</u>	<u>"075 119"</u>	<u>*</u>
Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung Kasten/Hochraunkasten; mit/ohne Fenster ()

Anzahl Türen 3-4 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorn Ar4m(E) / B(E) hinten -

Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts

Diebstahlsicherung -

Treibstofftank 1/ Stahl, 70 Liter

Warmvorrichtung 1/ Hella, CH 5 020L 08 oder andere homologierte

	vorn	hinten	Total
Gewichte			
Leergewicht	<u>1085</u>	<u>705</u>	<u>1790</u> <u>x)</u>
Gewichtsverteilung	<u>395</u>	<u>1315</u>	<u>1710</u> <u>x)</u>
	<u>1480</u>	<u>2020</u>	<u>3500</u>
			<u>3500</u>
Fabrikgarantie			<u>+</u>
Reifengrösse	<u>215 R 14 C</u>	<u>215 R 14 C</u>	
Ply/bar	<u>8 / 4,5</u>	<u>8 / 4,5</u>	
Tragkraft	<u>2240</u>	<u>2240</u>	
für Vmax	<u>140 (N)</u>	<u>140 (N)</u>	
Felgen	<u>6 J x 14 ET 51</u>	<u>Stahl</u>	

Anzahl Plätze ++) T 2 od. 3 v 2 od. 3 M _____ h _____

Masse x) innen 2960 aussen 4855 Achsabstand 2500

Länge 1820 2040 Doppelschse v _____ h _____

Breite 1450 2160 Spurweite v 1750 - _____

Höhe _____ 1110 Spurweite h 1720 - _____

Überhang vorn 1060 1245 Spurkreis Ø 11000 r 11000

Überhang hinten _____ _____

Bodenfreiheit leer _____ beladen _____

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>2000 / 750</u>	<u>_____</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>_____</u>	<u>_____</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>Leergewicht (gepr. 2000 kg)</u>	<u>_____</u>
Garantierte Dachlast	<u>100 (Hochraum = keine)</u>	<u>_____</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>115-135</u> <u>km/h</u>	<u>_____</u> <u>km/h</u>
gemessen _____ km/h bei /min	Motor _____	Zapfwelle _____

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	LA	dB/A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart	Lieferwagen		
a5	3,79-4,08	78,0	73,5	3225			V V	LT - 35		
							Typenschein-Nr. CH	3 8 6 2 1 7		
							Karosserie	Kasten		
F	G	H	J	R						
Rauchemission BAV Anh. 3		ECE-24		Plätze		Total	2 oder 3	vorn	2 oder 3	
b =	bei	/min	k = 1,35	bei	4300 /min	k = 1,40	bei	3827	/min	
b =	bei	/min	k = 1,35	bei	3354 /min	k = 1,10	bei	2881	/min	
b =	bei	/min	k = 0,90	bei	2408 /min	k = 1,55	bei	1935	/min	
O			O + P							
S	Bacharach = 4,50	Einspritzpumpe Bosch		Leergewicht		1790	Treibstoff		D	
							Nutzlast	1710	Hubraum	2382
							Gesamtgewicht	3500	Steuer-PS	12,13

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärmdämpfung : je eine Absorptionswanne unter dem Motor und Getriebe
- +) Reifenvariante : 205 R 14 C SPR, 2060 (4,5), Vmax 140 km/h (Speed-Index N)
- ++) Anzahl Plätze : auf Wunsch mit Längsbänken zum gelegentlichen Personentransport (Art 61 VRV)
 Achsabstand 2500 = v = 3, h = 14 bsw v = 2, h = 14 Personen; Leergewichtserhöhung = 60 kg
 Achsabstand 2950 = v = 3, h = 18 v = 2, h = 18 Personen; 70 kg
- x) Achsabstandvariante : 2950 mm

Abmessungen	innen	aussen	Gewichte	vorn	hinten	Total
Länge	: 3500	5305 mm	Leergewicht	: 1115	755	1870 kg
Breite	: 1820	2040	Nutzlast	: 480	1150	1630
Höhe	: 1450	2160	Gesamtgewicht	: 1595	1905	3500
Ueberhang h	: 1060	1245	Fabrikgarantie	: 3500		
- Hochraumkasten : mit beiden Achsabständen erhältlich; Fahrzeughöhe innen/aussen = 1860/2570 mm
- ⊕) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis

Code 128 (sofern mit Längsbänken ausgerüstet)

Rgy

30) Lieferwagen

V W

LT - 35
Motor: DV/75 kW Turbo
Kasten / Hochraumkasten

3862 17

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 22.08.86 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 750x220x175 mm "075 119 A"

Lärmdämpfung : durchgehende Wanne unter Motor und Getriebe bis zum Zwischenlager der Kardanwelle

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

DV

(F) Getriebe

m5

(G) I-A

3,78-4,08

(H) Vorbeifahrt; dB/A

77,0

(J) Standmessung
dB/A min-1

72,0 3225

(R) Bemerkungen

a b

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) I-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
min-1

CO

min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

DV

(O) nach BAV Anhang 3

b = bei min-1
b = bei min-1
b = bei min-1

(S) Bacharach 4,5

(O+P) nach ECE-24

k = 1,35 bei 4300 min-1
k = 1,35 bei 3354 min-1
k = 0,90 bei 2408 min-1

Einspritzpumpe Bosch

k = 1,40 bei 3827 min-1
k = 1,10 bei 2881 min-1
k = 1,55 bei 1935 min-1

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen