

Fahrzeugart: **30) Lieferwagen** | Hersteller: **MERCEDES-BENZ** | Typ: **3 0 9 D 4x4 (602 DK. / 3350 mm)** | Zulassungsart: **ZUSATZKARTE** | CH: **3933 03EK**

Hersteller: **DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim**
 Erkennungsmerkmale: auf Herstellerplakette "602 DK."
 Fahrgestellnummer: "6024,71....." oder "WDR6024,71....."
 Herstellerplakette: **rechts, im Einstieg**
 Fahrgestellnummer: **rechts, im Einstieg**
 Motorkennzeichen: **"617 913 - .." vor Motornummer, links seitlich hinten auf Block**
 Importeur: **MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren**

Fahrgestell: **2 / 4**
 Anzahl Achsen/Reifen: **2+1 od. 3+1**
 Federung: **v+h = Blattfedern mit Stossdämpfer**
 Lenkung: **mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch**
 Achsantrieb: **Allrad**
 Betriebsbremse: **hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR**
 Hilfsbremse: **mechanisch, IB, wirkend auf HR**
 Feststellbremse: **wie Hilfsbremse**
 Dauerbremse: **-**
 2-Kreis-Kontrolle: **Niveaunkontrolle mit separater Kontrolllampe**

Motor	MERCEDES-BENZ	Typ	OM 617
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	5
Kühlung	91,0	Hub	92,4
Bohrung	3003	Steuer-PS	15,29
Hubraum	65 DIN	bei /min	4400
Leistung kW	172	bei /min	2400
Md-max. Nm	2 Töpfe: 1. 430x ø 123 mm "601 490 20 01" oder		
Schalldämpfer *)	285x230x120 mm "123 491 47 01" (adl)		
	2. 620x ø 180 mm "601 491 01 03"		

Karosserie/Ausrüstung: **Kasten**
 Anzahl Türen: **2+1 od. 3+1** | Geschw. Messer: **km/h**
 Sicherheitsgurten vorn: **Ar4m + B (E)** | hinten: **-**
 Unterlegkeil: **-** | Rückspiegel: **links + rechts**
 Diebstahlsicherung: **-**
 Treibstofftank: **1/70 l/Stahl**
 Warnvorrichtung: **BELLA el 20024** oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1225	905	2130
Gewichtsverteilung	370	1000	1370
	1595	1905	3500
	1500	2210	3500
Fabrikgarantie	215 R 16 C	215 R 16 C	
Reifengrösse	8 / 4,5	8 / 4,5	
Ply/bar	2300		
Tragkraft	130 (M)	130 (M)	
für Vmax	5 1/2 J x 16	Stahl, ET 63 mm	
Felgen			

Anzahl Plätze: T **3** v **3** M _____ h _____
 Masse: innen **3300** aussen **5235**
 Länge: **1680** | **1975**
 Breite: **1550** | **2370**
 Höhe: **-** | **720**
 Überhang vorn: **1060** | **1165**
 Überhang hinten: **-** | **-**
 Bodenfreiheit: **210/210** | **208/208**
 (mit Hochdach Höhe = 1830/2655 mm)

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	3200/750 +)	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Geprüfte Anhängelast	3200	
Garantierte Dachlast	-	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	126	km/h
gemessen _____ km/h bei /min _____ Motor _____		Zapfwelle

Geräuschemissionen

Getriebe

	-A	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen
		dB/A	dB/A	dB/A	/min	
m10	4,90	78,0	74,0	3300	sa	
m10	4,40	76,0	73,0	3300	ab/adl	

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart	Lieferwagen		
Marke und Typ	MERCEDES-BENZ	309 D	4x4
Typenschein-Nr. CH	3933 03		
Karosserie	Kasten		

F	G	H	J	R
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24			
b= bei /min	k= 0,50 bei 4400 /min	k= 0,52 bei 3916 /min		
b= bei /min	k= 0,35 bei 3432 /min	k= 0,40 bei 2948 /min		
b= bei /min	k= 0,50 bei 2464 /min	k= 0,95 bei 1980 /min		
O	O+P			
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH			

Plätze	Total 3	vorn	3
Leergewicht	2130	Treibstoff	D
Nutzlast	1370	Hubraum	3003
Gesamtgewicht	3500	Steuer-PS	15,29

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschdämpfung : Kunststoffwanne unter Motor und Getriebe mit Lärmdämmmatte ausgekleidet. Viscolüfter, 9 Blatt, ϕ 410 mm. Nachschalldämpfer doppelt ummantelt. Schürzen in Radausechnitten links und rechts (hinter Achskörper) mit schalldämmendem Material belegt.
- + Anhängerbetrieb : nur zulässig mit zusätzlicher Traverse DAIMLER-BENZ, Typ 601 A, ORIS oder LARAC.
- § Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.
Bei Ausführung "Kasten mit Fenster" wird die Schutzvorrichtung für die Vordersitze vom Importeur montiert.

Ort und Datum der Prüfung

Schlieren, 21.2.85
Sta/linErsetzt Typenschein vom 26.07.85
11.08.86 - Korr. Anzahl Gänge SW

Eldg. Typenprüfstelle

30) Lieferwagen

MERCEDES-BENZ

3 0 9 D 4x4 (602 DK. /
3350 mm)

CH 3933 03

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 7.1.1988 /Ba

Ab Fahrgestell-Nr. : WDB6024.71.850100

Fabrikgarantie : vorn = 1700 kg

30) Lieferwagen

MERCEDES - BENZ

3 0 9 D 4x4
(602 DK. / 3350 mm)

CH 3933 03

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 26.09,86 in Bern - SW

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 2 Töpfe; 285 x 230 x 120 "123 491 4701"
620 x ϕ 180 "601 490 1901"

Dauerbremse : a.W. Staudruckbremse

Nachtrag vom 12.04,88 in Bern - SW

Getriebevariante (a8) : DB W4 A018 + VG

Schalldämpfer : 2 Töpfe; 285 x 230 x 120 "123 491 4701"
620 x ϕ 180 "601 490 1901"

Lärmdämpfung : Absorptionswannen unter Motor und Getriebe (über der Vorderachse offen)

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschmissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
617 913	m10, DB-G1/18-5/6.15	4,40-4,90	79,0	74,0 3300	ab, ad1
617 913	a8, DB-W4A018 + VG	4,40-4,90	75,5	74,0 3300	ab

Abgasmissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchmissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
617 913	b =	bei	min-1	k = 0,50	bei 4400	min-1	k = 0,52	bei 3916	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,35	bei 3432	min-1	k = 0,40	bei 2948	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,50	bei 2464	min-1	k = 0,95	bei 1980	min-1

(S) Bacharach 4,0

Einspritzpumpe BOSCH

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen