

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	ALFA - ROMEO		1600 - Sprint		1963	3'9 6 9-A			
Merkmale "1600" beidseitig auf Vorderkotflügel u. auf Kofferdeckel.-"Sprint" auf Kofferdeckel									
"Typo 00112-IGM 2675 OM" a. Plakette oben a. Spritzw. * Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells ALFA ROMEO S.p.A. Milano (I)-Importeur Alfa Romeo, Lugano									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Spritzwand									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts auf Block über Oelmesstab									
Motor-Typ AR 00112 - Reihenmotor, OHV, 2 obenliegende Nockenwellen									
Lage des Motors vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	1'567 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.		Seilw./Spill		Länge	3'980		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		5	Zughaken		Breite	1'535	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'292	Höhe	1'320	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		165	Spur H.		1'270	Radstand	2'380
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,60/10,20				Überhang H.	900
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	530	455	985	Dimension	155-15	155-15	Länge		
Nutzlast	95	185	280	Pneu-Tragk.	395	395	Breite		
Gesamtgew.	625	640	1'265	PIRELLI Cinturato 367			Höhe		
Fabrikgarant.	2 + 2	Personen						Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2	(106 SAE)		
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		ALFA ROMEO	Brems-PS (92 DIN)		
Bohrung		78		Hub		82	Steuer-PS 7,98		
Karosserie-Form Limousine (Carrosserie BERTONE)									
Zahl der Plätze: Total		2 + 2	Notsitze (vorn 2		Mitte	hinten 2 **)	Stehplätze		

Fernlicht	2/ CARELIO E 3 P 686	Fahrlichtungsanzeiger	6/ Blinker mit Kontrolllampe V= komb. mit Standlichter(weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch		seitlich auf Vorderkotflügel (orange)
Standlicht	2/ separat		H= über Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektr.(2-Klang)+ Lichthupe (+)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	1/ innen Mitte unten
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung	nur f. norm. Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichter		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 6'200 U/min ++)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Erkennungsmerkmale : AR vor Chassis-Nr.  
AR 00 112 vor Motor- Nr.
- \*\*\*) Sitzplatzzahl : 2 + 2 Notsitze = Kopf und Beinfreiheit beschränkt.
- +) Lichthupe : Muss auf Fernlicht geschaltet sein.
- ++) Lärmdämpfung : 3 Auspufftöpfe AR IGM 0289 A S  
B S  
C S  
1 Ansauggeräuschkämpfer AR IGM 2674 S.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 2.8.62 / 8.10.62

Die Typenprüfungskommission