| Art des Fahrzeuges | | 1 | Fabrikmarke | | | Typ Dream | | | Typenscheln Nr. | |
|---|--|----------|--|-------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|---|--|
| Motorrad | | İ | нои | DΛ | CB 72 | | | 1962 | 31989 | |
| Merkmale ' "H | ONDA Dr | cam 250 | HONDA CB 72 250 cc. Super Sport 250" beidseitig auf Benzintank "CB 72" vor Rahmen-Nr | | | | | | N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| | | | otor-Nr. | <u></u> | | ebsstoff Ben | | Anzahl Zy | 1. 2 | |
| Hersteller des | | | | or Co. Ltd. | | | | s et Nico | ollier, Genf | |
| Fahrgestell-Nr | . eingesc | hlagen | | en auf Lenk | | | | | | |
| Motor-Nr. eing | jeschlage | n | | en auf Gehä | | , | | | | |
| Motor-Typ | CB 7 | 72 E - ' | | ı vorn gene | | Doppelve | reaser u. | elektr. <i>I</i> | Inlasser | |
| Lage des Moto | ors Miti | te | Motorbremse | - 1 | ~0 -1 -1 | | | | | |
| ZylInhalt | | | | | | | | Aussenmasse in mm | | |
| Takte | 4 Getriebeart mechanisch Seilw./Spill | | | | | | | Länge | 2'025 | |
| Kühlung | The state of the s | | | | | | | | 615 | |
| Antrieb a. Hinterrad (K) Geschw. 1. Gang 55 Spur V. | | | | | | | | Höhe | 11030 | |
| Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 155 *) Spur H. | | | | | | | | Radstand | 11295 | |
| Anzahl Reifen 2 Differentialsperre | | | | | Wen | dekreis | Oberhang H. | | | |
| Fussbremse | mecl | nanisch | . Innenbacl | kon, Kabelz | ug, auf da | s Hinterro | d. | | , | |
| Handbremse | | nanisch | | con. Kubelz | | | | · | | |
| Gewichte | vorn | hinten | Total | Bereifung | vorn | hinten | | Innenmasse in mm | | |
| leer | . 75 | 90 | 165 | Dimension | 2.75-18 | 3.00-18 | | Länge | | |
| Nutzlast | 15 | 125 | 140 | Pneu-Tragk. | 155 | 260 | | Breite | | |
| Gesamtgew. | 90 | 215 | 305 | | 4 | Plv | | Höhe | | |
| Fabrikgarant. | | | | | , | | | Höhe seit | enl. | |
| Fabrikgarant, max. Gesamtzuggew. | | | | | | Anzahl Türen | | | Oberhang H. | |
| Lenkung: Lag | | · | | Motor-Mar | Motor-Marke HONDA | | | 24 SAE | | |
| Bohrung | | | 54 | | Hub | 54 | 54 Steuer-PS 1.2 | | | |
| Karosserie-Fo | rm | | | | | | | | | |
| Zahl der Plätze: Total | | | 2 | (vorn | Mitte | hinten |) | Stehplätz | 9 | |
| Sitzbankla | ngo 600 |) mm. m | it Wulst h | inten und H | alteriemen | | | | | |

• :

| Fernlicht | 1/ | STANI | STANLEY ASS 15 35 W Fahrrichtungsanzeiger | | | | | | | |
|---|-----|---|---|-----------|----------|--------------------|--------|------------|----------|-------|
| Abblendlicht | 1/ | Duplo | | `` | 35 W | <u> </u> | | | | |
| Standlicht | 1/ | , | heinwe | rfer | | | | | | |
| Nebellampe | | | | | | Scheibenwischer | | | | |
| Schlusslicht 1/ | kon | binier | t mit | Stoplicht | t 6 W | Warnvorrichtung | 1/ | elektrisch | (1-Klang |) |
| Rückstrahler 1/ | | | | sslicht | **) | Rückblicksplegel | | | | |
| Stoplicht 1/ | 4 | | | sslicht | 18 V | Geschwindigkeitsm | 1858 | r km/h | + Drehza | hluhr |
| Kontrollschildbeleuchtung komb.m.Schlusslicht 6 W | | | | | | Gefährliche Bestan | dteile | } | | |
| Rückfahrlicht | | | | | | - | | | • | |
| Elektr. Anlage | | 12 | Volt | | | - - | | | | |
| Lärmmessung | 89 | -90 | dB bel | 71900 U | min baw. | 155 km/h *) | | | | |
| F)) | A A | | | | , | | | | | |

Bemerkungen und Ausnahmen

*) <u>Untersetzung:</u> Getriebe/Hinterrad = 15 x 32 Zähne.

Fahrzeug ausgerüstet mit zwei Vergaser PW 22 mit zwei Ansauggeräuschdämpfer unter Deckel, sowie zwei Auspufftöpfen von 800 mm Lünge, 80 mm $\not p$ und einem Ausgangsinnendurchmesser von 24 mm.

**) Rückstrahler: Original kombiniert mit Schlusslicht = zu klein; der Importeur montiert einen Zusützlichen links vom Schlusslicht, der 50 mm Ø aufweist.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 23.8.62.

Die Typenprüfungskommission