

# ZUSATZKARTE

Motorkarren  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke  
A E B I

Typ  
T P 50

Typenschein-Nummer  
CH 4005 14

ERKENNUNGSMERKMALE "AEBI" auf Frontwand  
"TP 50" sowie "CH 4005 14" auf Hersteller-Plakette rechts vorne  
auf Kotflügel.

Fahrstellnummer eingeschlagen rechts oben auf Diagonalrohr neben Getriebe  
Motorkennzeichen eingeschlagen "107." links oben auf Einspritzpumpen-Befestigungsflansch  
Hersteller AEBI & CO., Burgdorf / BE Importeur -

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Allrad  
Lenkung links VA + HA ausschaltbar  
Betriebsbremse hydr., 1-Kreis, IB, auf alle Räder  
Hilfsbremse mech., IB, Dauerbremse -  
Stellbremse auf HR. Anhängerbr.: -  
Getriebeart mechanisch Anz. Gänge 4 x 2  
Diff. Sperre mech. V+H Zughaken - Höchstgeschwind. 25 \* km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4  
Marke PERKINS Treibstoff D  
Typ 107.  
Lage vorne Anz. Zyl. 4  
Bohrung 79,375 Hub 88,90  
Hubraum 1759 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 8,96  
Leist.-PS 39 (DIN) bei 3000 U/min  
Kühlung Wasser  
Lärm 85 dB (A) bei 3170 U/min  
Lärmdämpfung 1 Topf 450 x Ø 102

KAROSSERIEFORM je nach Aufbau Anz. Türen -  
Schiebedach  
Anz. Plätze: TOTAL 2; vorn 2; Mitte -; hinten -; Stehplätze -

ABMESSUNGEN Spurweite V1430 H 1466.  
Spurkreis L9,5 R 9,2  
Achsabstand 2500 / ( / / )  
Aussenabmessungen Innenabmessungen  
Länge 4000  
Breite 1750 +)  
Höhe 1400  
Ueberhang V 1150  
H 350  
S -

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL  
Leergewicht je nach Aufbau  
Nutzlast je nach Aufbau  
Total  
Fabrik-Garantie 2300 3200 5000  
Reifen-Dimens. 10 - 15 6PR  
Tragkraft p. Achse 2720(3,0) 2720(3,0) +  
Gesamtzuggewicht  
Fabrikgar. max. Anhängelast - kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v  
 Fernlicht 2/ (E) Lichthupe -  
 Abblendlicht 2/ (E) Standlicht 2/in Scheinwerfer  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 98 (dB) A  
 Scheibenwischer - Waschanlage -  
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/MAP IGM 0972 C1  
 Stoplicht 2/ SL (E) Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/in R (E) Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/links + rechts Geschw. -Messer -  
 Richtungsblinker 4/  
 Vorn 2/SAW A 2080/81 seitl. - hinten 2/2a (E)  
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -  
1 Unterlegkeil 280 x 170 x 140 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motorkarren  
 Marke & Typ AEBI TP 50  
 Typenschein-Nummer CH 4005 14  
 Karosserieform je nach Aufbau  
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2  
 Leergewicht je nach Treibstoff D  
 Nutzlast Aufbau PS 8,96  
 Hubraum 1759  
 Gesamtgew. 5000 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 003

\* ) Geschwindigkeit : 25 km/h bei 3150 U/min am Motor = 575 U/min an der Zapfwelle.

Plombierung : 1/ an Vollgasanschlagschraube

\*\* ) Karosserieform : auf Wunsch mit teilweise geschlossener Kabine und Scheibenwischer oder ganz geschlossener Kabine mit Scheibenwischer und Defroster-Anlage.

+ ) Bei Ausführung mit Doppelbereifung hinten : Reifentragkraft = 5440 kg  
 Gesamtbreite = 2100 mm  
 Spurweite = 1540 mm

§) Ausrüstung : Die Anbringung der hinteren Beleuchtung ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Prüfung  
Burgdorf, 25.10.71

Die Prüfungskommission

Motorkarren  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke  
A E B I

Typ  
T P 50

Typenschein-Nummer  
CH 4005 14

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 10.7.72 in Burgdorf (Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges 1012)

Karosserieform: Auf Wunsch mit teilweise geschlossener Kabine und Scheibenwischer oder ganz geschlossene Kabine mit Scheibenwischer und Defrosteranlage mit Gebläse. (Scheibenwischer: 1 Stück; Armlänge 405 mm; Blattarm 400 mm; Wischwinkel 135°). Masse mit Kabine: Breite 1840 mm Höhe 1960 mm

Mit div. Aufbauten und Arbeitsgeräten lieferbar: Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Schneepflug: Gelber Drehblinker und Markierlichter vorn am Fahrzeug (weiss nach vorn rot nach hinten CH 1 1104 01) erforderlich.

Schwemmbalken: Markierlichter vorn am Fahrzeug (weiss nach vorn rot nach hinten CH 1 1104 01) sowie gelb/schwarz Markierung am Schwemmbalken, erforderlich.

Salzstreuer: Rotes Markierlicht und Rückstrahler hinten am Trichter. Gelb/schwarz Markierung an Begrenzungsblechen hinten.

Anzahl Gänge: 3 x 2 (auf TS irrtümlich 4 x 2).

