

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren (Fahrgestell)	A E B I	TP 1000 A (Motor: MAG 1071 DRT)	<b>ZUSATZKARTE</b> CH 4005 19

Hersteller	AEBI & Co. AG, Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf		
Erkennungsmerkmale	"TP 1000 A" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	rechts, vorn auf Kotflügel		
Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Fahrgestell-Rahmen bei Getriebekasten		
Motorzeichen	"1071 DRT..." rechts auf Lüftergehäuse (Plakette)		
Hauptimporteur	-		
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp	Unveränderliche Zeichen im Typencode	TP 1000 A

<b>FAHRGESTELL</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch
Getriebe	mechanisch + Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Anzahl Gänge	2x3/Achsantrieb: Allrad H ausschaltbar; Diff. Sperre HA
Betriebsbremse	mechanisch, V=Aussenband auf Kardanwelle, H= Innenbacken auf Hinterräder
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband auf Kardanwelle
Feststellbremse	do. Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

<b>MOTOR</b>			
Marke	M A G	Typ	1071 DRT...
Bauart	Block	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	1
Bohrung	98	Hub	95
Hubraum	716	Steuer-PS	3,64
Leistungs-PS	14,6	bei U/min	2900
Lärm	85 dB/A	bei U/min	3100
Schalldämpfer	1 Topf 300 x Ø 150 mm		
Abgasprüfung	Bacharach 3,5		
Entstörung	-		

<b>KAROSSERIE</b>		je nach Aufbau **)	
Anzahl Türen	-	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	2/ aussen
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	Stecknagel V+H
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 2 v 2	M	h
<b>MASSE</b>		innen aussen	
Länge	3370 od. 3770 +)	Achsabstände	2100 od. 2500
Breite	1440		
Höhe	1080	Spurweite	v 1170 h 1200
Ueberhang	s -	Spurweiten	v - h -
	v 930		
	h 340	Spurkreis	l 10,05 r 9,55
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

<b>GEWICHTE</b>			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		
Nutzlast	je nach Fahrzeug		
Gesamtgewicht	3000		
Fabrikgarantie	1650	1800	3000
Reifengrösse	8 - 15	8 - 15	(Varianten
Ply / atü	6 / 2,5	6 / 2,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1850	1850	
für V max	25 km/h	25 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	-		
Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	25 *) km/h		

<u>AUSRÜSTUNG</u>	§)		
Fernlichter	-		
Zusatz-Fernlichter	-		
Abblendlichter	(E) 4456		
Standlichter	(E) 4456		
Nebellichter	-	Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)	Rückfahrlicht	-
Richtungsblinker	v CH 1 1109 02	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v -	s	h MAP IGM 0972 C1
Markierlichter	v -	s	h -
Lichtlupe	-	Kontroll-Nr. Bel. 1/links komb.	
Scheibenwischer	-	mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	1/ BOSCH 0 320 023 001	(90)	dB/A
		( )	dB/A
		( )	dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Motorkarren</u>		
Marke und Typ	<u>A E B I TP 1000 A</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>4005 19</u>	
Karosserie			
Plätze total	<u>2</u>	vorn	<u>2</u>
Leergewicht	<u>1t. Waagsch.</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>je nach Fz.</u>	Steuer-PS	<u>3,64</u>
Gesamtgewicht	<u>3000</u>	Hubraum	<u>716</u>

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- \* Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 3100 U/min am Motor
- Plombierung: 1 auf Vollastanschlagschraube
- \*\* Karosserieform: auf Wunsch mit teilweise geschlossener Kabine und Scheibenwischer oder ganz geschlossener Kabine mit Scheibenwischer und Defrosteranlage mit Gebläse (Scheibenwischer: 1 Stück; Armlänge 405 mm; Blattarm 400 mm; Wischwinkel 135°). Masse mit Kabine: Breite 1490 mm, Höhe 1880 mm /mit Sicherheitskabine 1960 mm
- + ) Auf Wunsch mit Radstand 2100, Länge 3370 mm, Spurbreis- $\phi$  8,30/9,10 m  
 Auf Wunsch Doppelbereifung H: Spurbreite 1210 normal, 1475 mm mit Schnellverschluss  
Reifenvariante V + H: 6,40-15 6PR Tragkraft 1606 kp 3,0 atü, V-max 30 km/h; Spurbreite V 1170 mm H 1200 mm  
Reifenvariante H: 11 - 12 AS 6PR " 2300 2,5 atü Spurbreite H 1150 mm
- §) Ausrüstung: Mit diversen Aufbauten und Arbeitsgeräten lieferbar: Masse, Gewichte und Ausrüstung müssen kontrolliert werden  
Schneepflug: Gelber Drehblinker und Markierlichter vorn am Fahrzeug (V=weiss/H=rot) erforderlich  
Schwemmbalken: Markierlichter vorn am Fahrzeug (V=weiss/H=rot) sowie gelb/schwarz Markierung am Schwemmbalken erforderlich  
Salzstreuer: rotes Markierlicht und Rückstrahler hinten am Trichter, Gelb/schwarz Markierung an Begrenzungsblech hinten

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 1 Plombs an Vollastanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 7.1.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Motorkarren  
(Fahrgestell)

A E B I

TP 1000 A  
(Motor MAG 1071 DRT)

CH 4005 19

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 14.4.77 in Burgdorf - Gau

ab Fahrgestell-Nr. : 14000 (TP 1000 A - 14000)

Erkennungsmerkmale : "TP 1000 A" vor Fahrgestell-Nummer

Lärm : 103 dB/A bei 3200 (Nahfeldwert)

Abgas : Bacharach 3,5 / Bosch-Sz. 3,4 (95 %)

Vmax : 25 km/h bei 3200 U/min am Motor, 615 U/min an der Zapfwelle

Sicherheitsrahmen : soweit vorgeschrieben mit Sicherheitsrahmen (FAT geprüft,  
Test-Nr. 89/74)

