

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren (Fahrgestell)	A E B I	T P 2 0 (Motor DEUTZ F2L 411 D)	CH 4005 20

Hersteller AEBI + CO. AG, Maschinenfabrik, 3400 Burgdorf

Erkennungsmerkmale "TP 20" sowie "TS Nr. CH 4005 20" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, vorne auf Kotflügel

Fahrgestellnummer rechts, oben auf Längsträger neben Getriebegehäuse

Motorkennzeichen "F2L 411 D" links seitlich auf Block (Plakette)

Hauptimporteur -

Geprüftes Fahrzeug 10636 Unveränderliche Zeichen im Typencode TP 20

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 oder 6

Lenkung mechanisch

Getriebe mech. synchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge 3 x 2 Achsantrieb Allrad *)

Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	DEUTZ	Typ	F2L 411 D
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	2
Bohrung	92	Hub	105
Hubraum	1395	Steuer-PS	7,10
Leistungs-PS	28 DIN	bei U/min	2800

Lärm 85 dB/A bei U/min 2800

Schalldämpfer 1 Topf 250 x 200 x 90 mm

Abgasprüfung Bacharach 2,0

Entstörung -

Karosserie offen **)

Anzahl Türen **) Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten - Rückspiegel links + rechts

Unterlegkeil - Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 2 v _____ M _____ h _____

Masse §) innen aussen

Länge _____ 3770 Achsabstand 2500 / _____

Breite _____ **) 1590 Doppelachse v _____ h _____

Höhe _____ **) 1380 Spurweite +) v 1270 h 1250

Ueberhang s _____ Spurweite v _____ h _____

v _____ 920 h _____ 350 Spurkreis l 9200 r 8900

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

Gewichte §) vorn hinten total

Leergewicht je nach Aufbau

Nutzlast je nach Fahrzeug

Gesamtgewicht _____

Fabrikgarantie 1680 2300 3500

Reifengrösse 8 - 15 11.0/65-12 +) (Varianten

Ply / bar 6 / 2,5 6 / 2,75 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 1850 2400

für V max 30 km/h 25 km/h

Felge 6 1/2 x 15 9.00x12

Garantierte Anhängelast gebremst _____

Garantierte Anhängelast ungebremst _____

Garantiertes Gesamtzuggewicht _____

Geprüfte Anhängelast _____

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 ++) km/h

Ausrüstung	§)		-
Fernlichter			-
Abblendlichter	E1 4456		
Standlichter	E1 4456		
Schlusslichter	R (E)		
Bremslichter	S1 (E)		
Richtungsblinker	v	SAW A 2080/A2081 s	h 2a (E)
Rückstrahler	v	s	h I (E)
Markierlichter	v	s	h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/kombiniert (nur für gewerbl. Motorkarren)		
Scheibenwischer	**) mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	1/BOSCH CH 5 0301 04		

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Motorkarren
Marke und Typ	A E B I T P 2 0
Typenscheinnummer	CH 4005 20
Karosserie	
Plätze	total 2 vorn
Leergewicht	lt. Waagsch. Treibstoff D
Nutzlast	Je nach Fz. Steuer-PS 7,10
Gesamtgewicht	3500 Hubraum 1395

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Achsantrieb : Allradantrieb vorn oder hinten ausschaltbar, Differentialsperre VA + HA
- ** Karosserie : Auf Wunsch mit teilweise geschlossener Kabine und Scheibenwischer oder ganz geschlossener Kabine mit Scheibenwischer und Defrosteranlage mit Gebläse. (Scheibenwischer: 1 Stück; Armlänge 405 mm, Blattarm 400 mm, Wischwinkel 135°). Masse mit Kabine: Breite 1590 mm, Höhe 1950 mm.
- + Reifenvarianten : Felgenreisse V + H 6 1/2 K x 15 dito dito Mischbereifung H: 2/9.00 x 12 + 2/ 6 1/2 K x 15
 Reifengrösse V + H 6.70 - 15 6.40 - 15 8 - 15 11.0/65 - 12 8 - 15
 Ply / bar 8 / 3,0 6 / 3,0 6 / 2,5 6 / 2,75 6 / 2,5
 Tragkr. p. Achse V 1820 kg 1690 kg 1850 kg
 H 3640 kg 3380 kg 3700 kg 2400 + 1850 kg
 Spurweiten V 1270 mm 1270 mm 1270 mm
 H 1310 mm 1310 mm 1310 mm 1560 mm
- + Höchstgeschwind. : 25 km/h bei 2800 U/min am Motor bzw. 510 U/min an der Zapfwelle
- Plombierung : 1 Plombe an Vollastanschlag
- §) Ausrüstung : mit diversen Aufbauten und Arbeitsgeräten lieferbar; Masse, Gewichte und Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren.
- Schneepflug : Gelber Drehblinker und Markierlichter vorn am Fahrzeug (V=weiss/H=rot) erforderlich.
- Schwemmbalken : Markierlichter vorn am Fahrzeug (V=weiss/H=rot) sowie gelb/schwarze Markierung am Balken erforderlich.
- Salzstreuer : rotes Markierlicht und Rückstrahler hinten am Trichter, gelb/schwarze Markierung am Begrenzungsblech hinten.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-1 Plombe an Vollastanschlag

Ersetzt TS CH 4005 20 v. 05.02.75

Bacharach

(8.01.96)

Ort und Datum der Prüfung
Burgdorf, 5.2.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung