

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	O P E L	Olympia Rekord 1700	1963	4'185	
Merkmale "Olympia" auf Armaturenbrett, "Rekord" beidseitig auf Vorderkotflügel + auf Hersteller-Plakette vorn unter Haube "1700" a. Kofferdeckel*) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4					
Hersteller des Fahrgestells Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Montage GM Suisse SA, Biel					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Spritzwand + auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn auf Block bei Benzinpumpe + auf Plakette					
Motor-Typ 17 - 1,7 Liter - Reihenmotor, stehend, OHV					
Lage des Motors vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt 1'680 cm ³ Anhängerbremse					
Takte 4 Getriebeart mech. synchr. *) Seilw./Spill					
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 3 *) Zughaken					
Antrieb Heck Geschw. 1. Gang 39 Spur V. 1'321					
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 126 Spur H. 1'276					
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 10,80/10,80					
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder					
Handbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, Kabelzug					
Gewichte vorn hinten Total Bereifung vorn hinten oder Innenmasse in mm					
leer	515	475	990	Dimension 5.90-13 5.90-13 6.00-13	Länge
Nutzlast	115	235	350	Pneu-Tragk. 395 395	Breite
Gesamtgew.	630	710	1'340	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	650	770	1'420	Tubelless	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen 4 oder 2					Überhang H.
Lenkung: Lage links Motor-Marke OPEL Brems-PS 68 SAE/60 DIN					
Bohrung 85 Hub 74 Steuer-PS 8,55					
Karosserie-Form Limousine - auf Wunsch mit Schiebedach					
Zahl der Plätze: Total 5 (vorn 2 Mitte hinten 3) Stehplätze					

Fernlicht	2/ BOSCH	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfer **)	H = separat neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter **)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat neben Schlusslicht	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	78 dB bei 4'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle :

11240	3-Gang-Getriebe) mit Olymat	1. Gang 39 km/h; 3. Gang 126 km/h
2 Türen	11241 3-		
	11247 4-) mit Olymat	1. Gang 39 km/h; 4. Gang 138 km/h
	11248 4-		
4 Türen	16240 3-Gang-Getriebe) mit Olymat	1. Gang 39 km/h; 3. Gang 126 km/h
	16241 3-		
	16247 4-) mit Olymat	1. Gang 39 km/h; 4. Gang 138 km/h
	16248 4-		

..... S R mit Schiebedach

..... D B mit Scheibenbremsen vorn, Zweikreis, auf Wunsch mit Unterdruck-

Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken !

[Unterstützung.]

***) Parkierlichter : In Stand- und Schlusslichter; leuchten durch Betätigung des Blinkerhebels nach links oder rechts, wenn Zündschloss auf Position "B" (Lenkung blockiert).

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 27.3./14.8.63

Die Typenprüfungskommission

Diese Karte ersetzt TS-Nr. 4'185-A vom 27.3.63

Limousine 2 Türen und 4 Türen